

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4511395		18V/2,0Ah/Li-Ion Accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/2.0 Ah/Li-Ion Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 450 W - Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 40/40/40/30 min	33,02	39,95		24	
4511501		18V/3,0Ah/Li-Ion Plus Accu, Power X-Change	Power X-Change 18 V/3.0 Ah/Li-Ion Plus Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/3.0 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 900 W - Met Active Batterij Management Systeem - Nieuwste cellen zorgen voor 100% meer vermogen - 17% compacter ontwerp - 20% lager gewicht - Plus-technologie: meer vermogen voor hoogwaardige werkzaamheden - Geen geheugeneffect, lage zelfontlading en hoog/constant vermogen - Geschikt voor TWIN-Pack gebruik in 36V toepassingen	49,55	59,95	Nieuw	18	
4511396		18V/4,0Ah/Li-Ion Accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/4.0 Ah/Li-Ion Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/4.0 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 900 W - Met Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 75/75/40 min	57,81	69,95		24	
4511437		18V/5,2Ah/Li-Ion Plus Accu, Power X-Change	Power X-Change 18 V/5.2 Ah/Li-Ion Plus Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/5.2 Ah/Li-Ion - Max. Vermogen: 1260 W - Met Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 100/100/100/50 min	66,07	79,95		16	
4511502		18V/4-6Ah/Li-Ion Multi-Ah Plus Accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/4.0-6.0 Ah/Li-Ion Plus Accu - Power X-Change productlijn - 18 V/4.0-6.0 Ah/Li-Ion - Max. vermogen: 1350 W - MULTI-Ah technologie: 6Ah modus voor max. looptijd of 4Ah modus voor max. 3x langere levensduur - Laadniveau wordt exact aangegeven in % op het digitale display - Nieuwste cellen leveren 100% meer vermogen voor maximale prestaties - PLUS-technologie: extra vermogen voor intensief gebruik - ABS-procesgestuurd accu management systeem: max. veiligheid, optimale prestaties, max. gebruiksduur en levensduur - Hoogwaardige Li-Ion cellen betekenen geen geheugeneffect - Lage zelfontlading en hoog, constant vermogen - Bescherming tegen schokken en goede grip dankzij rubberen behuizing - Behuizing beschermt tegen stof, corrosie en mechanische schade - Geschikt voor TWIN-Pack in 36V toepassingen - Dankzij speciale technologie is het mogelijk om de accu te converteren van 4,0Ah naar 6,0Ah	82,60	99,95	Nieuw	12	
4512103		Lader 4A, Power X-Change	Power X-Change 18 V/4A Snellader - Power X-Change productlijn - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Laadvermogen: 4A - Opladtid voor 1,5 Ah accu/2,0 Ah accu/2,5 Ah accu/3,0 Ah accu/3,0 Ah Plus accu/4,0 Ah accu/5,2 Ah Plus accu/4,0-6,0 Ah accu: 24 min/30 min/37 min/45 min/45 min/60 min/80 min/60-90 min	24,75	29,95	Nieuw	24	
4512064		18V/6A, Boosterlader, Power X-Change	Power X-Change 18 V/6A Boosterlader - Power X-Change productlijn - Voeding lader: 200-260 V/50-60 Hz - Laadvermogen: 6A - Opladtid zonder Boost modus: 1,5Ah/2,0Ah/2,6Ah Plus/3,0Ah/4,0Ah accu/5,2Ah Plus accu: ca. 30 min/ca. 40 min/ca. 55 min/ca. 60 min/ca. 75 min /ca. 100 min - Opladtid met Boost modus: 1,5Ah/2,0Ah/2,6Ah Plus/3,0Ah/4,0Ah accu/5,2Ah Plus accu: ca. 24 min/ca. 30 min/ca. 30 min/ca. 32 min/ca. 40 min /ca. 50 min	41,28	49,95		12	
4512069		18V/3A, DUO- Snellader, Power X-Change	Power X-Change 18 V/3A DUO Snellader - Power X-Change productlijn - Voeding lader: 200-260 V/50-60 Hz - Laadvermogen: 3A - Opladtid voor 1,5Ah/2,0Ah/2,6Ah Plus/3,0Ah/4,0Ah/5,2Ah/5,200Ah Plus accu: ca. 30 min/ca. 40 min/ca. 55 min/ca. 60 min/ca. 75 min/ca. 120 min/ca. 100 min	41,28	49,95		12	
4512097		18 V/2.5Ah/Li- Ion Starter Kit, 1 accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/2.5 Ah Starter Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.5 Ah/Li-Ion - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. 720 W - Laadvermogen: 3A - Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem - Laadtijd 2.5Ah accu: 50 min - Geleverd inclusief 1x 2.5Ah accu & 1x 3A snellader	66,07	79,95	OP=OP	12	
4512042		18V/4,0Ah/Li-Ion Starter Kit, 1 accu, Power X- Change	Power X-Change 18 V/4.0 Ah Starter Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/4.0 Ah/Li-Ion - Max. vermogen: 900 W - Laadvermogen: 3A - Met 7-in 1 ABS; Active Accu Management Systeem - Voeding lader: 200-260 V/50-60 Hz - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18 V/3A snellader, 18 V/4A snellader, 18 V/3A DUO-Snellader, 18 V/6A Boosterlader normaal, 18 V/6A Boosterlader Boost functie: 75/60/75/75/40 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 4.0Ah accu en 1x 3A snellader	82,60	99,95	OP=OP	12	


ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4512098		18V/2x 3,0Ah/Li-Ion Starter Kit, 2 accu's, Power X-Change	Power X-Change 18 V/3,0 Ah Starter Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/3,0 Ah/Li-Ion - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. 900 W - Laadvermogen: 3,0 Ah - Met 7-in 1 ABS; Active Accu Management Systeem - Laadtijd 3,0Ah accu: 60 min - Geleverd inclusief 2x 3,0Ah accu & 1x 3A snellader	115,66	139,95	OP=OP	6	
4511489		18V/4,0Ah/Li-Ion DUO Accupack, 2 accu's, Power X-Change	Power X-Change 4,0 Ah Accu Twinpack - Power X-Change productlijn - 18 V/4,0 Ah/Li-Ion - Max. vermogen: 900 W - Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 18V 3A snellader: ca. 75 min - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 3A DUO-snellader: 75 min - Laadtijd accu i.c.m. Einhell Power X-Change 6A Boosterlader: 40 min - Aantal accu's: 2 stuks	115,66	139,95	OP=OP	8	
4257211		TE-TK 18 Li Kit, Accu Schroefmachine/ Accu Haakse slijper, 2 accu's, Power X-Change	Accu Power X-Change TE-TK 18 Li Kit (Accu Boor-/schroefmachine / Accu Haakse Slijper) - Power X-Change productlijn - Boormachine: 18 V/1,5 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 44 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-350 / 0-1250 t/min - Aandraaimomenten: 20+1 - 10 mm snelspanboorkop - R/L draaiend - Softgrip - LED-verlichting - Overbelastingsslipkoppeling - Haakse Slijper: 18 V/3,0 Ah/Li-Ion - Geschikt voor Ø115 mm slijpschijf - Onbelast toerental: 8.500 t/min - Max. Snijdiepte: 28 mm - Gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming - 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities - Robuuste aluminium motorkop - Asvergrendeling - Softstart - Geleverd zonder slijpschijf - Laadtijd 1,5 Ah / 3,0 Ah accu: 30 / 60 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 1,5Ah accu, 1x 3,0Ah accu en 1x 3A snellader	165,25	199,95		2	
4257214		Accu Power Tool Kit, Accu Klopboormachine + Accu Slagschroefmachine, 2 accu's, Power X-Change	Accu Power Tool Kit 18V - Power X-Change productlijn - Specificaties Accu Klopboor-/Schroefmachine: 18 V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 44 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-350 / 0-1.250 t/min - Slagfrequentie (I/II): 0-5.250 / 0-18.750 s/min - 13 mm metalen snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 19+1 - Max. Boorcapaciteit in beton: 8 mm - LED-verlichting - Asvergrendeling - Specificaties Accu Slagschroefmachine: 18 V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 140 Nm - Onbelast toerental: 0-2.300 t/min - Slagvaste bitjes aanbevolen - Bithouder: ¼ inch (6,35 mm) - Softgrip - LED verlichting - Laadtijd meegeleverde accu's: 40 min - Geleverd inclusief transport- en opbergtas - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2,0 Ah accu's en 1x 3A snellader	165,25	199,95		2	
4257216		Accu Power Tool Kit, Accu Klopboormachine + Accu Slagschroefmachine, 2 accu's, Power X-Change	Accu Power Tool Kit 18V BL - Power X-Change productlijn - Specificaties Accu Klopboor-/Schroefmachine: TE-CD 18 Li-i BL - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - 18 V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 60 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-500 / 0-1.800 t/min - Slagfrequentie (I/II): 0-8.000 / 0-28.800 s/min - 13 mm snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 21+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - 2e handgreep - Specificaties Accu Slagschroefmachine: TE-CI 18 Li BL - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) 18 V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 180 Nm - Onbelast toerental: 0-2.900 t/min - Slagvaste bitjes aanbevolen - Bithouder: ¼ inch (6,35 mm) - Softgrip - LED verlichting - Laadtijd meegeleverde 2,0Ah/4,0Ah accu: 40/75 min - Geleverd inclusief Transport- en Opbergtas - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2,0 Ah accu, 1x Power X-Change 4,0Ah accu en 1x 3A snellader	247,89	299,95		2	
4513927		TC-CD 18/35 Li Solo, Accu Boor-/Schroefmachine, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TC-CD 18/35 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 35 Nm - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-550 t/min - Aandraaimomenten: 20+1 - 10 mm dubbelhulzige snelspanboorkop - R/L draaiend - Softgrip - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	24,75	29,95	Nieuw	4	
4513914		TC-CD 18/35 Li Kit, Accu Boor-/Schroefmachine, 1 accu, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TC-CD 18/35 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/1,5 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 35 Nm - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-550 t/min - Aandraaimomenten: 20+1 - 10 mm dubbelhulzige snelspanboorkop - Laadtijd meegeleverde accu: 30 min - R/L draaiend - Softgrip - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Product gewicht: 1,37 kg - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 1,5Ah accu en 1x 3A snellader	57,81	69,95		6	
4513925		TE-CD 18/40 Li Solo, Accu Boor-/Schroefmachine, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18/40 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 40 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental I/II: 0-400 / 0-1500 t/min - Aandraaimomenten: 20+1 - 13 mm snelspanboorkop - R/L draaiend - Elektronische snelheidsregeling - Softgrip - LED-verlichting - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 1,1 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	41,28	49,95		4	
4513910		TE-CD 18/40 Li Kit, Accu Boor-/Schroefmachine, 2 accu's, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18/40 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18V/2,0Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 40 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental I/II: 0-400 / 0-1500 t/min - Aandraaimomenten: 20+1 - 13 mm snelspanboorkop - Laadtijd accu: 40 min - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - R/L draaiend - Elektronische snelheidsregeling - Softgrip - LED-verlichting - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 1,5 kg - Geleverd inclusief Transport-/Opbergkoffer E-Box S35 - Geleverd inclusief 8-delige bitset met bithouder - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2,0Ah accu en 1x 3A snellader	107,40	129,95	op=op	4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4513934		TE-CD 18/40 Li Kit (+ 69-delige accessoire set), Accu Boor-/Schroefmachine , 2 accu's, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18/40 Li Kit (+ 69-delige accessoire set) - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 40 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-400 / 0-1.500 t/min - Aandraaimomenten: 20+1 - 13 mm snelspanboor - Elektronische snelheidsregeling - R/L draaiend - Softgrip - LED-verlichting - Laadtijd meegeleverde accu's: 40 min - Product gewicht: 1,49 kg - Geleverd inclusief Transport-/Opbergkoffer - Geleverd inclusief 69-delige accessoire set - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2.0Ah accu's en 1x 3A snellader	140,45	169,95	Nieuw	2	
4513830		TE-CD 18/2 Li Kit, Accu Boor-/Schroefmachine , 2 accu's, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18/2 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/1,5 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 44 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-350 / 0-1.250 t/min - 10 mm snelspanboor - Aandraaimomenten: 20+1 - Laadtijd meegeleverde accu's: 30 min - R/L draaiend - Softgrip - LED-verlichting - Asvergrendeling - Overbelastingsslpkoppeling - Elektronische snelheidsregeling - Product gewicht: 1.39 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 1,5Ah accu en 1x 3A snellader	82,60	99,95		5	
4513870		TE-CD 18 Li E Solo, Accu Boor-/Schroefmachine , Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li E Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 47 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-400 / 0-1.400 t/min - Aandraaimomenten: 8+1 - 13 mm snelspanboor - Elektronische draaimomentinstelling - R/L draaiend - Asvergrendeling - Metalen tandwiel aandrijving - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - Product gewicht: 1,14 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95		5	
4513871		TE-CD 18 Li E Kit, Accu Boor-/Schroefmachine , 2 accu's, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li E Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2,0 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 47 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental I/II: 0-400 / 0-1400 t/min - Aandraaimomenten: 8+1 - 13 mm snelspanboor - Laadtijd meegeleverde accu's: 40 min - Elektronische draaimomentinstelling - R/L draaiend - Asvergrendeling - Metalen tandwiel aandrijving - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - Product gewicht: 1,11 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2,0Ah accu en 1x 3A snellader	132,19	159,95	op=op	4	
4513887		TE-CD 18/50 Li BL Solo, Accu Boor-/Schroefmachine , Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18/50 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel (hard): 50 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental I/II: 0-500/0-1.800 t/min - Aandraaimomenten: 19+1 - 13 mm eenhulzige metalen snelspanboor - Elektronische snelheidsregeling - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - 2e handgreep - Product gewicht: 1,14 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	66,07	79,95	Nieuw	5	
4513896		TE-CD 18/50 Li BL Kit, Accu Boor-/Schroefmachine , 2 accu's, Power X-Change	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18/50 Li BL Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel (hard): 50 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental I/II: 0-500/0-1.800 t/min - Aandraaimomenten: 19+1 - 13 mm metalen snelspanboor - Laadtijd meegeleverde accu's: 40 min - Elektronische snelheidsregeling - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - 2e handgreep - Product gewicht: 1,56 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2.0Ah accu en 1x 3A snellader	123,93	149,95	Nieuw	5	
4259980		TE-DY 18 Li Solo, Accu Gipsplaatschroevendraaier, Power X-Change	Accu Gipsplaatschroevendraaier TE-DY 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 0-4.000 t/min - Bithouder: ¼" (6,35 mm) - Instelbare diepte-aanslag voor precieze diepte instelling - Smal, lichtgewicht ontwerp met ergonomische softgrip - Geïntegreerde druk koppeling voor gebruiksvriendelijk schroeven - Instelling voor continue gebruik - LED-verlichting - Magnetische bithouder - Inclusief riemclip - Geleverd in praktische transport-/ en opbergkoffer E-Box - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	66,07	79,95		4	
4259905		TH-DY 500 E, Gipsplaatschroevendraaier	Gipsplaatschroevendraaier TH-DY 500 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 500 W - Onbelast toerental: 0-2200 t/min. - Elektronische toerentalregelaar, vooraf instelbaar - Automatische start/stop-werking - Metalen aandrijfkast - Gereedschapshouder 6,35 mm zeskant - Magnetische bithouder - R/L-schakelaar - Traploos instelbare indraaidiepte - Lengte netsnoer: 4 m	49,55	59,95		5	
4513442		TC-SD 3,6 Li, Accu Schroevendraaier	Accu Schroevendraaier TC-SD 3,6 Li - Accu: 3,6 V/1,3 Ah /Li-Ion - Laadtijd: 3-5 uur - Onbelast toerental: 200 t/min - Max. koppel: 3 Nm - LED Light - R/L-schakelaar - Softgrip - Magnetische bithouder: 6,35 mm - Geleverd inclusief 6 bitjes	16,49	19,95		20	
4513501		TE-SD 3,6/1 Li, Accu Schroevendraaier	Accu Schroevendraaier TE-SD 3,6/1 Li - 3,6 V/1,5 Ah/Li-Ion - Laadtijd Accu: 3-5 uur - Max. Koppel: 4,5 Nm - Onbelast toerental: 180 t/min - Bithouder: ¼" inch (6,35 mm) - Metalen tandwiel aandrijving - LED-licht - Magnetische bithouder - Softgrip - Micro USB-laadkabel - Geleverd inclusief 10 bitjes - Metalen opbergbox	24,75	29,95		8	
4513660		TH-CD 12-2 Li, Accu Boor-/Schroefmachine , 1 accu	Accu Boor-/Schroefmachine TH-CD 12-2 Li - 12 V/1,3 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 24 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-350 / 0-1300 t/min - Aandraaimomenten: 19+1 - 10 mm snelspanboor - Softgrip - R/L draaiend - Asvergrendeling - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Laadtijd meegeleverde accu: 180-300 min - Product gewicht: 1 kg - Geleverd in kunststof Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 1x 1,3 Ah accu en 1x lader	41,28	49,95		5	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4513206		TC-CD 12 Li Accu Boor- /Schroefmachine , 1 accu	Accu Boor-/Schroefmachine TC-CD 12 Li - 12 V/1,3Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 20 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-300 / 0-1050 t/min - Aandraaimomenten: 17+1 - 10 mm Snelspanboorkop - Laadtijd meegeleverde accu: 60 min - Afneembare boorkop zodat het bitje rechtstreeks toepasbaar is - L/R draaiend - Quickstop - Asvergrenseling - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Softgrip - Product gewicht: 1,1 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 1x 1,3 Ah accu en 1x lader	49,55	59,95		5	
4513594		TE-CD 12/1 Li Kit, Accu Boor- /Schroefmachine , 2 accu's	Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 12/1 Li (2x 2.0 Ah) - 12 V/2.0 Ah/Li-Ion - Max. Koppel (hard): 30 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental l/i: 0-400 / 0-1400 t/min - Aandraaimomenten: 19+1 - 10 mm snelspanboorkop - Laadtijd 2,0 Ah accu: 45 min - R/L draaiend - LED-verlichting - Ergonomisch ontwerp - Softgrip - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Elektronische snelheidsregeling - Product gewicht: 1.13 kg - Inclusief 1x lader, 2x 2.0 Ah accu's en 5-delige bitset	74,34	89,95	Nieuw	6	
4513820		TC-CD 18-2 Li, Accu Boor- /Schroefmachine , 2 accu's	Accu Boor-/Schroefmachine TC-CD 18-2 Li 2B - 18 V/1.5 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 38 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-350 / 0-1.250 t/min - Aandraaimomenten: 18+1 - 10 mm snelspanboorkop - Laadtijd meegeleverde accu's: 180-300 min - R/L draaiend - Softgrip - LED-verlichting - Asvergrenseling - Elektronische snelheidsregeling - Metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 0.98 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 2x 1,5Ah accu en 1x lader	66,07	79,95		5	
4513825		TC-CD 18-2 Li-i 2B, Accu Kloppoor- /Schroefmachine , 2 accu's	Accu Kloppoor-/Schroefmachine TC-CD 18-2 Li-i 2B - 18 V/1.5 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 40 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-350 / 0-1.250 t/min - Slagfrequentie (l/i): 0-5.250 / 0-18.750 s/min - Aandraaimomenten: 19+1 - 13 mm metalen snelspanboorkop - Max. Boorcapaciteit in beton: 8 mm - Laadtijd meegeleverde accu's: 60 min - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Product gewicht: 1,53 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 2x 1,5Ah accu en 1x lader	82,60	99,95		5	
4513926		TE-CD 18/48 Li-i Solo, Accu Kloppoor- /Schroefmachine , Power X- Change	Accu Kloppoor-/Schroefmachine TE-CD 18/48 Li-i Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. koppel (hard): 48 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-400 / 0-1.500 t/min - Slagfrequentie (l/i): 0-6.400 / 0-24.000 s/min - 13 mm metalen snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 21+1+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - R/L draaiend - Softgrip - Quick Stop - LED-verlichting - 2e handgreep - Elektronische snelheidsregeling - Product gewicht: 1,41 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95		4	
4513935		TE-CD 18/48 Li-i Kit, Accu Kloppoor- /Schroefmachine , 2 accu's, Power X-Change	Accu Kloppoor-/Schroefmachine TE-CD 18/48 Li-i Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2.0 Ah/Li-Ion - Max. koppel (hard): 48 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-400 / 0-1.500 t/min - Slagfrequentie (l/i): 0-6.400 / 0-24.000 s/min - 13 mm metalen snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 21+1+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - Laadtijd meegeleverde accu's: 40 min - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - 2e handgreep - Product gewicht: 1,5 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2,0Ah accu en 1x 3A snellader	107,40	129,95	Nieuw	4	
4513942		TE-CD 18/50 Li-i BL Solo, Accu Kloppoor- /Schroefmachine , Power X- Change	Accu Kloppoor-/Schroefmachine TE-CD 18/50 Li-i BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel (hard): 50 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-500 / 0-1800 t/min - Slagfrequentie (l/i): 0-8.000 / 0-28.800 s/min - 13 mm metalen snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 20+1+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 1,22 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95	Nieuw	5	
4513940		TE-CD 18/50 Li-i BL Kit, Accu Kloppoor- /Schroefmachine , 2 accu's, Power X-Change	Accu Kloppoor-/Schroefmachine TE-CD 18/50 Li-i BL Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2,0 Ah/Li-Ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel (hard): 50 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-500 / 0-1800 t/min - Slagfrequentie (l/i): 0-8.000 / 0-28.800 s/min - 13 mm metalen snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 20+1+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 2,35 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer E-Box Basis - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2,0 Ah accu en 1x 3A snellader	132,19	159,95	Nieuw	5	
4513860		TE-CD 18-2 Li-i BL Solo, Accu Kloppoor- /Schroefmachine , Power X- Change	Accu Kloppoor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li-i BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel (hard): 60 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-500 / 0-1.800 t/min - Slagfrequentie (l/i): 0-8.000 / 0-28.800 s/min - 13 mm metalen snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 21+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - 2e handgreep - Metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 1,5 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95		5	
4513864		TE-CD 18 Li-i BL Kit, Accu Kloppoor- /Schroefmachine , 1 accu, Power X-Change	Accu Kloppoor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li-i BL Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/4,0 Ah/Li-Ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel (hard): 60 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (l/i): 0-500 / 0-1.800 t/min - Slagfrequentie (l/i): 0-8.000 / 0-28.800 s/min - 13 mm metalen snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 21+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - Laadtijd meegeleverde accu: 75 min - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - 2e handgreep - Product gewicht: 2,2 kg - Geleverd in Transport- en Opbergtas - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 4,0Ah accu en 1x 3A snellader	140,45	169,95		2	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4513861		TE-CD 18-2 Li-i BL Kit, Accu Klopboor- /Schroefmachine , 2 accu's, Power X-Change	Accu Klopboor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li-i BL Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2,0 Ah/Li-ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel (hard): 60 Nm - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-500 / 0-1.800 t/min - Slagfrequentie (I/II): 0-8.000 / 0-28.800 s/min - 13 mm snelspanboorkop - Aandraaimomenten: 21+1 - Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm - Laadtijd meegeleverde accu's: 40 min - 3 functies: schroeven, boren en hamerboren - R/L draaiend - Softgrip - Quick stop - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - 2e handgreep - Metalen tandwelaandrijving - Product gewicht: 1,69 kg - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 2x Power X-Change 2,0Ah accu en 1x 3A snellader	140,45	169,95		5	
4258085		Boor-en bitset, 70-delig	Boor- en Bitset 70-delig - Set bestaat uit Boren voor hout, metaal en steen (25 stuks), Schroefbits (36 stuks), Dopsleutelbits (7 stuks), Rolmaat (1 stuk) en Bithouder (1 stuk) - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	16,52	19,99	OP=OP	10	
4510034		TE-CI 18/1 Li Solo, Accu Slagschroefmac hine, Power X- Change	Accu Slagschroefmachine TE-CI 18/1 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. koppel: 140 Nm - Onbelast toerental: 0-2300 t/min - Slagvaste bitjes aanbevelen - Bithouder: ¼ inch (6,35 mm) - Softgrip - LED verlichting - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95		10	
4510036		TE-CI 18/1 Li Kit, Accu Slagschroefmac hine, 1 accu, Power X-Change	Accu Slagschroefmachine TE-CI 18/1 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/2,0 Ah/Li-Ion - Laadtijd 2,0Ah accu: 40 min - Voeding lader: 200-250 V/50-60 Hz - Max. koppel: 140 Nm - Onbelast toerental: 0-2300 t/min - Slagvaste bitjes aanbevelen - Bithouder: ¼" (6,35 mm) - Softgrip - LED verlichting - Geleverd in Transport-/ Opbergkoffer - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 2,0Ah accu en 1x 3A snellader	107,40	129,95	OP=OP	4	
4510030		TE-CI 18 Li BL Solo, Accu Slagschroefmac hine, Power X- Change	Accu Slagschroefmachine TE-CI 18 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel: 180 Nm - Onbelast toerental: 0-2900 t/min - Slagvaste bitjes aanbevelen - Bithouder: 6,35 mm - Softgrip - LED verlichting - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95		4	
4510035		TE-CI 18 BL Kit, Accu Slagschroefmac hine, 1 accu, Power X-Change	Accu Slagschroefmachine TE-CI 18 BL Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/4,0 Ah/Li-Ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Max. koppel: 180 Nm - Onbelast toerental: 0-2.900 t/min - Slagvaste bitjes aanbevelen - Bithouder: ¼" (6,35 mm) - Voeding lader: 200-260 V/50-60 Hz - Laadtijd meegeleverde 4.0 Ah accu: 75 min - Softgrip - LED verlichting - Voor het moeiteloos vastdraaien van grote / lange schroeven - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 4.0 Ah accu, 1x 3A snellader en opbergtas	148,72	179,95	Nieuw	4	
4513960		TC-ID 18 Li Solo, Accu Klopboormachin e, Power X- Change	Accu Klopboormachine TC-ID 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-ion - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-2.600 t/min - Slagfrequentie: 0-41.600 s/min - 2 functies: boren / klopboren - 13 mm snelspanboorkop (1,5-13 mm) - Boorcapaciteit (hout/beton/metaal): 25/13/10 mm - Elektronische snelheidsregeling - R/L draaiend - Ergonomische hoofdhandgreep en 2e handgreep met softgrip - Traploos instelbare metalen diepteaanslag - Te gebruiken in boorstatief met een as van 43 mm - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	41,28	49,95	Nieuw	8	
4258621		TC-ID 550 E, Klopboormachin e	Klopboormachine TC-ID 550 E - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 550 W - 1 versnelling - Onbelast toerental 0-2.800 t/min - Slagfrequentie: 0-44.800 s/min - Boorcapaciteit (hout/beton/metaal): 25/13/10 mm - 2 functies: boren/klopboren - Elektronische snelheidsregeling, met voorselectie - 13 mm snelspanboorkop - R/L draaiend - Schakelaar boren/klopboren - Softgrip - Metalen diepteaanslag	24,75	29,95	Nieuw	6	
4259846		TC-ID 720/1 E Kit, Klopboormachin e	Klopboormachine TC-ID 720/1 E Kit - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 720 W - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-2800 t/min - Slagfrequentie: 0-44.800 s/min - Max. boorcapaciteit (hout/beton/metaal): 30/13/10 mm - 13 mm snelspanboorkop - 2 functies: boren/klopboren - Elektronische snelheidsregeling, met voorselectie - R/L draaiend - Softgrip - Schakelaar boren/klopboren - Metalen diepteaanslag - Te gebruiken in boorstatief met een as van 43 mm - Inclusief 5-delige borenset - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer E-Box basis	45,41	54,95		6	
4259848		TC-ID 720/1 E, Klopboormachin e	Klopboormachine TC-ID 720/1E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 720 W - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-2800 t/min - Slagfrequentie: 0-48.000 s/min - Boorcapaciteit (hout/beton/metaal): 30/13/10 mm - 13 mm snelspanboorkop - 2 functies: boren/klopboren - Elektronische snelheidsregeling, met voorselectie - R/L draaiend - Softgrip - Schakelaar boren/klopboren - Metalen diepteaanslag - Te gebruiken in boorstatief met een as van 43 mm	33,02	39,95	Nieuw	10	
4259825		TC-ID 1000 E, Klopboormachin e	Klopboormachine TC-ID 1000 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1010 W - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-3.000 t/min - Slagfrequentie: 48.000 s/min - 2-functies: boren, klopboren - Boorcapaciteit (hout/beton/staal): 32/16/13 mm - 13 mm metalen snelspanboorkop - Elektronische snelheidsregeling, met voorselectie - 2e handgreep - R/L-schakelaar - Schakelaar boren/klopboren - Softgrip - Metalen diepteaanslag - Te gebruiken in boorstatief met een as van 43 mm	49,55	59,95		8	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4259610		TE-ID 500 E, Klopboormachine	Klopboormachine TE-ID 500 E - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 550 W - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-3.000 t/min - Slagfrequentie: 0-48.000 s/min - 13 mm snelspanboorkop - 2 functies: boren / klopboren - Boorcapaciteit (hout/beton/metaal): 25/10/8 mm - Elektronische snelheidsregeling, met voorselectie - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - R/L schakelaar - Schakelaar boren/klopboren - Softgrip - Metalen diepteanslag - Te gebruiken in boorstaf met een as van 43 mm - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	33,02	39,95		4	
4259735		RT-ID 65/1, Klopboormachine	Klopboormachine RT-ID 65/1 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 650 W - 1 versnelling - Onbelast toerental: 0-3.000 t/min - Slagfrequentie: 0-48.000 s/min - Boorcapaciteit (hout/beton/staal): 32/16/13 mm - 13 mm Snelspanboorkop met asvergrendeling - Elektronische snelheidsregeling, met voorselectie - R/L draaiend - Boortjeshouder in 2e handgreep - Metalen diepteanslag - Softgrip - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	49,55	59,95		5	
4259620		TE-ID 1050 CE, Klopboormachine	Klopboormachine TE-ID 1050 CE - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1050 W - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 0-1.000 / 0-2.800 t/min - Slagfrequentie (I/II): 0-15.000 / 0-42.000 s/min - 2-functies: boren, klopboren - Boorcapaciteit (hout/beton/staal): 40/16/13 mm - 13 mm metalen snelspanboorkop - Elektronische snelheidsregeling, met voorselectie - Robuuste, metalen tandwiel aandrijving - R/L draaiend - Schakelaar boren/klopboren - Boortjeshouder in 2e handgreep - Softgrip - Eenvoudig wisselen van gereedschap dankzij asvergrendeling - Metalen diepteanslag - Inclusief afzuigsysteem (te gebruiken i.c.m. stofzuiger) - Te gebruiken in boorstaf met een as van 43 mm - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	99,13	119,95	OP=OP	2	
4513812		TE-HD 18 Li Solo, Accu Boorhamer, Power X-Change	Accu Boorhamer TE-HD 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. Koppel: 9,9 Nm - Onbelast toerental: 0-1.100 t/min - Slagfrequentie: 0-5.700 s/min - Slagkracht: 1,2 J - Max. Boorcapaciteit in beton: 12 mm - 3 functies: schroeven, boren, hamerboren - SDS-plus bit houder - Softgrip - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 1.39 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	66,07	79,95	OP=OP	8	
4513970		TE-HD 18/12 Li Solo, Accu Boorhamer, Power X-Change	Accu Boorhamer TE-HD 18/12 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 0-1.300 t/min - Slagfrequentie: 0-6.000 s/min - Slagkracht: 1,3 J - Max. koppel (hard): 14 Nm - Max. Boorcapaciteit in beton: 12 mm - 3 functies: schroeven, boren, hamerboren - Pneumatische slagmechanisme voor eenvoudig boren in beton - SDS-plus aansluiting - Softgrip - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 1,46 kg - Geleverd inclusief magnetische bitadapter - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95	Nieuw	10	
4513810		TE-HD 18 Li Kit, Accu Boorhamer, 1 accu, Power X- Change	Accu Boorhamer TE-HD 18 Li Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/1,5 Ah/Li-Ion - Max. koppel: 9,9 Nm - Onbelast toerental: 0-1.100 t/min - Slagfrequentie: 0-5.700 s/min - Slagkracht: 1,2 J - Max. Boorcapaciteit in beton: 12 mm - 3 functies: Schroeven, boren, hamerboren - Laadtijd meegeleverde accu: 30 min - SDS-plus bit houder - Softgrip - LED-verlichting - Elektronische snelheidsregeling - Robuuste metalen tandwiel aandrijving - Product gewicht: 1,76 kg - Geleverd in kunststof Transport- en Opbergkoffer - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 1,5Ah accu en 1x 3A snellader	115,66	139,95	OP=OP	4	
4513900		HEROCCO Solo, Accu Boorhamer, Power X-Change	Accu Boorhamer HEROCCO BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Onbelast toerental: 0-1.200 t/min - Slagfrequentie: 0-5.500 s/min - Slagkracht: 2,2 J - Max. koppel (hard): 18 Nm - Max. Boorcapaciteit in beton: 20 mm - 4 functies: boren, hamerboren, beitelen met beitelslot, beitelen zonder beitelslot - Pneumatische slagmechanisme voor eenvoudig boren in beton - SDS-plus aansluiting - Softgrip - LED-verlichting - Vibratie absorberende hoofdhandgreep - Metalen diepteanslag - Aanbevolen PXC accu: 3,0 Ah of hoger - Product gewicht: 2.12 kg - Geleverd Inclusief magnetische bit-adaptor - Geleverd inclusief transport- en opbergkoffer E-Box - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	132,19	159,95		4	
4513950		HEROCCO 36/28 Solo, Accu Boorhamer, Power X-Change	Accu Boorhamer HEROCCO 36/28 BL Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer kracht/langere gebruiksduur) - Onbelast toerental: 0-1.100 t/min - Slagfrequentie: 0-5.300 s/min - Slagkracht: 3,2 J - Max. koppel (hard): 29 Nm - Max. Boorcapaciteit in beton: 28 mm - 4 functies: boren, hamerboren, beitelen met beitelslot, beitelen zonder beitelslot - Pneumatische slagmechanisme voor eenvoudig boren in beton - SDS-plus aansluiting - Softgrip - LED-verlichting - Vibratie absorberende hoofdhandgreep - Metalen diepteanslag - Aanbevolen PXC accu: 3,0 Ah of hoger - Geleverd inclusief transport- en opbergkoffer E-Box - Geleverd zonder Power X-Change accu's en laders	223,10	269,95	Nieuw	3	
4257980		TC-RH 800 4F, Boorhamer	Boorhamer TC-RH 800 4F - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 800 W - Slagfrequentie: 0-4.500 s/min - Slagkracht: 2,6 J - Onbelast toerental: 0-930 t/min - SDS-Plus - Max. Boorcapaciteit in Beton: 26 mm - 4 functies: Boren, Hamerboren, Beitelen met beitelslot, Beitelen zonder beitelslot - Softgrip - Overbelastingsschakelaar - Pneumatisch slagmechanisme - Elektronische snelheidsregeling - Metalen diepteanslag - Product gewicht: 3,2 kg - Geleverd in Transport-/Opbergkoffer E-Box Basis	82,60	99,95	Nieuw	4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4258237		TC-RH 900, Boorhamer	Boorhamer TC-RH 900 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Onbelast toerental: 850 t/min - Slagfrequentie: 4100 s/min - Slagkracht: 3,0 J - 3-functies: boren, hamerboren en beitelen - Max. Boorcapaciteit in beton/steen: 26 mm - SDS-Plus - 2e handgreep met draaibeveiliging - Robuuste aluminium aandrijving - Overbelastingsslipkoppeling - Softpainted - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	66,07	79,95		2	
4258478		TC-RH 1600, Boorhamer	Boorhamer TC-RH 1600 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Onbelast toerental: 800 t/min - Slagfrequentie: 3900 s/min - Slagkracht: 4,0 J - 4-functies: Boren, Hamerboren, Beitelen met beitelslot, Beitelen zonder beitelslot - Max. Boorcapaciteit in beton/steen: 32 mm - SDS-Plus - 2e handgreep met draaibeveiliging - Robuuste aluminium aandrijving - Overbelastingsslipkoppeling - Met speciaal handvat voor het absorberen van vibraties - Softpainted - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	90,87	109,95		2	
4258491		RT-RH 20/1, Boorhamer	Boorhamer RT-RH 20/1 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 500 W - Onbelast toerental: 0-1200 t/min - Slagfrequentie: 5800 s/min - Slagkracht: 1,6 J - Max. Boorcapaciteit in beton: 20 mm - SDS-Plus - Rotatiestop - Elektronische snelheidsregelaar, vooraf instelbaar - 4-functies: Boren, Hamerboren, Beitelen met beitelslot, Beitelen zonder beitelslot - Schakelaar rechts-/linksdraaiend - Softgrip - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	66,07	79,95	OP=OP	3	
4257960		TE-RH 26 4F, Boorhamer	Boorhamer TE-RH 26 4F - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 800 W - Slagfrequentie: 0-4500 s/min - Slagkracht: 2,6 J - Onbelast toerental: 0-930 t/min - SDS-Plus - Metalen diepteaanslag - 2 versnellingen - Max. Boorcapaciteit in Beton: 26 mm - 4-functies: Boren, Hamerboren, Beitelen met beitelslot, Beitelen zonder beitelslot - Softgrip - Geleverd in Transport-/Opbergkoffer E-Box M40	99,13	119,95	op=op	4	
4257970		TE-RH 28 5F, Boorhamer	Boorhamer TE-RH 28 5F - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 950 W - Slagfrequentie: 0-4.500 s/min - Slagkracht: 3,0 J - SDS-Plus - 2 versnellingen - Boorcapaciteit in Beton: 28 mm - 5-functies: Schroeven, Boren, Hamerboren, Beitelen met beitelslot, Beitelen zonder beitelslot - Softgrip - Geleverd inclusief extra boorkop voor schroeven en boren - Geleverd in Transport-/Opbergkoffer	132,19	159,95		4	
4258440		RT-RH 32, Boorhamer	Boorhamer RT-RH 32 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1250 W - Onbelast toerental: 800 t/min - Slagfrequentie: 4.300 s/min - Slagkracht: 3,5 J - Max. Boorcapaciteit in beton/steen: 32 mm - SDS-Plus - Rotatiestop - Metalen behuizing - 3-functies: boren, hamerboren en beitelen - Softgrip - Geleverd inclusief 3 boren (Ø 8, 10, 12 mm) en 2 beitels - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	99,13	119,95		2	
49240295		Boor-/Beitelset, SDS-Plus, 12- delig	Boor-/Beitelset - 12-delig - SDS-Plus - Geschikt voor TE-HD 18 Li Solo, TE-HD 18 Li Kit, HEROCCO Solo, HEROCCO 36/28 BL Solo, TC-RH 800 E, TC-RH 26 4F, TE-RH 26/1 4F, TC-RH 900/1, TC-RH 900 Kit, TC-RH 1600, RT-RH 20/1, TE-RH 26 4F, TE-RH 28 5F, RT-RH 32, RT-RH 32 Kit, TE-RH 32 E	24,75	29,95	Nieuw		
4257950		TE-RH 38 E, Boorhamer	Boorhamer TE-RH 38 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1.050 W - Onbelast toerental: 0-500 t/min - Slagfrequentie: 4.100 s/min - Slagkracht: 9,0 J - 3-functies: boren, hamerboren en beitelen - Max. Boorcapaciteit in beton/steen: 38 mm - Robuuste aluminium aandrijving - SDS-Max - Overbelastingsslipkoppeling - Softgrip - Speciaal handvat voor extra schokabsorptie met indicatie van de optimale aandrukkraft - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	165,25	199,95		2	
4139100		TE-DH 12, Breekhamer	Breekhamer TE-DH 12 - Voeding: 230-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 1050 W - Slagfrequentie: 4.100 s/min - Slagkracht: 12 J - Extra handgreep - SDS-Max - Robuuste rubberen kabel, lengte: 4 m - Geleverd inclusief 1x SDS-Max puntbeitel en 1x SDS-Max platte beitel - Geleverd in Transport-/Opbergkoffer	165,25	199,95		1	
4139099		TE-DH 32, Breekhamer	Breekhamer TE-DH 32 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Slagfrequentie: 1.900 s/min - Slagkracht: 32 J - Extra handgreep - SDS-Max - Robuuste rubberen kabel - Lengte kabel: 4 m - Trillingsdempende hoofdhandgreep - Softgrip - Automatisch uitschakelen van koolborstels voorkomt storing - 180° verticaal / 360° horizontaal verstelbare extra handgreep - Product gewicht: 10,3 kg - Geleverd inclusief 1x puntbeitel en 1x vlakbeitel - Geleverd in Transport-/Opbergkoffer E-Box	239,63	289,95	Nieuw	1	
49194005		Boor-/Beitelset, SDS-Max, 5- delig	Boor-/Beitelset - 5-delig - SDS-Max - Geschikt voor TE-RH 38 E, TE-DH 12, TE-DH 1027, TE-DH 32	41,28	49,95	Nieuw		
49190103		Beitelset, SDS- Max, 3-delig	Beitelset - 3-delig - SDS-Max - 1x Puntbeitel, 1x Vlakbeitel, 1x Spadebeitel - Geschikt voor TE-RH 38 E, TE-DH 12, TE-DH 1027, TE-DH 32	20,62	24,95	Nieuw		

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4139130		TE-DH 50, Breekhamer	Breekhamer TE-DH 50 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1700 W - Slagfrequentie: 1.800 s/min - Slagkracht: 50 J - Extra handgreep - SDS-Hex 30 mm - Robuuste rubberen kabel - Lengte kabel: 4 m - Trillingsdempende hoofdhandgreep - Automatisch uitschakelen van koolborstels voorkomt storing - Softstart - Geleverd inclusief doek om machine te reinigen - Geleverd inclusief 1x SDS-Hex puntbeitel en 1x SDS-Hex platte beitel - Geleverd in Transport-/ Opbergkoffer	413,18	499,95		1	
4139087		TC-DH 43, Breekhamer	Breekhamer TC-DH 43 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Slagfrequentie: 1800 s/min - Slagkracht: 43 J - Extra handgreep 180° draaibaar - SDS-Hex 30 mm - Robuuste rubberen kabel - Lengte kabel: 3 m - Geleverd inclusief 1x SDS-Hex puntbeitel en 1x SDS-Hex platte beitel - Geleverd in Transport-/ Opbergkoffer	148,72	179,95		1	
49191145		Puntbeitel, SDS- Hex, 1 stuk	Puntbeitel - 1 stuk - SDS-HEX - 30 mm - Lengte: 410 mm - Geschikt voor TE-DH 50, TC-DH 43	18,97	22,95	Nieuw		
49191045		Vlakbeitel, SDS- Hex, 1 stuk	Vlakbeitel - 1 stuk - SDS-HEX - 30 mm - Lengte: 410 mm - Geschikt voor TE-DH 50, TC-DH 43	18,97	22,95	Nieuw		
4250670		TC-BD 350, Kolomboormachi ne	Kolomboormachine TC-BD 350 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 350 W - Motortoerental: 1400 t/min - 5-traps toerental: 580-2650 t/min - Boorkophouder: B16 - Tandkransboorkop: Ø11,5-13 mm - Max. Schachtdiameter: 13 mm - Afstand tussen de kolom en het hart van de boor: 104 mm - Max. boordiepte: 50 mm - Kolomdiameter: 46 mm - Hoogte machine: 590 mm - Tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en in hoogte verstelbaar - Inductiemotor	90,87	109,95		1	
4250595		TC-BD 630, Kolomboormachi ne	Kolomboormachine TC-BD 630 - Voeding: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 630 W - Motortoerental: 1400 t/min - 12-traps toerental: 250-2450 t/min - Boorkophouder: B16 - Tandkransboorkop: Ø11,5-16 mm - Max. Schachtdiameter: 16 mm - Afstand tussen de kolom en het hart van de boor: 125 mm - Max. boordiepte: 60 mm - Kolomdiameter: 60 mm - Hoogte machine: ca. 850 mm - Afmetingen boortafel: 200x195 mm - Tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en in hoogte verstelbaar - Aan/Uit schakelaar met nulspanningsvrijgave voor de veiligheid - Geleverd inclusief bankschroef	181,78	219,95	Nieuw	1	
4250690		TE-BD 550 E, Kolomboormachi ne	Kolomboormachine TE-BD 550 E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 550 W - Motortoerental: 1.400 t/min - Uitgangstoerental (traploos instelbaar): 450-2.500 t/min - Boorkophouder: B16 - Snelspanboorkop: Ø11-13 mm - Afstand tussen de kolom en het hart van de boor: 115 mm - Max. boordiepte: 60 mm - Oppervlakte boortafel: 170x170 mm - Tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en in hoogte verstelbaar - Kolomdiameter: 46 mm - Hoogte machine: 770 mm - Rustige/stille inductiemotor - LCD-display voor weergave toerental - Verstelbare diepteaanslag	247,89	299,95	Nieuw	1	
4250715		TE-BD 750 E, Kolomboormachi ne	Kolomboormachine TE-BD 750 E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Motortoerental: 1400 t/min - Uitgangstoerental (traploos instelbaar): 450-2500 t/min - Boorkophouder: B16 - Boorspilconus: MK2 - Tandkransboorkop: Ø11-16 mm - Afstand tussen de kolom en het hart van de boor: 152 mm - Max. boordiepte: 80 mm - Oppervlakte boortafel: 243x243 mm - Tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en in hoogte verstelbaar - Kolomdiameter: 65 mm - Hoogte machine: 940 mm - Rustige/stille inductiemotor - LED-licht	330,54	399,95		1	
49777015		Bankschroef, 65 mm, 1 stuk	Bankschroef - 1 stuk - Max. klauwbreedte: 65 mm - Geschikt voor TC-BD 350, TC-BD 630, TE-BD 550 E, TE-BD 750 E	41,28	49,95	Nieuw		
4321200		TE-JS 18 Li Solo, Accu Decoupeerzaag, Power X-Change	Accu Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-JS 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast aantal zaagbewegingen: 0-2.400 t/min - Slaghoogte: 25,4 mm - Max. Zaagdiepte (hout/kunststof/metaal): 80/12/10 mm - Instelbare pendelfunctie (4 standen) - Versteksneede tot 47° naar links en rechts - Gereedschapsloze zaagbladwissel - LED-verlichting - Softgrip - Stofafblaasfunctie - Stofzuigadapter - Universele zaagbladopname (T&U-Shaft) - Parallelaanslag - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95		5	
4321209		TC-JS 18 Li Solo, Accu Decoupeerzaag, Power X-Change	Accu Decoupeerzaag met pendelfunctie TC-JS 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast aantal zaagbewegingen: 0-2.700 t/min - Slaghoogte: 20 mm - Max. Zaagdiepte (hout/kunststof/metaal): 70/10/8 mm - Instelbare pendelfunctie (4 standen) - Versteksneede naar links en rechts: tot 45° - Breedte van het zaagblad: 0,8 - 1,6 mm - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Softgrip - Stofzuigadapter - Elektronische snelheidsregeling - Product gewicht: 1,6 kg - Geleverd inclusief 1x KWB-zaagblad - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	41,28	49,95	Nieuw	5	
4321135		TC-JS 60/1, Decoupeerzaag	Decoupeerzaag TC-JS 60/1 - Voeding: 220-240 V / 50-60 Hz - Vermogen: 400 W - Onbelast aantal zaagbewegingen: 1.000 - 3.000 t/min - Slaghoogte: 18 mm - Max. zaagdiepte (hout/kunststof/metaal): 60/10/6 mm - Versteksneede naar links en rechts: tot 45° - Product gewicht: 1,8 kg - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Softgrip - Elektronische snelheidsregeling - Compact ontwerp - Incl. stofafzuigadapter	33,02	39,95	Nieuw	6	
4321145		TC-JS 80/1, Decoupeerzaag	Decoupeerzaag met pendelfunctie TC-JS 80/1 - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 550 W - Onbelast aantal zaagbewegingen: 1.000 - 3.000 t/min - Slaghoogte: 20 mm - Max. Zaagdiepte (hout/kunststof/metaal): 80/20/10 mm - Instelbare pendelfunctie (4 standen) - Versteksneede naar links en rechts: tot 45° - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Elektronische snelheidsregeling - Stofzuigadapter - Softgrip - Inclusief 1x KWB-Zaagblad	41,28	49,95		6	


ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4321140		TC-JS 85, Decoupeerzaag	Decoupeerzaag met pendelfunctie TC-JS 85 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 620 W - Onbelast toerental: 800-3.000 t/min - Max. zaagdiepte (hout/kunststof/metaal): 85/12/8 mm - Slaghoogte: 20 mm - Max. Dwarssnede: 45° - Elektronische snelheidsregeling - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Pendelfunctie met 4 standen - Softgrip - Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout, parallelgeleider en stofzuigadapter - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	57,81	69,95		6	
4321160		TE-JS 100, Decoupeerzaag	Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-JS 100 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Onbelast aantal zaagbewegingen: 800 - 3.000 t/min - Slaghoogte: 23 mm - Max. Zaagdiepte (hout/kunststof/metaal): 80/12/10 mm - Elektronische snelheidsregeling - Instelbare pendelfunctie (4 standen) - Versteksneede naar links en rechts: tot 45° - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Universele zaagbladopname (T&U-Shaft) - LED verlichting - Softgrip - Stofafblaasfunctie - Stofafzuigadapter - Parallelaanslag - Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	66,07	79,95		5	
4326300		TE-AP 18 Li Solo, Accu Reciprozaag, Power X-Change	Accu Reciprozaag TE-AP 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 0-2600 t/min - Slaghoogte: 22 mm - Triathlon motor; krachtig, snel en efficiënt - Max. zaagdiepte hout/metaal 100 mm / 6 mm - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Gereedschapsloze schoenverstelling - Softgrip - Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95		6	
4326310		TE-AP 18/28 Li BL Solo, Accu Reciprozaag, Power X-Change	Accu Reciprozaag TE-AP 18/28 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen, langere levensduur) - Onbelast toerental: 0-2600 t/min - Slaghoogte: 22 mm - Max. zaagdiepte (hout/kunststof/metaal): 200/20/12 mm - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Gereedschapsloze schoenverstelling - Draaibare handgreep voor maximale flexibiliteit - Softgrip - Voor optimaal resultaat is een Power X-Change accu van 2,5 Ah of hoger aanbevolen - Vibratie absorberende handgreep - Geleverd inclusief 1x KWB-zaagblad voor hout - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95	Nieuw	4	
4326170		TE-AP 750 E, Reciprozaag	Reciprozaag TE-AP 750 E - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 750 W - Zaagbladsnelheid: 0-2800 p/min - Slaghoogte: 20 mm - Max. zaagdiepte hout/metaal: 150/10 mm - Elektronisch regelbaar toerental met voorselectie - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Gereedschapsloze schoenverstelling - Ergonomisch slank model met softgrip handgreep - Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout	57,81	69,95		6	
4326180		TE-AP 950 E, Reciprozaag	Reciprozaag TE-AP 950 E - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 950 W - Zaagbladsnelheid: 0-2.800 p/min - Slaghoogte: 28 mm - Max. zaagdiepte hout/metaal: 200/20 mm - Elektronisch regelbaar toerental met voorselectie - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Gereedschapsloze schoenverstelling - Ergonomisch slank model met softgrip handgreep - Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout	74,34	89,95		4	
4326135		TE-AP 1050 E, Reciprozaag	Reciprozaag TE-AP 1050 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1050 W - Onbelast toerental: 0-2.700 t/min - Slaghoogte: 29 mm - Max. zaagdiepte (hout/metaal): 200/20 mm - 2 pendelstanden - Gereedschapsloze zaagbladwissel - Gereedschapsloze schoenverstelling - Draaibare kop - Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout	90,87	109,95	OP=OP	4	
4331220		TE-CS 18/150 Li Solo, Accu Handcirkelzaag, Power X-Change	Accu Handcirkelzaag TE-CS 18/150 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 4.200 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø150xØ10/16 mm / 18 T - Max. zaagdiepte: 90°/45° = 48/32 mm - Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en hellingshoek - Stofzuigeraansluiting - Te gebruiken in combinatie met de Einhell geleiderail - Eenvoudig van zaagblad wisselen dankzij asvergrendeling - Hoge kwaliteit aluminium zaagschoen - Zaagbladen met een asgat van 10 of 16 mm kunnen worden gebruikt - Parallelaanslag - LED-verlichting - Product gewicht: 2,3 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95	Nieuw	2	
49583359		HM Zaagblad, Ø150xØ16x1,0 mm / 20 T, 1 stuk	HM Zaagblad - 1 stuk - Ø150x16x1,0 mm / 20 T - Geschikt voor TE-CS 18 Li Solo, TE-CS 18/150 Li Solo	14,01	16,95	Nieuw		
4331207		TE-CS 18/165-1 Solo, Accu Handcirkelzaag, Power X-Change	Accu Handcirkelzaag TE-CS 18/165-1 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 4.200 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø 165xØ20 mm / 18 T - Max. zaagdiepte: 90°/45° = 54/35 mm - Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en hellingshoek - Stofzuigeraansluiting - Te gebruiken in combinatie met de Einhell geleiderail - Eenvoudig van zaagblad wisselen dankzij asvergrendeling - Hoge kwaliteit aluminium zaagschoen - Zaaglijngeleider - Parallelaanslag - LED-verlichting - Product gewicht: 2,4 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95	Nieuw	2	
49584759		HM Zaagblad, Ø165xØ20x1,0 mm / 24 T, 1 stuk	HM Zaagblad - 1 stuk - Ø165x20x1,0 mm / 24 T - Geschikt voor TE-PS 165, TE-CS 18/165 Li Solo, TE-CS 18/165-1 Li Solo	16,49	19,95	Nieuw		
4331210		TE-CS 18/190 Li BL Solo, Accu Handcirkelzaag, Power X-Change	Accu Handcirkelzaag TE-CS 18/190 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Onbelast toerental: 3.800 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø190xØ20/30 mm / 24 T - Max. zaagdiepte: 90°/45° = 65/45 mm - Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en hellingshoek - Stofzuigadapter - Te gebruiken in combinatie met de Einhell geleiderail - Eenvoudig van zaagblad wisselen dankzij asvergrendeling - Hoge kwaliteit aluminium zaagschoen - Parallelaanslag - LED-verlichting - Zaagbladen met een asgat van 20 of 30 mm kunnen worden gebruikt - Product gewicht: 3,0 kg - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	123,93	149,95	Nieuw	2	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4330936		TC-CS 1200, Handcirkelzaag	Handcirkelzaag TC-CS 1200 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1230 W - Onbelast toerental: 5000 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø 160 x Ø 16 x 2,5 mm / T 24 - Max. zaagdiepte 90°/45°: 55/37 mm - Gereedschapsloze diepte- en aanslaginstelling - Aansluiting stofzuigadapter	57,81	69,95	OP=OP	4	
4330937		TC-CS 1400, Handcirkelzaag	Handcirkelzaag TC-CS 1400 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1400 W - Onbelast toerental: 5200 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø190 x Ø30 x 2,5 mm / 24 T - Max. zaagdiepte bij 90°/45°: 66/45 mm - Gereedschapsloze diepte- en aanslaginstelling - Stofzuigeraansluiting - Parallelaanslag - Softstart	74,34	89,95	OP=OP	4	
4331010		TE-CS 165, Handcirkelzaag	Handcirkelzaag TE-CS 165 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Onbelast toerental: 5500 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø165xØ16 mm / 24 T - Max. Zaagdiepte 90°/45°: 55/40 mm - Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en hellingshoek - Groot 2e handvat - Parallelaanslag - Stofzuigeraansluiting - Softgrip - Geschikt voor Einhell geleiderail	66,07	79,95		4	
4331005		TE-CS 190/1, Handcirkelzaag	Handcirkelzaag TE-CS 190/1 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Onbelast toerental: 6000 t/min - Afmetingen HM Zaagblad: Ø190x30 mm / 24 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 66/48 mm - Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en hellingshoek - LED-verlichting - Groot 2e handgreep - Parallelaanslag - Zaaglijngeleider - Stofzuigeraansluiting - Softgrip - Hoogwaardige aluminium zaagschoen - Spilvergrendeling voor eenvoudig wisselen van zaagblad - Te gebruiken in combinatie met Einhell geleiderail	90,87	109,95	Nieuw	2	
49586956		HM Zaagblad, Ø190xØ30x1,3 mm / 30 T, 1 stuk	HM Zaagblad - 1 stuk - Ø190x30x1,3 mm / 30 T - Geschikt voor TE-CS 18/190 Li BL Solo, TE-CS 190/1, TE-CS 190	24,75	29,95	Nieuw		
4331300		TE-PS 165, Invalzaag	Invalzaag TE-PS 165 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Onbelast toerental: 5.200 t/min - Max. Zaagdiepte 90°/45°: 56/42 mm - Afmetingen zaagblad: Ø165x20x1,6 mm / 48 T - Gereedschapsloze instelling hellingshoek en zaagdiepte - Parallelaanslag - Te gebruiken met Einhell Aluminium geleiderail - Ergonomisch groot vormgegeven handgreep - Stofzuigeradapter - Lengte stroomkabel: 4 m	90,87	109,95		2	
4502118		Aluminium Geleiderail, 2x1000 mm	Aluminium Geleiderail 2x 1000 mm - Geschikt voor TE-PS 165 en Einhell Accu- & Expert handcirkelzagen	49,55	59,95		3	
4331100		TE-CS 18/89 Li Solo, Accu Mini Handcirkelzaag, Power X-Change	Accu Mini Handcirkelzaag TE-CS 18/89 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 3.500 t/min - Max. zaagdiepte in hout: 28 mm - Afmetingen zaagblad: Ø89xØ10 mm - Gereedschapsloze aanpassing van de zaagdiepte - Hoogwaardige aluminium zaagschoen - Asvergrendeling - Parallelgeleider - Stofafzuigadapter - Voor het zagen van hout, laminaat - Product gewicht: 1,72 kg - Geleverd inclusief: 1x TCT-zaagblad voor hout t, 1x HSS-zaagblad voor laminaat - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95	Nieuw	4	
4331030		TC-CS 89, Mini Handcirkelzaag	Mini Handcirkelzaag TC-CS 89 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Onbelast toerental: 7.200 t/min - Max. zaagdiepte: 27 mm - Afmetingen zaagblad: Ø89xØ10 mm - Gereedschapsloze aanpassing van de zaagdiepte - Hoogwaardige aluminium zaagschoen - Asvergrendeling - Parallelgeleider - Stofzuigeradapter - Voor het zagen van hout, laminaat en keramiek - Product gewicht: 1,98 kg - Geleverd inclusief: 1x diamantschijf voor keramiek, 1x TCT-zaagblad voor hout t, 1x HSS-zaagblad voor laminaat	74,34	89,95	Nieuw	4	
4330992		TC-CS 860 Kit, Mini Handcirkelzaag	Mini Handcirkelzaag TC-CS 860 Kit - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 450 W - Onbelast toerental: 6.000 t/min - Max. zaagdiepte: 23 mm - Afmetingen zaagblad: Ø85xØ10x1,6 mm - Aluminium zaagschoen - Geleverd inclusief: 1x diamantschijf Ø85xØ10 mm voor tegels, 1x zaagblad Ø85xØ10x1,6 mm / 80 T voor hout, 1x zaagblad Ø85xØ10x1,6 mm / 20 T voor hout en kunststof, Gereedschap voor wisseling zaagblad, Parallelgeleider en Stofzuigeradapter - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	57,81	69,95	OP=OP	4	
4330993		TC-CS 860/1 Kit, Mini Handcirkelzaag	Mini Handcirkelzaag TC-CS 860/1 Kit - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 450 W - Onbelast toerental: 6.000 t/min - Max. zaagdiepte: 23 mm - Afmetingen zaagblad: Ø85xØ10x1,6 mm - Aluminium zaagschoen - Softgrip - Geleverd inclusief: 1x diamantschijf Ø85xØ10 mm voor tegels, 1x zaagblad Ø85xØ10x1,6 mm / 80 T voor hout, 1x zaagblad Ø85xØ10x1,6 mm / 20 T voor hout en kunststof - Gereedschap voor wisseling zaagblad - Parallelgeleider - Stofzuigeradapter - Inclusief 3-delige geleiderail (totaal 1.26 m) - Geleverd inclusief Transport- en Opbergkoffer	74,34	89,95	OP=OP	3	
49575915		Zaagbladenset, Ø89xØ10 mm, 3- delig	Zaagbladenset - 3-delig - Diamantschijf: Ø89xØ10 mm voor tegels, HM Zaagblad: Ø89xØ10 mm voor hout, HSS Zaagblad: Ø89xØ10 mm voor hout en kunststof - Geschikt voor TC-CS 860 Kit, TC-CS 860/1 Kit, TE-CS 18/89 Li Solo, TC-CS 89	13,18	15,95	Nieuw		

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4300890		TE-MS 18/210 Li Solo, Accu Afkort-/Verstekzaag, Power X-Change	Accu Afkort-/Verstekzaag TE-MS 18/210 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 3.080 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø210xØ30x1,8 mm / 40 T - Versteksneede: -47° tot +47° - Hoekverstelling: 45° tot 0° - Max. Zaagcapaciteit: 90°x90°: 120x60 mm, 90°x45°: 83x60 mm, 45°x90°: 120x34 mm, 45°x45°: 80x34 mm - Diameter afzuigadapter: Ø36 mm - Inclusief laser - LED-licht - Stofzak - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	140,45	169,95		1	
4300880		TE-SM 36/210 Li Solo, Accu Afkort-/Verstekzaag, Power X-Change	Accu Radiaal Afkort- en Verstekzaag TE-SM 36/210 Li Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18V) - Onbelast toerental: 3.800 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø210xØ30 mm / 40 T - Versteksneede: 45°-0° - Hoekverstelling: -47° tot +47° - Max. Zaagcapaciteit: 90°x90°: 310x65 mm, 90°x45°: 210x65 mm, 45°x90°: 310x35 mm, 45°x45°: 210x35 mm - Diameter afzuigadapter: Ø35 mm - Inclusief laser - LED-licht - Stofzak - Soepele trekfunctie ook voor brede werkstukken - X-Tend werkstuksteunen - Voor optimaal resultaat aanbevolen: 2,6+ accu of hoger - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	206,57	249,95	Nieuw	1	
49587852		Zaagblad, Ø210xØ30x1,2 mm / 40 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø210xØ30x1,2 mm / 40 T - Speciaal geschikt voor accu machines - Geschikt voor TE-MS 18/210 Li Solo, TE-SM 36/210 Li Solo, TE-TS 36/210 Li Solo,	33,02	39,95	Nieuw		
4300805		TC-SM 2531/2 U, Radiaal-, Afkort- en Verstekzaag	Radiaal Afkort- en Verstekzaag TC-SM 2531/2 U - Voeding: 230-240 V / 50 Hz - Vermogen: 1900 W - Toerental: 4.800 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø254x30 mm / 48 T - Max. zaagcapaciteit 90°x90°: 230x70 mm, 90°x45°: 210x70 mm, 45°x90°: 310x40 mm, 45°x45°: 210x40 mm - Draaitafel met hoekverstelling van: -45° tot +45° - Zaagkop traploos kantelbaar naar links van -45° tot 0° - Aansluiting voor stofafzuiging: Ø36 mm - Inclusief laser - Inclusief onderstel (hoogte 84 cm) - Asvergrendeling voor eenvoudige zaagbladwissel	181,78	219,95	Nieuw	1	
4300295		TC-MS 2112, Afkort- en Verstekzaag	Afkort- en Verstekzaag TC-MS 2112 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Onbelast toerental: 5.000 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø210xØ30x2,8 mm / 48 T - Max. zaagcapaciteit 90°/90°: 120x55 mm, 90°/45°: 80x55 mm, 45°/90°: 32x120 mm, 45°/45°: 32x80 mm - Draaitafel met hoekverstelling van - 45° tot + 45° - Zaagkop traploos kantelbaar naar links van - 45° tot + 0° - Inclusief stofzak en transportvergrendeling	74,34	89,95		1	
4502048		Zaagblad, Ø210xØ30x2,8 mm / 24 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen Zaagblad: Ø210x30x2,8 mm / 24 T - Geschikt voor TC-MS 2112, TE-MS 2112 L, TC-SM 2131 Dual, TE-SM 2131 Dual, TC-MS 2112 T, TC-TS 1200	16,49	19,95	OP=OP	25	
49587861		Zaagblad, Ø210xØ30x1,6 mm / 48 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø210xØ30x1,6 mm / 48 T - Geschikt voor TC-MS 2112, TE-MS 2112 L, TC-SM 2131 Dual, TE-SM 2131 Dual, TC-MS 2112 T, TC-TS 1200, TC-TS 210	24,75	29,95	Nieuw		
49587805		Zaagbladenset, Ø210xØ30x2,8 mm / 24,48,60 T, 3-delig	Zaagbladenset - 3-delig - Afmetingen zaagblad: Ø210xØ30x2,8 mm / 24, 48, 60 T - Leveringsverpakking kan worden gebruikt als handig opberg-/bewaarsysteem - Geschikt voor TC-MS 2112, TE-MS 2112 L, TC-SM 2131 Dual, TE-SM 2131 Dual, TC-MS 2112 T, TC-TS 1200, TC-TS 210	41,28	49,95	Nieuw		
4300370		TC-MS 216, Afkort-/Verstekzaag	Afkort- en Verstekzaag TC-MS 216 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Onbelast toerental: 5.000 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø216xØ30 mm / 48 T - Max. zaagcapaciteit 90°/90°: 120x60 mm, 90°/45°: 80x60 mm, 45°/90°: 120x45 mm, 45°/45°: 80x45 mm - Draaitafel met hoekverstelling van -47° tot +47° - Zaagkop traploos kantelbaar naar links van -45° tot +0° - Werkstuksteunen aan beide zijden voor lange werkstukken - Werkstukklem - Stofrechter achter het zaagblad voor betere afzuiging van het zaagsel - Asvergrendeling voor eenvoudige zaagbladwissel - Inclusief stofzak en transportvergrendeling	82,60	99,95		1	
49588261		Zaagblad, Ø216xØ30x1,6 mm / 60 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø216xØ30x1,6 mm / 60 T - Geschikt voor TC-MS 216, TC-SM 216, TE-SM 216 Dual	33,02	39,95	Nieuw		
49588251		Zaagblad, Ø216xØ30x1,6 mm / 48 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø216xØ30x1,6 mm / 48 T - Geschikt voor TC-MS 216, TC-SM 216, TE-SM 216 Dual	24,75	29,95	Nieuw		
4300850		TC-MS 2513 L, Afkort- en Verstekzaag	Afkort- en Verstekzaag TC-MS 2513 L - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Onbelast toerental: 4000 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø250 x Ø30 mm / 48 T - Max. zaagcapaciteit 90°/90°: 130x75 mm, 90°/45°: 95x75 mm, 45°/90°: 130x35 mm, 45°/45°: 95x35 mm - Draaitafel met hoekverstelling van - 45° tot + 45° - Zaagkop traploos kantelbaar naar links van - 45° tot + 0° - Inclusief laser, stofzak en transportvergrendeling	140,45	169,95		1	
49589341		Zaagblad, Ø250xØ30x2,2 mm / 24 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø250xØ30x2,2 mm / 24 T - Geschikt voor TE-TS 2025 UF, TE-TS 250 UF, TE-CC 2025 UF, TE-CC 250 UF, TE-SM 2534 Dual, TC-SM 2534 Dual, TC-MS 2513 T, TC-TS 2025/1 U, TC-TS 2025/2 U, TC-MS 2513 L	18,97	22,95	Nieuw		

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4311111		Zaagblad Ø250xØ30x3,2 mm / 48 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen Zaagblad: Ø250xØ30x3,2 mm / 48 T - Geschikt voor TC-MS 2513 L, TC-SM 2534 Dual, TE-SM 2534 Dual, TC-MS 2513 T, TC-TS 2025/1 U, TE-TS 2025 UF, TE-CC 2025 UF	24,75	29,95	OP=OP	25	
49589351		Zaagblad, Ø250xØ30x2,2 mm / 48 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø250xØ30x2,2 mm / 48 T - Geschikt voor TE-TS 2025 UF, TE-TS 250 UF, TE-CC 2025 UF, TE-CC 250 UF, TE-SM 2534 Dual, TC-SM 2534 Dual, TC-MS 2513 T, TC-TS 2025/1 U, TC-TS 2025/2 U, TC-MS 2513 L	22,27	26,95	Nieuw		
49589552		Zaagblad, Ø250xØ30x2,2 mm / 60 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø250xØ30x2,2 mm / 60 T - Geschikt voor TE-TS 2025 UF, TE-TS 250 UF, TE-CC 2025 UF, TE-CC 250 UF, TE-SM 2534 Dual, TC-SM 2534 Dual, TC-MS 2513 T, TC-TS 2025/1 U, TC-TS 2025/2 U, TC-MS 2513 L	30,54	36,95	Nieuw		
49589352		Zaagblad, Ø250xØ30x1,2 mm / 42 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø250xØ30x1,2 mm / 42 T - Extra dun zaagblad speciaal geschikt voor accu machines - Geschikt voor TE-TS 2025 UF, TE-TS 250 UF, TE-CC 2025 UF, TE-CC 250 UF, TE-SM 2534 Dual, TC-SM 2534 Dual, TC-MS 2513 T, TC-TS 2025/1 U, TC-TS 2025/2 U, TC-MS 2513 L	53,68	64,95	Nieuw		
49589306		Zaagbladenset, Ø250xØ30x2,2 mm / 24, 48, 60 T, 3-delig	Zaagbladenset - 3-delig - Afmetingen zaagbladen: Ø250xØ30x2,2 mm / 24, 48, 60 T - Leveringsverpakking kan worden gebruikt als handig opberg-/ bewaarsysteem - Geschikt voor TE-TS 2025 UF, TE-TS 250 UF, TE-CC 2025 UF, TE-CC 250 UF, TE-SM 2534 Dual, TC-SM 2534 Dual, TC-MS 2513 T, TC-TS 2025/1 U, TC-TS 2025/2 U, TC-MS 2513 L	49,55	59,95	Nieuw		
4300380		TC-SM 216, Radiaal- Afkort- /Verstekzaag	Radiaal Afkort- en Verstekzaag TC-SM 216 - Voeding 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Onbelast toerental: 5.200 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø216xØ30 mm / 48 T - Versteksneede: -45° tot +0° - Zwenkbereik: -47° tot +47° - Max. Zaagcapaciteit: 90°x90°: 305x65 mm, 90°x45°: 215x65 mm, 45°x90°: 305x35 mm, 45°x45°: 215x35 mm - Diameter afzuigadapter: Ø36 mm - Hoogwaardig HM-zaagblad - Soepele sleepfunctie voor brede werkstukken - Draaitafel met nauwkeurige vergrendelingsposities - Zaagkop kantelbaar naar links - Geïntegreerde laser voor precies zagen - Werkstuksteunen aan beide zijden voor lange werkstukken - Werkstukkleem voor het bevestigen van de werkstukken - Spilvergrendeling voor eenvoudig wisselen van het zaagblad - Stofafscheider voor verbeterde afname zaagsel	140,45	169,95		1	
4300385		TC-SM 254, Radiaal- Afkort- /Verstekzaag	Radiaal Afkort- en Verstekzaag TC-SM 254 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1900 W - Onbelast toerental: 5.000 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø254xØ30 mm / 48 T - Versteksneede: -45° tot +0° - Zwenkbereik: - 47° tot +47° - Max. Zaagcapaciteit: 90°x90°: 305x85 mm, 90°x45°: 215x85 mm, 45°x90°: 305x45 mm, 45°x45°: 215x45 mm - Diameter afzuigadapter: Ø36 mm - Hoogwaardig HM-zaagblad - Soepele sleepfunctie voor brede werkstukken - Draaitafel met nauwkeurige vergrendelingsposities - Zaagkop kantelbaar naar links - Geïntegreerde laser voor precies zagen - Werkstuksteunen aan beide zijden voor lange werkstukken - Werkstukkleem voor het bevestigen van de werkstukken - Spilvergrendeling voor eenvoudig wisselen van het zaagblad - Stofafscheider voor verbeterde afname zaagsel	190,04	229,95		1	
49589551		Zaagblad, Ø254xØ30x2,2 mm / 48 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø254xØ30x2,2 mm / 48 T - Geschikt voor TE-SM 254 Dual, TC-SM 254, TC-SM 2531/1 U, TC-SM 2531/2 U, TC-TS 2225 U	22,27	26,95	Nieuw		
49589561		Zaagblad, Ø254xØ30x2,2 mm / 60 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø254xØ30x2,2 mm / 60 T - Geschikt voor TE-SM 254 Dual, TC-SM 254, TC-SM 2531/1 U, TC-SM 2531/2 U, TC-TS 2225 U	30,54	36,95	Nieuw		
49589361		Zaagblad, Ø254xØ30x1,2 mm / 42 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø254xØ30x1,2 mm / 42 T - Extra dun zaagblad, speciaal geschikt voor accu machines - Geschikt voor TE- SM 254 Dual, TC-SM 254, TC-SM 2531/1 U, TC-SM 2531/2 U, TC-TS 2225 U	49,55	59,95	Nieuw		
4300865		TE-SM 216 Dual, Radiaal- Afkort- /Verstekzaag	Radiaal Afkort- en Verstekzaag TE-SM 216 Dual - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1800 W - Onbelast toerental: 5.000 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø216xØ30 mm / 60 T - Versteksneede: -45° tot +45° - Zwenkbereik: -47° tot +47° - Max. Zaagcapaciteit: 90°x90°: 305x65 mm, 90°x45°: 215x65 mm, 45°x90°: 305x35 mm, 45°x45°: 215x35 mm - Diameter afzuigadapter: Ø36 mm - Hoogwaardig HM-zaagblad - Soepele sleepfunctie voor brede werkstukken - Draaitafel met nauwkeurige vergrendelingsposities - Zaagkop kantelbaar naar links & rechts - Geïntegreerde laser voor precies zagen - Werkstuksteunen aan beide zijden voor lange werkstukken - Werkstukkleem voor het bevestigen van de werkstukken - Spilvergrendeling voor eenvoudig wisselen van het zaagblad - Stofafscheider achter zaagblad voor verbeterde afname zaagsel	165,25	199,95		1	
4300875		TE-SM 254 Dual, Radiaal- Afkort- /Verstekzaag	Radiaal Afkort- en Verstekzaag TE-SM 254 Dual - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2100 W - Onbelast toerental: 4.800 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø254xØ30 mm / 60 T - Versteksneede: -45° tot +45° - Zwenkbereik: -47° tot +47° - Max. Zaagcapaciteit: 90°x90°: 305x85 mm, 90°x45°: 215x85 mm, 45°x90°: 305x45 mm, 45°x45°: 215x45 mm - Diameter afzuigadapter: Ø36 mm - Hoogwaardig HM-zaagblad - Soepele sleepfunctie voor brede werkstukken - Draaitafel met nauwkeurige vergrendelingsposities - Zaagkop kantelbaar naar links & rechts - Geïntegreerde laser voor precies zagen - Werkstuksteunen aan beide zijden voor lange werkstukken - Werkstukkleem voor het bevestigen van de werkstukken - Spilvergrendeling voor eenvoudig wisselen van het zaagblad - Stofafscheider achter zaagblad voor verbeterde afname zaagsel	223,10	269,95		1	




ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4300317		TC-MS 2112 T, Afkort- en Verstekzaag met boventafel	Afkort- en Verstekzaag met boventafel TC-MS 2112 T - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Onbelast toerental: 4500 t/min - Zaagblad: Ø210xØ30 mm / 24 T - Max. zaagcapaciteit (bxh): 90°/90° = 120x55 mm, 90°/45° = 65x55 mm, 45°/90° = 120x35 mm, 45°/45° = 40x23 mm - Draaitafel met hoekverstelling van -45° tot +45° - Zaagkop traploos kantelbaar naar links van 0° tot +45° - Dwarsaanslag en parallel aanslag traploos verstelbaar van -30° to +30° - Met boventafel van 360x250 mm - Zaagdiepte als zaagtafel: 0-33 mm - Aansluiting voor stofafzuiging: Ø 36 mm	123,93	149,95		1	
4300345		TC-MS 2513 T, Afkort- en Verstekzaag met boventafel	Afkort- en Verstekzaag met boventafel TC-MS 2513 T - Voeding: 230-240 V/50 HZ - Vermogen: 1800 W - Onbelast toerental: 4.500 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø250xØ30x2,8 mm / 36 T - Max. zaagcapaciteit 90°x90°: 130x75 mm, 90°x45°: 90x75 mm, 45°x90°: 120x50 mm, 45°x45°: 70x35 mm - Draaitafel met hoekverstelling van: -45° tot +45° - Afmetingen boventafel: 352x416 mm - Zaagdiepte als zaagtafel: 0-40 mm - Aansluiting voor stofafzuiging: Ø35 mm	181,78	219,95		1	
4300347		TC-MS 3017 T, Afkort- /Verstekzaag met boventafel	Afkort- en Verstekzaag met boventafel TC-MS 3017 T - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 2000 W - Onbelast toerental: 4.200 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø305xØ30x2,8 mm / 40 T - Max. zaagcapaciteit 90° x 90°: 170x85 mm, 90° x 45°: 110x85 mm, 45° x 90°: 170x50 mm, 45° x 45°: 75x50 mm - Draaitafel met hoekverstelling van: - 45° tot + 45° - Afmetingen boventafel: 466x400 mm - Zaagdiepte als zaagtafel: 0 -50 mm - Aansluiting voor stofafzuiging: Ø 36 mm	272,69	329,95		1	
4310620		E-Stand onderstel	E-Stand onderstel - Werkhoogte: 81 cm - Geschikt voor TE-MS 18/210 Li Solo, TC-MS 2112, TC-MS 216, TC-MS 2513 L, TE-MS 2112 L, TC-SM 2131 Dual, TC-SM 216, TC-SM 2534 Dual, TC-SM 254, TE-SM 2131 Dual, TE-SM 216 Dual, TE-SM 2534 Dual, TE-SM 254 Dual, TC-MS 2112 T, TC-MS 2513 T, TC-MS 3017 T	66,07	79,95		1	
4310615		MSS 1610, Werkbank	Werkbank/Onderstel MSS 1610 - Hoogte: 84,5 cm - Uitschuifbaar: 1240 - 1610 mm - Max. draagkracht: 100 kg - Geleiderollen op de steunen aan beide zijden	90,87	109,95		1	
2210110		WB 50, Werkbank	Werkbank WB 50 - Max. belasting: 50 kg - Inklapbaar - Werkhoogte: 78,5 cm - Afmetingen tafel, bxl: 60,5x23,5 cm - Max. klemcapaciteit 26 cm - Gewicht 7,2 kg	24,75	29,95		1	
4340450		TE-TS 36/210 Li Solo, Accu Zaagtafel, Power X-Change	Accu Zaagtafel TE-TS 36/210 Li Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18 V) - Onbelast toerental: 3.800 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø210xØ30x1,8 mm / 40 T - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Hoogteverstelling: 0 - 70 mm (traploos) - Max. zaagdiepte 90°/45°: 70/45 mm - Tafelafmetingen: 480x467 mm - Tafelverbreding rechts: tot 370 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø36 mm - Parallelaanslag - Dwarsaanslag (-60 ° en + 60 °) - Twin-Pack technologie - Stevige aluminium tafel, licht en perfect glijdend - Handige transporthandgreep - Softstart - Voor de beste prestaties is een accu met 2.5Ah of hoger aanbevolen - Inclusief gereedschap voor zaagbladwissel en duwstok - Geleverd zonder Power X-Change accu's en laders	231,36	279,95	Nieuw	1	
4340415		TC-TS 200, Zaagtafel	Zaagtafel TC-TS 200 - Voeding: 230-240 V / 50 Hz - Vermogen: 800 W - Onbelast toerental: 2.950 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø200x16x2,4 mm / 24 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 45/27 mm - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Tafelafmetingen: 505x373 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø36 mm - Parallelaanslag - Dwarsaanslag - Onderhoudsarme en stille inductiemotor - Buisvormige frameconstructie zorgt voor stabiliteit - Geluidsniveau: 87,2 dB	82,60	99,95	Nieuw	1	
49587151		Zaagblad, Ø200xØ16x1,6 mm / 20 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø200xØ16x1,6 mm / 20 T - Geschikt voor TC-TS 820, TC-TS 200	14,83	17,95	Nieuw		
4340425		TC-TS 210, Zaagtafel	Zaagtafel TC-TS 210 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Onbelast toerental: 4.800 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø210xØ30 mm / 24 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 45/27 mm - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Hoogteverstelling traploos instelbaar 0-45 mm - Tafelafmetingen: 525x440 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø36 mm - 2in1 zaagbladinstelling (hoogte en hoek) - Overbelastingsschakelaar	99,13	119,95	Nieuw	1	
4340490		TC-TS 2025/2 U, Zaagtafel	Zaagtafel TC-TS 2025/2 U - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 2000 W - Onbelast toerental: 5.000 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø250x30 mm / 24 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 85/65 mm - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Hoogteverstelling traploos instelbaar 0-85 mm - Tafelafmetingen: 563x583 mm - Tafelverbreding links/rechts: 583x165 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø36 mm - 2 in 1 zaagbladinstelling (hoogte en hoek) - Inclusief onderstel	148,72	179,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4340515		TC-TS 2225 U, Zaagtafel	Zaagtafel TC-TS 2225 U - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2200 W - Onbelast toerental: 4.250 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø254x30 mm / 48 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 80/55 mm - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Hoogteverstelling traploos instelbaar 0-80 mm - Tafelafmetingen: 580x555 mm - Tafelverbreding links/rechts: 580x150 mm - Tafelverlenging achter: 555 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø36 mm - 2 in 1 zaagbladinstelling (hoogte en hoek) - Softstart functie - Inclusief onderstel met een werkhogte van 87 cm	181,78	219,95	Nieuw	1	
4340556		TC-TS 315 U, Zaagtafel	Zaagtafel TC-TS 315 U - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2000 W - Onbelast toerental: 2.950 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø315xØ30x2,8 mm / 40 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 85/55 mm - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Hoogteverstelling: 0 - 85 mm (traploos) - Tafelafmetingen: 800x550 mm - Tafelverlenging achterzijde voor lange werkstukken: 740x400 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø100/36 mm - Werkhoogte: 87 cm - Max. werkstukbreedte: 1,6 m - Parallelaanslag - Dwarsaanslag (-60° en +60°) - Handgrepen en wielen voor eenvoudig transport - Zaagtafel is voorzien van een overbelastingsschakelaar - Inclusief gereedschap voor zaagbladwissel en duwstok	272,69	329,95	Nieuw	1	
4340557		TE-TS 315 U, Zaagtafel	Zaagtafel TE-TS 315 U - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2200 W - Onbelast toerental: 2.950 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø315xØ30x3,0 mm / 24 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 85/55 mm - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Hoogteverstelling: 0 - 85 mm (traploos) - Tafelafmetingen: 800x550 mm - Tafelverlenging achterzijde voor lange werkstukken: 740x546 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø100/36 mm - Werkhoogte: 87 cm - Max. werkstukbreedte: 1,6 m - Parallelaanslag - Dwarsaanslag (-60° en +60°) - Handgrepen en wielen voor eenvoudig transport - Zaagtafel is voorzien van een overbelastingsschakelaar - Inclusief gereedschap voor zaagbladwissel en duwstok	330,54	399,95	Nieuw	1	
4340559		ST 315, Aanvoerslede	Aanvoerslede ST 315 - Zwenkbereik: 0° - 55° - Voorzien van eindstop - Geschikt voor TC-TS 315 U, TE-TS 315 U, TE-TS 315 UD	66,07	79,95	Nieuw	1	
49593151		Zaagblad, Ø315xØ30x2,2 mm / 40 T, 1 stuk	Zaagblad - 1 stuk - Afmetingen zaagblad: Ø315xØ30x2,2 mm / 40 T - Geschikt voor TC-TS 2031 U, TC-TS 315 U	37,15	44,95	Nieuw		
4340568		TE-TS 250 UF, Zaagtafel	Zaagtafel TE-TS 250 UF - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2000 W - Onbelast toerental: 4.500 t/min - Afmetingen Zaagblad: Ø250xØ30x2,8 mm / 48 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 78/53 mm - Hoekverstelling: 0° tot +45° naar links - Hoogteverstelling: 0 - 78 mm (traploos) - Tafelafmetingen: 645x455 mm - Tafelverlenging achterzijde voor lange werkstukken: 455x130 mm - Tafelverbreding links: 645x110 mm - Tafelverbreding rechts: 645x110 mm - Diameter Afzuigadapter: Ø36 mm - Werkhoogte: 85 cm - Parallelaanslag - Dwarsaanslag (-60° en +60°) - Aluminium hoofdtafel - Wielen voor eenvoudig transport - Zaagtafel is voorzien van een overbelastingsschakelaar - Softstart - Inclusief gereedschap voor zaagbladwissel en duwstok	272,69	329,95	Nieuw	1	
4340539		TE-CC 250 UF, Formaatcirkelzaag	Formaatcirkelzaag TE-CC 250 UF - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 2000 W - Onbelast toerental: 4.500 t/min - Afmetingen zaagblad: Ø250x30 mm / 48 T - Max. zaagdiepte 90°/45°: 78/53 mm - Zaagblad traploos zwenkbaar van 0° tot 45° - Hoogte instelling zaagblad: 0-78 mm - Werkhoogte: 85 cm - Tafelafmetingen: 645x530 mm - Tafelverbreding rechts: 645x150 mm - Tafelverlenging achter: 530x65 mm - Diameter afzuigadapter: Ø36 mm - 2in1 zaagbladaanpassing (hoogte/hoek) - Tafel uitschuifbaar aan de achter-/rechterkant: 15/18 cm - Aluminium werktafel met uitstekende glij-eigenschappen - Parallelaanslag met klemmen aan beide zijden - Dwarsaanslag met schaalverdeling (+/-60°) voor versteksneden - Overbelastingsschakelaar ter bescherming van de motor - Softstartfunctie ter bescherming van de motor en de groepenkast - Inclusief onderstel met transportwielen en duwstok	330,54	399,95	Nieuw	1	
4309040		TC-SS 405 E, Figuurzaag	Figuurzaag TC-SS 405 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 120 W - Onbelast toerental: 400 - 1.600 t/min - Zaagbladlengte: 127 mm - Zaaghoogte: 90°/45°: 52/20 mm - Slagbeweging: 14 mm - Tafelgrootte 408x250 mm - Elektronisch regelbare slagfrequentie - Tafel kantelbaar naar links van 0° tot + 45° - Stofzuigeraansluiting: Ø36 mm	90,87	109,95		1	
49316350		Zaagbladenset, 127x2,5 mm, 5- delig	Zaagbladenset - 5-delig - Afmetingen zaagbladen: 127x2,5 mm - Geschikt voor TC-SS 405 E	6,57	7,95	Nieuw		
49316352		Zaagbladenset, 130 mm, 10- delig	Zaagbladenset - 10-delig - Afmetingen zaagblad: 130 mm - Voor het maken van zeer fijne zaagsneden - Geschikt voor TC-SS 405 E	8,22	9,95	Nieuw		
4308055		TC-SB 305 U, Lintzaag	Lintzaag met onderstel TC-SB 305 U - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Onbelast toerental: 1400 t/min - Lengte zaagband: 2320 mm - Max. breedte zaagband: 12,7 mm - Aantal tanden zaagband: 4 T / 24,4 mm - Zaagbandsnelheid: 370-800 m/min - Max. Zaaghoogte 90°/45°: 170/75 mm - Tafelafmetingen 495x390 mm - Tafel kantelbaar van 0° tot 45° - Afzuigadapter Ø100 mm - Inclusief onderstel	363,60	439,95		1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
49081509		Zaagband, 2320x12,7 mm / 4 T-25 mm, 1 stuk	Zaagband - 1 stuk - Afmetingen zaagband: 2320x12,7 mm / 4 T-25 mm - Geschikt voor TC-SB 305 U	16,49	19,95	Nieuw		
4308018		TC-SB 200/1, Lintzaag	Lintzaag TC-SB 200/1 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 250 W - Onbelast toerental: 1400 t/min - Uitlading: 200 mm - Lengte Zaagband: 1400 mm - Max. breedte zaagband: 7 mm - Aantal tanden zaagband: 6 / 25,4 mm - Zaaghoogte 90°/45°: 80/45 mm - Tafelafmeting: 305x305 mm - Tafel kantelbaar naar rechts: -2° tot + 45° - Diameter aansluiting stofzuigadapter: Ø36 mm	132,19	159,95		1	
49081505		Zaagband, 1400x6,4 mm / 6 T-25 mm, 1 stuk	Zaagband - 1 stuk - Afmetingen zaagband: 1400x6,4 mm / 6 T-25 mm - Geschikt voor TC-SB 200/1	12,36	14,95	Nieuw		
4312110		TC-WW 1000/1 Houtdraaibank	Houtdraaibank TC-WW 1000/1 - Voeding: 230V/50 Hz - Vermogen: 400 W - Max. draaidiameter: 280 mm - Draailengte: 1000 mm - Splittoerental: 890 / 1260 / 1760 / 2600 t/min - Thermische beveiliging - Inductiemotor	140,45	169,95		1	
49455250		Draaibeitelset, 5- delig	Draaibeitelset - 5-delig - Set bestaat uit: 1x platte beitel, 2x ronde beitel, 1x holle beitel en 1x puntbeitel - Geschikt voor TC-WW 1000/1	24,75	29,95	Nieuw		
49455295		Vierklauwplaat, 18 mm, 1 stuk	Vierklauwplaat - 1 stuk - 18 mm opname - Geschikt voor TC-WW 1000/1	57,81	69,95	Nieuw		
4304156		TE-VE 550/1 A, Afzuiginstallatie	Afzuiginstallatie TE-VE 550/1 A - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 550 W - Inductiemotor - Onbelast toerental: 2.850 t/min - Inhoud stofopvangzak: 65 L - Max. afzuigvolume: 1150 m³/u - Max. Vacuum: 1600 Pascal - Diameter zuigslang: Ø100 mm - Lengte Zuigslang: 2,5 m - Met wielen voor gemakkelijke verplaatsing - Met automatische modus / stopcontact: 230 V (Max. 2500 W, Afzuiginstallatie wordt via een elektrisch toestel in- en uitgeschakeld) - Snelsluiting voor het snel wisselen van vuilopvangzak - Inclusief afzuigadapter 2x Ø36 mm naar Ø100 mm, Multiadapterset (Ø36 - 100 mm)	190,04	229,95	Nieuw	1	
4310630		Afzuigadapterset	Afzuigadapterset - Lengte slang: 120 mm - Diameter slang: Ø100 mm - Diameter "Micky Mouse": Ø 36 mm	10,70	12,95	Nieuw	14	
3408001		TE-CB 18/180 Li Solo, Accu Blazer, Power X- Change	Accu Blazer TE-CB 18/180 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li- Ion - 2 versnellingen - Onbelast toerental (I/II): 11.500/15.500 t/min - Luchtsnelheid stand I/II: 130/180 km/u - Softgrip - Inclusief 3 mondstukken - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	33,02	39,95		6	
4345400		TE-PL 18/82 Li Solo, Accu Schaafmachine, Power X-Change	Accu Schaafmachine TE-PL 18/82 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-ion - Onbelast toerental: 15.000 t/min - Schaafbreedte: 82 mm - Spaandiepte: 0-2 mm - Sponningdiepte: 0-8 mm - Ergonomische handgreep - Softgrip - Solide aluminium zoolplaat met 1 V-vormige groef - Automatische parkeersteun - Grote mesas voor optimale schaafresultaten - Product gewicht: 2,4 kg - Geluidsniveau: 88 dB - Voor de beste prestaties is een accu met 2,5Ah of hoger aanbevolen - Inclusief paralleelaanslag voor naauwkeurige schaafresultaten, sponningdiepteaanslag voor het maken van uitsparingen en een TCT-schaafmes (omkeerbaar mes) - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95	Nieuw	4	
4345310		TC-PL 750, Schaafmachine	Schaafmachine TC-PL 750 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Onbelast toerental: 17.000 t/min - Schaafbreedte: 82 mm - Spaandiepte: 0- 2 mm - Sponningdiepte: 0-10 mm	41,28	49,95		6	
4345320		TE-PL 900, Schaafmachine	Schaafmachine TE-PL 900 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Onbelast toerental: 15.000 t/min - Schaafbreedte: 82 mm - Spaandiepte: 0- 3 mm - Sponningdiepte: 0-18 mm - Ergonomische handgreep - Softgrip - Accessoire depot op de machine - Product gewicht: 3,2 kg - Geluidsniveau: 94 dB - Inclusief paralleelaanslag voor nauwkeurige schaafresultaten, sponningdiepteaanslag voor het maken van uitsparingen en een TCT- schaafmes (omkeerbaar mes)	82,60	99,95	Nieuw	4	
49568315		Schaafmessens et, 82 mm, 2- delig	Schaafmessenset - 2 stuks - Mesbreedte: 82 mm - Geschikt voor TC-PL 750, TE-PL 850, TE-PL 900, TE-PL 18/82 Li Solo	9,88	11,95	Nieuw		
4419955		TC-SP 204, Vlak- Vandiktebank	Vlak-Vandiktebank TC-SP 204 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Onbelast toerental schaafmes: 9000 t/min - Max. vlakbreedte: 204 mm - Max. vandiktehoogte: 120 mm - Vlakschaaftafel: 370x210 mm - Vandiktetafel: 370x210 mm - Aanvoersnelheid vandiktebank: 6m p/min - Max. schuifinsnijdiepte: 3 mm - Max. insnijdiepte vandikteschaaf: 2 mm - Max. schuifinstelling paralleelaanslag: 45° - Aansluiting Stofzuigeradapter: Ø 100 mm	272,69	329,95		1	


ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
49568602		Schaafmessens et, 204 mm, 2- delig	Schaafmessenset - 2 stuks - Breedte messen: 204 mm - Geschikt voor TC- SP 204	30,54	36,95	Nieuw		
49568902		Schaafmessens et, 330 mm, 2- delig	Schaafmessenset - 2 stuks - Breedte messen: 330 mm - Geschikt voor TC- SP 330	37,15	44,95	Nieuw		
4350470		TC-RO 1155 E, Bovenfrees	Bovenfrees TC-RO 1155 E - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 1100 W - Onbelast toerental: 11.000 - 30.000 t/min - Elektronisch regelbaar toerental - Max. freesdiepte: 55 mm - Spantang Ø6 en Ø8 mm - Voor vormfrees: max. 30 mm - Spindle Lock	66,07	79,95		4	
4350490		TE-RO 1255 E, Bovenfrees	Bovenfrees TE-RO 1255 - Voeding: 230V/50Hz - Vermogen: 1200 W - Freesdiepte: 55 mm - Elektronisch regelbaar toerental - Onbelast toerental: 11.000-30.000 t/min - Voor vormfrees: max. 30 mm - Spantang: Ø6 en Ø8 mm - Softgrip - Kabelclip	82,60	99,95		4	
49757291		Frezenset, 8 mm, 15-delig	Frezenset - 15-delig - Frezenset geleverd in houten koffer - Schachtdiameter: 8 mm - Geschikt voor TE-RO 1255 E, TC-RO 1155 E	24,75	29,95	Nieuw		
4350620		TC-BJ 900, Lamellendeuvelfr ees	Lamellendeuvelfrees TC-BJ 900 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 860 W - Onbelast toerental: 11000 t/min - Afmetingen freesblad: Ø100xØ22x3,8 mm - Max. freesdiepte: 14 mm - Hoekinstellingen 0° - 90° - Spindle lock voor snelle bladwissel - Geleverd inclusief stofzak - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	66,07	79,95		2	
49758941		Freesblad, Ø100xØ22x3,0 mm / 6 T, 1 stuk	Freesblad - 1 stuk - Afmetingen freesblad: Ø100xØ22x3,0 mm / 6 T - Geschikt voor TC-BJ 900	8,22	9,95	Nieuw		
4460720		TE-OS 18/230 Li Solo, Accu Vlakschuurmachi ne, Power X- Change	Accu Vlakschuurmachine TE-OS 18/230 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-ion - Onbelast toerental: 7.000 - 11.000 t/min - Oscillaties: 14.000 - 22.000 o/min - Excentriciteit: Ø2,5 mm - Schuuroppervlakte: 230x115 mm - Afmeting schuurpapier: 280x115 mm (met klembevestiging) of 230x115 mm (met klittenbandbevestiging) - Robuuste, aluminium schuurzool - Stofafzuiging - Softgrip - Elektronische snelheidsregeling - Product gewicht: 2,0 kg - Geleverd inclusief 3x schuurvel (1x K60, 1x K80, 1x K120) - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	57,81	69,95	Nieuw	8	
4460725		TC-OS 18/187 Li Solo, Accu Vlakschuurmachi ne, Power X- Change	Accu Vlakschuurmachine TC-OS 18/187 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-ion - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Oscillaties: 24.000 o/min - Excentriciteit: Ø2 mm - Schuuroppervlakte: 187x90 mm - Afmeting schuurpapier: 237x94 mm (met klembevestiging) of 187x94 mm (met klittenbandbevestiging) - Stofafzuiging - Softgrip - Product gewicht: 1,1 kg - Geleverd inclusief 1x schuurvel (K80) - Geleverd zonder Power X- Change accu & lader	41,28	49,95	Nieuw	8	
4460642		TC-OS 1520/1, Vlakschuurmachi ne	Vlakschuurmachine TC-OS 1520/1 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 150 W - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Oscillaties: 24.000 o/min - Excentriciteit: Ø2 mm - Schuuroppervlakte: 187x90 mm - Afmeting schuurpapier: 230x93 mm (met klembevestiging) of 187x93 mm (met klittenbandbevestiging) - Stofzuigeradapter - Product gewicht: 1,2 kg - Geleverd inclusief 3x schuurvel (K120)	33,02	39,95		4	
4460620		TE-OS 2520 E, Vlakschuurmachi ne	Vlakschuurmachine TE-OS 2520 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 250 W - Onbelast toerental: 7.000 - 12.000 t/min - Oscillaties: 14.000 - 24.000 o/min - Excentriciteit: Ø2 mm - Schuuroppervlakte: 230x115 mm - Afmetingen schuurpapier: 280x115 mm (met klembevestiging) of 230x115 mm (met klittenbandbevestiging) - Elektronische snelheidsregeling - Stofopvangreservoir met filter & stofzuigeradapter - Vibratiearm door ingebouwde trillingsdemper - Robuuste aluminium schuurzool - Softgrip - Product gewicht: 1.9 kg - Inclusief 1x schuurvel (K120) - Geleverd in Transport- en opbergkoffer	57,81	69,95		4	
4460708		TE-OS 18/150 Li Solo, Accu Multischuurmachi ne, Power X- Change	Accu Multischuurmachine TE-OS 18/150 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-ion - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Oscillaties: 24.000 p/min - Excentriciteit: Ø1,6 mm - Schuuroppervlak: 150 x 150 x 100 mm - Geschikt voor schuurpapier met klittenband (93x60x105 mm) - Stofopvangreservoir (enkel te gebruiken met 1,5 / 2,0 / 2,5 en 2,6+ PXC accu, bij zwaardere accu's is reservoir niet te gebruiken) & stofzuigeradapter - Softgrip - Geleverd inclusief 6x schuurvel (3 x K120 + 3 x K240) - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	33,02	39,95	Nieuw	8	
4460610		TH-OS 1016, Multischuurmachi ne	Multischuurmachine TH-OS 1016 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 100 W - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Aantal schuurbewegingen: 24.000 p/min - Schuuroppervlak: 150 x 150 x 100 mm - Geschikt voor schuurpapier met klittenband - Stofopvangzak & stofzuigeradapter - Softgrip - Geleverd inclusief 1x schuurvel (K120)	24,75	29,95		10	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4460560		TE-OS 1320, Multischuurmach ine	Multischuurmachine TE-OS 1320 - Voeding: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 130 W - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Oscillaties: 24.000 p/min - Schuuroppervlak: 150 x 150 x 100 mm - Geschikt voor schuurpapier met klittenband - Stofopvangreservoir - Softgrip - Geleverd inclusief 3x schuurvel (K120)	33,02	39,95		10	
49496174		Schuurpapierset, 150x150x100 mm, 15-delig	Schuurpapierset - 15-delig - Afmetingen schuurpapier: 150x150x100 mm - Geschikt voor TE-OS 18/1 Li Solo, TH-OS 1016, TE-OS 1320	7,40	8,95	Nieuw		
4464235		TC-DS 19, Deltaschuurmac hine	Deltaschuurmachine TC-DS 19 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 190 W - Onbelast toerental: 10.000 t/min - Schuurbewegingen: 20.000 o/min - Excentriciteit: Ø1,2 mm - Schuuroppervlak: 90x90x90 mm - Klittenbandbevestiging "extreme fix" - Stofzuigeradapter - Geleverd inclusief 3x schuurvel (1x K60, 1x K80, 1x K120)	24,75	29,95		10	
4464250		TE-DS 20 E, Deltaschuurmac hine	Deltaschuurmachine TE-DS 20 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 200 W - Aantal schuurbewegingen: 13.000 - 20.000 p/min - Elektronische toerenregelaar met voorselectie - Schuuroppervlak: 93 x 93 x 93 mm - Klittenbandbevestiging "extreme fix" - Stofzuigeradapter - Softgrip - Softstart - Geleverd inclusief 10x schuurvel (5x K80 / 5x K120)	33,02	39,95		10	
4462165		TC-RS 38 E, Excentrische Schuurmachine	Excentrische Schuurmachine TC-RS 38 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 380 W - Oscillaties: 12.000 - 26.000 p/min - Diameter schuuroppervlak/schuurschijf: Ø125 mm - Elektronische toerenregelaar met voorselectie - Softgrip - Stofzuigeradapter en stofzak - Geleverd inclusief 1x schuurvel	41,28	49,95		10	
4462000		TE-RS 40 E, Excentrische Schuurmachine	Excentrische Schuurmachine TE-RS 40 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 400 W - Onbelast toerental: 6000 - 12.000 t/min - Oscillaties 12.000 - 24.000 p/min - Diameter schuuroppervlak/schuurschijf: Ø125 mm - Elektronische toerenregelaar met voorselectie - Klittenbandbevestiging schuurpapier - Softgrip - Inclusief stofopvangbak - Geleverd in Transport-en Opbergkoffer	57,81	69,95		4	
4462010		TE-RS 18 Li Solo E, Accu Excentrische Schuurmachine, Power X-Change	Accu Excentrische Schuurmachine TE-RS 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 7.000 - 11.000 t/min - Oscillaties: 14.000 - 22.000 p/min - Schuuroppervlak / Schuurschijf: 125 mm - Inclusief stofopvangzak - Elektronische toerenregelaar - Softgrip - Geleverd inclusief 1 schuurvel (K80) - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	49,55	59,95		8	
49491974		Schuurpapierset, Ø125 mm, 25- delig	Schuurpapierset - 25-delig - Diameter schuurpapier: Ø125 mm - Geschikt voor TE-RS 18 Li Solo, TC-RS 38 E, TE-RS 40 E	9,88	11,95	Nieuw		
4466260		TC-BS 8038, Bandschuurmac hine	Bandschuurmachine TC-BS 8038 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 800 W - Bandsnelheid: 380 m/min - Schuuroppervlak: 142x76 mm - Bandgrootte: 533x76 mm - Afstelwiel voor bandsnelheid - Verstelbare handgreep - Opklapbare schuurbandafdekking aan voorkant - Geïntegreerde stofafzuiging - Softgrip - Geleverd inclusief stofzak en 1x schuurband (K80)	49,55	59,95		6	
4466230		TE-BS 8540 E, Bandschuurmac hine	Bandschuurmachine TE-BS 8540 - Voeding: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 850 W - Bandsnelheid: 300-400 m/min - Schuuroppervlak: 140x75 mm - Bandgrootte: 533x75 mm - Elektronische toerenregelaar met voorselectie - Afstelwiel voor bandsnelheid - Verstelbare handgreep - Opklapbare schuurbandafdekking aan voorkant - Adapter voor stofafzuiging - Softgrip - Geleverd inclusief stofopvangbak en 1x schuurband (K80)	74,34	89,95		4	
4259940		TE-DW 180, Wandschuurmac hine	Wandschuurmachine TE-DW 180 - Voeding 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 1300 W - Onbelast toerental: 800-1.750 t/min - Schuuroppervlak: Ø180 mm - Diameter Schuurschijf: Ø180 mm - Lengte stroomkabel: 4 m - Elektronische instelbare snelheidsregeling (6 standen) - Ergonomisch ontwerp - Verstelbare extra handgreep - Inclusief Diamant komschijf voor beton / graniet/ dekvloer en tegelrijm - Inclusief stalen borstels voor behangresten en beton - Inclusief 6x schuurvel (2x K60 / 2x K80 / 2x K120)	148,72	179,95		2	
49726855		Diamantschuurl aat, Ø180 mm, 1 stuk	Diamantschuurlaat - 1 stuk - Ø180 mm - Geschikt voor TE-DW 180	27,23	32,95	Nieuw		
49490905		Schuurschijvens et, Ø180 mm (3x K80, 2x K120), 5- delig	Schuurschijvenset - 5-delig - Ø180 mm (3x K80, 2x K120) - Geschikt voor TE-DW 180	4,09	4,95	Nieuw		

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
49490965		Schuurschijvens et, Ø180 mm (10x K80, 5x K120), 15-delig	Schuurschijvenset - 15-delig - Ø180 mm (10x K80, 5x K120) - Geschikt voor TE-DW 180	9,05	10,95	Nieuw		
49490985		Slijpborstel, Ø180 mm, 1 stuk	Slijpborstel - 1 stuk - Ø180 mm - Geschikt voor TE-DW 180	33,02	39,95	Nieuw		
4259990		TE-DW 18/225 Li Solo, Accu Wand- /Plafondschuurm achine, Power X- Change	Accu Wand-/Plafondschuurmachine TE-DW 18/225 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Diameter schuuroppervlak/schuurschijf: Ø225 mm - Onbelast toerental: 600 - 1.200 t/min - Telescoopsteel: 1100 - 1650 mm - Elektronische snelheidsregeling - Geïntegreerd stofafzuigsysteem - Draaiende lagers voor volledige mobiliteit schuurkop - Klittenbandbevestiging - Kantelbare motorkop - Softgrip - Geleverd inclusief 6x schuurschijven, 1 schuurgaas, verlengsing, stofzak met snelsluiting en draagriem, stofzuigeradapter - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	206,57	249,95	Nieuw	2	
4259930		TC-DW 225, Wand- en Plafond Schuurmachine	Wand-/Plafond Schuurmachine TC-DW 225 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Diameter schuuroppervlak/schuurschijf: Ø225 mm - Lengte netsnoer: 400 cm - Onbelast toerental: 600 - 1500 t/min - Telescoopsteel: 1100 - 1650 mm - Geleverd inclusief 6x schuurschijf Ø225 mm (2x K60 / 2x K80 / 2x K120) - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	132,19	159,95		2	
4259960		TE-DW 225 X, Wand- /Plafondschuurm achine	Wand-/Plafondschuurmachine TE-DW 225 X - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Onbelast toerental: 600-1.800 t/min - Diameter ronde schuurschijf: Ø225 mm - Afmetingen driehoekschuurpapier: 285x285x285 mm - Lengte telescopische steel: 1100 -1650 mm - Lengte stroomkabel: 4 m - Hoogwaardige metalen aandrijving - Werk met rond of driehoekschuurpapier - Draaiende lagers voor volledige mobiliteit schuurkop - Veerbelaste borstelring - Inklapbare handgreep - Geleverd inclusief 6x schuurschijven (3x rond/3x driehoek), 2x schuurgaas (1x rond/1x driehoek) - Geleverd in praktische transport-/ Opbergkoffer E-Box	173,51	209,95		2	
49491005		Schuurschijvens et, Ø225 mm, 287x287x287 mm, 5-delig	Schuurschijvenset - 5-delig - Cirkel schuurpapier: Ø225 mm (2x K80, 1x K120) - Driehoek schuurpapier: 287x287x287 mm (2x K80) - Geschikt voor TE-DW 225 X	5,74	6,95	Nieuw		
49491006		Schuurschijvens et, Ø225 mm, 5- delig	Schuurschijvenset - 5-delig - Afmetingen schuurpapier: Ø225 mm (3x K80, 2x K120) - Geschikt voor TC-DW 225, TE-DW 225 X, TE-DW 18/225 Li Solo	5,74	6,95	Nieuw		
49491065		Schuurschijvens et, Ø225 mm, 287x287x287 mm, 15-delig	Schuurschijvenset - 15-delig - Cirkel schuurpapier: Ø225 mm (8x K80, 2x K120) - Driehoek schuurpapier: 287x287x287 mm (5x K80) - Geschikt voor TE-DW 225 X	14,01	16,95	Nieuw		
49491066		Schuurschijvens et, Ø225 mm, 15- delig	Schuurschijvenset - 15-delig - Afmetingen schuurpapier: Ø225 mm (10x K80, 5x K120) - Geschikt voor TC-DW 225, TE-DW 225 X, TE-DW 18/225 Li Solo	14,01	16,95	Nieuw		
4465160		VARRITO Solo, Accu Multitool, Power X-Change	Accu Multitool VARRITO Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Quick Release - Onbelast toerental: 11.000 - 20.000 t/min - Elektronische toerenregelaar met voorselectie - Constant Electronic - Driehoekschuurplaat (schuuroppervlak 93 x 93 x 93 mm) - Oscillatiehoek 3,2° - Softgrip - Soft start - Geleverd inclusief 9x schuurvellen (3x K60, 3x K80 en 3x K120), 1x zaagblad voor hout en kunststof, 1x BIM zaagblad (HSS), 1x schraper, 1x halfronz zaagblad voor hout, kunststof en metaal - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	66,07	79,95		10	
4465095		TC-MG 220/1 E, Multitool	Multitool TC-MG 220/1 E - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 220 W - Onbelast toerental: 11.000 - 22.000 t/min - Oscillatiehoek 3,2° - Oscillates: 22.000 - 44.000 p/min - Driehoekschuurder (schuuroppervlak 93 x 93 x 93 mm) - Softgrip - Elektronische toerenregelaar vooraf instelbaar - Geleverd Inclusief Stofzuigadapter, 1x Zaagblad voor hout en kunststof, 1x Schraapmes, 1x Schuurvoet, 1x Schuurpapier (K60)	41,28	49,95		9	
4465040		TE-MG 200 CE, MultiTool	Multitool TE-MG 200 CE - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 200 W - Onbelast toerental 15.000 - 21.000 t/min - Elektronische toerenregelaar met voorselectie - Driehoekschuurplaat (schuuroppervlak 93 x 93 x 93 mm) - Oscillatiehoek 3° - Softgrip - Soft start - Geleverd inclusief 6x schuurvellen (3x K60 en 3x K120), 1x zaagblad voor hout, 1x Schraapmes en Stofzuigeradapter - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	57,81	69,95		5	
4465150		TE-MG 300 EQ, Multitool	Multitool TE-MG 300 EQ - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 300 W - Onbelast toerental: 11.000 - 20.000 t/min - Driehoekschuurder: (schuuroppervlak 93x93x93 mm) - Oscillatiehoek: 3,2° - Quick release om eenvoudig en snel van opzetstuk te wisselen - Softgrip - Elektronische toerenregelaar vooraf instelbaar - Geleverd inclusief 1x schuurplaat, 6x schuurvellen (3x K60 en 3x K120), 1x Schraapmes, 1x invalzaagblad voor hout en kunststof (HCS), 1x BIM invalzaagblad voor metaal (HSS), 1x BIM zaagblad voor hout, kunststof en metaal (HSS), 1x diamant zaagblad voor tegelvoegen en Stofzuigeradapter -Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	74,34	89,95		5	


ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
49708750		Multitool Accessoireset, 4- delig	Multitool Accessoireset - 4-delig - 1x HM Invalzaagblad 87 mm, 1x HM Schuurvet 80 mm, 1x Puntzaagblad 28x50 mm, 1x Voegenmes	16,49	19,95	Nieuw		
49708850		Multitool Accessoireset, 4- delig	Multitool Accessoireset - 4-delig - 1x BIM Invalzaagblad 87 mm, 1x HCS invalzaagblad 34x44 mm, 1x HCS Invalzaagblad 22x48 mm, 1x Schraper 52x26 mm	16,49	19,95	Nieuw		
49708950		Multitool Accessoireset, 17-delig	Multitool Accessoireset - 17-delig - 1x BIM Invalzaagblad 87 mm, 1x HCS Invalzaagblad 34x44 mm, 1x HCS invalzaagblad 22x48 mm, 1x BIM Invalzaagblad 22x48 mm, 1x Schuurzool 93 mm, 12x Schuurvel (4x K40, 4x K80, 4x K120)	24,75	29,95	Nieuw		
4419169		TC-MG 135 E, Slijp- en Graveermachine	Slijp- en Graveermachine TC-MG 135 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 135 W - Onbelast toerental: 10.000 - 35.000 t/min - Regelbaar toerental - Asvergrendeling - Inclusief telescopische standaard - Softgrip - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer met uitgebreide accessoireset voor boren, polijsten, schuren, slijpen en frezen	41,28	49,95		6	
4419330		TE-MT 7,2 Li, Accu Roterende Multitool	Accu Roterende Multitool TE-MT 7,2 Li - 7,2 V/1,5 Ah/ Li-Ion - Onbelast toerental: 5.500 - 26.000 t/min - Spanbereik: 1,6-3,2 mm - Max. diameter opzetstukken: Ø32 mm - Max. opzetlengte: 18 mm - Max. Doornlengte: 50 mm - Laadtijd accu: 60 min - Elektronische snelheidsregeling met LED-display - Asvergrendeling voor eenvoudig wisselen van gereedschap - Softgrip - LED-Verlichting - Geleverd inclusief laadstation & 57-delige accessoireset	57,81	69,95	Nieuw	6	
4431130		TC-AG 18/115 Li Solo, Accu Haakse Slijper, Power X-Change	Accu Haakse Slijper TC-AG 18/115 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Geschikt voor Ø115 mm slijpschijf - Onbelast toerental: 8.500 t/min - Max. snijdiepte: 28 mm - Softstart - Herstartbeveiliging - Overbelastingsbeveiliging - Luchtgeleiding voor een betere koeling - Compact ontwerp met softgrip - Zeer soepele werking dankzij scheiding van de motor en tandwieloverbrenging - Gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming - 2e handgreep plaatsbaar in 3 posities - Robuuste aluminium motorkop - Asvergrendeling - Aanbevolen accu voor optimaal resultaat: vanaf 2,5 Ah - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader en slijpschijf	41,28	49,95	Nieuw	6	
4431110		TE-AG 18 Li Solo, Accu Haakse Slijper, Power X-Change	Accu Haakse Slijper TE-AG 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Geschikt voor Ø115 mm slijpschijf - Onbelast toerental: 8500 t/min - Max. Snijdiepte: 28 mm - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities - Robuuste aluminium motorkop - Asvergrendeling - Softstart - Geleverd zonder slijpschijf - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	49,55	59,95		6	
4431140		AXXIO BL Solo, Accu Haakse Slijper, Power X- Change	Accu Haakse Slijper AXXIO BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Geschikt voor Ø125 mm slijpschijf - Onbelast toerental: 8.500 t/min - Max. snijdiepte: 33 mm - Softstart - Herstartbeveiliging - Overbelastingsbeveiliging - Softgrip - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 2 posities - Robuuste aluminium motorkop - Asvergrendeling - Aanbevolen accu voor optimaal resultaat: vanaf 2,5 Ah - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader en slijpschijf	82,60	99,95		6	
4431150		AXXIO 18/115 Q, Accu Haakse Slijper, Power X- Change	Accu Haakse Slijper AXXIO 18/115 Q BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Geschikt voor Ø115 mm slijpschijf - Onbelast toerental: 8.500 t/min - Max. snijdiepte: 28 mm - Snelspanmoer voor het snel wisselen van slijpschijf - Softstart - Herstartbeveiliging - Overbelastingsbeveiliging - Softgrip - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 2 posities - Robuuste aluminium motorkop - Asvergrendeling - Aanbevolen accu voor optimaal resultaat: vanaf 2,5 Ah - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader en slijpschijf	74,34	89,95	Nieuw	6	
4431151		AXXIO 18/125 Q, Accu Haakse Slijper, Power X- Change	Accu Haakse Slijper AXXIO 18/125 Q BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koelborstelloze motor (meer vermogen/langere levensduur) - Geschikt voor Ø125 mm slijpschijf - Onbelast toerental: 8.500 t/min - Max. snijdiepte: 33 mm - Snelspanmoer voor het snel wisselen van slijpschijf - Softstart - Herstartbeveiliging - Overbelastingsbeveiliging - Softgrip - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 2 posities - Robuuste aluminium motorkop - Asvergrendeling - Aanbevolen accu voor optimaal resultaat: vanaf 2,5 Ah - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader en slijpschijf	90,87	109,95	Nieuw	6	
4430960		TC-AG 115/1, Haakse Slijper	Haakse Slijper TC-AG 115/1 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Onbelast toerental: 11.000 t/min - Geschikt voor Ø115 mm slijpschijf - Metalen aandrijfbehuizing - Asvergrendeling - Herstartbeveiliging - Extra handgreep plaatsbaar in 2 posities - Slijpschijfbescherming - Geleverd zonder slijpschijf	28,88	34,95		6	
4430970		TC-AG 125/1, Haakse Slijper	Haakse Slijper TC-AG 125/1 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 800 W - Onbelast toerental: 11.000 t/min - Geschikt voor Ø125 mm slijpschijf - Metalen aandrijfbehuizing - Asvergrendeling - Herstartbeveiliging - Extra handgreep plaatsbaar in 2 posities - Slijpschijfbescherming - Geleverd zonder slijpschijf	33,02	39,95	OP=OP	6	



ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4430971		TC-AG 125/850, Haakse Slijper	Haakse Slijper TC-AG 125/850 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 850 W - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Geschikt voor Ø125 mm slijpschijf - Metalen aandrijfbehuizing - Asvergrendeling - Herstartbeveiliging - Extra handgreep plaatsbaar in 2 posities - Slijpschijfbescherming - Geleverd zonder slijpschijf	33,02	39,95	Nieuw	6	
4430624		TC-AG 125 Kit, Haakse Slijper	Haakse Slijper TC-AG 125 Kit - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 850 W - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Geschikt voor Ø125 mm slijpschijf - Slijpschijfbescherming - Metalen aandrijfbehuizing - Asvergrendeling - Herstartbeveiliging - 2e handgreep plaatsbaar op 2 posities - Geleverd inclusief 2x slijpschijf Ø125 mm en slijpschijfbescherming	33,02	39,95	OP=OP	6	
4430850		TE-AG 115, Haakse Slijper	Haakse Slijper TE-AG 115 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 720 W - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Geschikt voor Ø115 mm slijpschijf - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities - Sleutel voor slijpschijfwissel in extra handgreep - Asvergrendeling - Softgrip - Platte metalen aandrijfkop - Herstartbeveiliging - Geleverd zonder slijpschijf	33,02	39,95		6	
4430885		TE-AG 125/750 Kit, Haakse Slijper	Haakse Slijper TE-AG 125/750 Kit - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Onbelast toerental: 12.000 t/min - Geschikt voor Ø125 mm slijpschijf - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities - Sleutel voor slijpschijfwissel in extra handgreep - Asvergrendeling - Softgrip - Platte metalen aandrijfkop - Herstartbeveiliging - Geleverd inclusief 1x diamant segment slijpschijf geschikt voor steen en cement, 1x Schijfbescherming - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	49,55	59,95		4	
4430890		TE-AG 125/1010 CE Q, Haakse Slijper	Haakse Slijper TE-AG 125/1010 CE Q - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1010 W - Onbelast toerental: 4.000 - 12.000 t/min - Max. snijdiepte: 33 mm - Geschikt voor Ø125 mm slijpschijf - Snelspanmoer voor het snel wisselen van slijpschijf - Constant Electronic systeem (constant toerental bij belasting) - Platte metalen aandrijfbehuizing - Slank ontwerp met ergonomische softgrip - Asvergrendeling - Extra handgreep plaatsbaar in 2 posities - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - Geleverd zonder slijpschijf	57,81	69,95	Nieuw	6	
4430840		TE-AG 230/2000, Haakse Slijper	Haakse Slijper TE-AG 230/2000 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 2300 W - Onbelast toerental: 6.500 t/min - Geschikt voor Ø230 mm slijpschijf - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities - Duurzame aluminium aandrijfkop - Asvergrendeling - Softgrip - 3 m lange rubberen kabel - Geleverd zonder slijpschijf	74,34	89,95		2	
4430870		TE-AG 230, Haakse Slijper	Haakse Slijper TE-AG 230 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 2350 W - Onbelast toerental: 6.500 t/min - Geschikt voor Ø230 mm slijpschijf - Achterste handgreep draaibaar - Anti vibratie handgreep - Softstart - Platte metalen aandrijfkop - Gereedschapsloos verstelbare slijpschijfbescherming met snelsluiting - 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities - Asvergrendeling - Softgrip - Geleverd zonder slijpschijf	90,87	109,95		2	
4431040		Doorslijpstandaard TS 125/115	Doorslijpstandaard TS 125/115 - Geschikt voor Haakse Slijpers van Ø115 en Ø125 mm	24,75	29,95	OP=OP	4	
4431050		Doorslijpstandaard TS 230	Doorslijpstandaard TS 230 - Geschikt voor Haakse Slijpers Ø230 mm	41,28	49,95	OP=OP	6	
49717705		Snelspanmoer, M14, 1 stuk	Snelspanmoer - 1 stuk - M14 - Speciaal geschikt voor Haakse Slijpers	8,22	9,95	Nieuw		
49724550		Diamantslijpschijf, Ø125xØ22x1,2 mm, 1 stuk	Diamantslijpschijf - 1 stuk - Afmetingen Slijpschijf: Ø125xØ22x1,2 mm - Aggresso-Flex - Geschikt voor graniet, marmer, beton, keramiek, natuur- en kunststeen - Geschikt voor Ø125 mm Haakse Slijpers	18,97	22,95	Nieuw		
49797605		Diamantslijpschijvenset, Ø230xØ22 mm, 2-delig	Diamantslijpschijvenset - 2-delig - Afmetingen Slijpschijf: Ø230xØ22 mm - Geschikt voor graniet, marmer, beton, keramiek, natuur- en kunststeen - Geschikt voor Ø230 mm Haakse Slijpers	28,88	34,95	Nieuw		


ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
49711945		Slijpschijvenset, Ø125xØ22x1,0 mm, 10-delig	Slijpschijvenset - 10-delig - Afmetingen Slijpschijf: Ø125xØ22x1,0 mm - Cut-Fix - Geschikt voor metaal - Geschikt voor Ø125 mm Haakse Slijpers	13,18	15,95	Nieuw		
49795705		Lamellenschijfse t, Ø125xØ22 mm (1x K40, 1x K80), 2-delig	Lamellenschijfset - 2-delig - Afmetingen Slijpschijf: Ø125xØ22 mm (1x K40, 1x K80) - Cut-Fix - Geschikt voor metaal - Geschikt voor Ø125 mm Haakse Slijpers	7,40	8,95	Nieuw		
4503135		TC-MC 355, Metaal Afkortmachine	Metaal Afkortmachine TC-MC 355 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 2300 W - Onbelast toerental: 4.000 t/min - Afmetingen Snijblad: Ø355xØ25,4x3,2 mm - Zwenkgebied -15° tot +45° - Zaagbreedte bij 90°: Ø100/100x100 mm - Zaagbreedte bij 45°: Ø90/90x90 mm - Max. Spanbreedte bankschroef: 230 mm - Tafelafmetingen: 460x260 mm - Geleverd inclusief 1x Snijblad	140,45	169,95		1	
49791975		Snijblad, Ø355xØ25,4x3,2 mm, 1 stuk	Snijblad - 1 stuk - Afmetingen snijblad: Ø355xØ25,4x3,2 mm - Geschikt voor TC-MC 355	8,22	9,95	Nieuw		
4350730		TC-MA 1300, Muurfrees	Muurfrees TC-MA 1300 - Voeding 230 V/50 Hz - Vermogen: 1320 W - Onbelast toerental: 9000 t/min - Diameter slijpschijf: Ø125 mm x Ø22,2 mm - Sleufdiepte: 8-30 mm - Sleufbreedte: 8-26 mm - Spindellock - Softstart - Stofzuigeraansluiting met Bajonetsluiting - Geleverd inclusief 2x slijpschijf Ø125 mm - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	90,87	109,95		3	
4412560		TH-XG 75 Kit, Werkbankslijpmachine/Multitool	Werkbankslijpmachine/Multitool TH-XG 75 Kit - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 120 W - Onbelast toerental: 0-9.900 t/min - Toerenregelaar - Afmetingen slijp-/polijstschijf: Ø75xØ10x20 mm - Verstelbare materiaalsteunen - Beschermkappen aan beide zijden gesloten - Robuuste en compacte metalen behuizing - Spelingsvrije kogelgelagerde as - 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing - Geleverd inclusief: 1x grove slijpschijf en 1x fijne polijstschijf, 100-delige accessoireset en flexibele as (lengte 1 m) voor polijsten, slijpen, schuren, graveren, snijden en schoonborstelen	57,81	69,95	OP=OP	4	
4412559		TC-XG 75 Kit, Werkbankslijpmachine/Multitool	Werkbankslijpmachine/Multitool TC-XG 75 Kit - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 120 W - Onbelast toerental: 0-9.900 t/min - Afmetingen slijp-/polijstschijf: Ø75xØ10x20 mm - Instelbaar toerental - Verstelbare werkstuksteunen - Beschermkappen aan beide zijden gesloten - Robuuste en compacte metalen behuizing - Spelingsvrije kogelgelagerde as - 4 rubberen voetjes dempen de trillingen en zorgen voor een stabiele stand - Verstelbare vonkbeschermers - Geleverd inclusief: 1x grove slijpschijf (K120) en 1x fijne polijstschijf (K400), accessoireset en flexibele as voor polijsten, slijpen, schuren, graveren, snijden en schoonborstelen	57,81	69,95	Nieuw	4	
49507045		Polijssteen, Ø75xØ10x20 mm (K400), 1 stuk	Polijssteen - 1 stuk - Afmetingen polijssteen: Ø75xØ10x20 mm (K400) - Geschikt voor TH-XG 75 Kit, TC-XG 75 Kit	5,74	6,95	Nieuw		
49507125		Slijpsteen, Ø75xØ10x20 mm (K120), 1 stuk	Slijpsteen - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø75xØ10x20 mm (K120) - Geschikt voor TH-XG 75 Kit, TC-XG 75 Kit	5,74	6,95	Nieuw		
4412570		TH-BG 150, Werkbankslijper	Werkbankslijpmachine TH-BG 150 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 150 W - Onbelast toerental 2.950 t/min - Afmetingen slijpschijf: Ø150xØ12,7x16 mm - Verstelbare materiaalsteunen - Beschermkappen aan beide zijden gesloten - Robuuste en compacte metalen behuizing - Spelingsvrije kogelgelagerde as - 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing - Geleverd inclusief: 1x grove slijpschijf (K36) en 1x fijne slijpschijf (K60)	33,02	39,95	OP=OP	1	
4412632		TC-BG 150, Werkbankslijpmachine	Werkbankslijpmachine TC-BG 150 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 150 W - Onbelast toerental 2.980 t/min - Afmetingen slijpschijf: Ø150xØ32x16 mm - Verstelbare werkstuksteunen - Beschermkappen aan beide zijden gesloten - Robuust en compact metalen ontwerp - Spelingsvrije kogelgelagerde as - 4 rubberen voetjes voor een stabiele stand en weinig trillingen - Verstelbare vonkbeschermers - Geleverd inclusief: 1x grove slijpschijf (K36) en 1x fijne slijpschijf (K60)	41,28	49,95	Nieuw	1	
49507465		Slijpsteen fijn, Ø150xØ12,7x16 mm (K60), 1 stuk	Slijpsteen fijn - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø150xØ12,7x16 mm (K60) - Geschikt voor TH-BG 150, TC-BG 150	7,40	8,95	Nieuw		
4412515		Slijpsteen grof, Ø150xØ12,7x16 mm, 1 stuk	Slijpsteen grof - 1 stuk - Afmetingen Slijpsteen: Ø150xØ12,7x16 mm - Geschikt voor TH-BG 150, TC-BG 150	7,40	8,95	OP=OP	20	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
49507435		Slijpsteen grof, Ø150xØ12,7x16 mm (K36), 1 stuk	Slijpsteen grof - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø150xØ12,7x16 mm (K36) - Geschikt voor TH-BG 150, TC-BG 150	7,40	8,95	Nieuw		
4412630		TC-BG 175, Werkbankslijpma- chine	Werkbankslijpmachine TC-BG 175 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 400 W - Onbelast toerental: 2.950 t/min - Afmetingen slijpschijf: Ø175xØ32x25 mm - Verstelbare materiaalsteunen - Beschermkappen aan beide zijden gesloten - Robuuste en compacte metalen behuizing - Spelingsvrije kogelgelagerde as - 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing - Geleverd inclusief 1x grove slijpschijf (K36) en 1x fijne slijpschijf (K60)	49,55	59,95	OP=OP	1	
4412820		TC-BG 200, Werkbankslijpma- chine	Werkbankslijpmachine TC-BG 200 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 400 W - Onbelast toerental: 2.950 t/min - Afmetingen slijpschijf: Ø200xØ32x25 mm - Verstelbare materiaalsteunen - Beschermkappen aan beide zijden gesloten - Robuuste en compacte metalen behuizing - Spelingsvrije kogelgelagerde as - 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing - Geleverd inclusief: 1x grove slijpschijf (K36) en 1x fijne slijpschijf (K60)	57,81	69,95	OP=OP	1	
4412633		TC-BG 200 L, Werkbankslijpma- chine	Werkbankslijpmachine TC-BG 200 L - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 400 W - Onbelast toerental: 2.980 t/min - Afmetingen slijpsteen: Ø200xØ32x25 mm - LED-werklamp voor verlichting van de werkplek - Verstelbare werkstuksteunen - Verstelbare vonkbeschermers - Beschermkappen aan beide zijden gesloten - Robuust en compact metalen ontwerp - Spelingsvrije kogelgelagerde as - 4 rubberen voetjes dempen de trillingen en zorgen voor een stabiele stand - Geleverd inclusief: 1x grove slijpsteen (K36) en 1x fijne slijpsteen (K60)	74,34	89,95	Nieuw	1	
4412810		Slijpsteen fijn, Ø200xØ32x25 mm, 1 stuk	Slijpsteen fijn - 1 stuk - Afmetingen Slijpsteen: Ø200xØ32x25 mm - Geschikt voor TC-BG 200, TC-BG 200 L	14,83	17,95	OP=OP	10	
49507765		Slijpsteen fijn, Ø200xØ32x25 mm (K60), 1 stuk	Slijpsteen fijn - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø200xØ32x25 mm (K60) - Geschikt voor TC-BG 200, TC-BG 200 L	15,66	18,95	Nieuw		
4412811		Slijpsteen grof, Ø200xØ32x25 mm, 1 stuk	Slijpsteen grof - 1 stuk - Afmetingen Slijpsteen: Ø200xØ32x25 mm - Geschikt voor TC-BG 200, TC-BG 200 L	14,83	17,95	OP=OP	10	
49507735		Slijpsteen grof, Ø200xØ32x25 mm (K36), 1 stuk	Slijpsteen grof - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø200xØ32x25 mm (K36) - Geschikt voor TC-BG 200, TC-BG 200 L	15,66	18,95	Nieuw		
4417240		TC-WD 150/200, Werkbankslijpma- chine	Nat-/Droogslijper TC-WD 150/200 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 250 W - Onbelast toerental droge slijpsteen: 2950 t/min - Onbelast toerental natte slijpsteen: 134 t/min - Afmetingen droge slijpsteen: Ø150x12,7x20 mm (K36) - Afmetingen natte slijpsteen: Ø200x20x40 mm (K80) - Geleverd inclusief 1x droge slijpsteen (K36) en 1x natte slijpsteen (K80)	66,07	79,95	OP=OP	1	
4417242		TC-WD 200/150, Nat- /Droogslijpmachi- ne	Nat-/Droogslijpmachine TC-WD 200/150 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 170 W - Onbelast toerental droge slijpsteen: 2.980 t/min - Onbelast toerental natte slijpsteen: 134 t/min - Afmetingen droge slijpsteen: Ø150x32x20 mm (K36) - Afmetingen natte slijpsteen: Ø200x20x40 mm (K80) - 4 rubberen voetjes voor veilig en trillingsvrij werken - Robuuste en compacte metalen behuizing - Verstelbare werkstuksteunen en vonkenbeschermers - Corrosiebestendige watertank - beschermkappen aan beide zijden gesloten - Geleverd inclusief 1x droge slijpsteen (K36) en 1x natte slijpsteen (K200)	66,07	79,95	Nieuw	1	
49507885		Natslijpsteen, Ø200xØ20x40 mm (K80), 1 stuk	Natslijpsteen - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø200xØ20x40 mm (K80) - Geschikt voor TC-WD 150/200	20,62	24,95	Nieuw		
49507535		Slijpsteen grof, Ø150xØ12,7x20 mm (K36), 1 stuk	Slijpsteen grof - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø150xØ12,7x20 mm (K36) - Geschikt voor TC-WD 150/200, TH-US 240, TC-US 350	7,40	8,95	Nieuw		
49507565		Slijpsteen fijn, Ø150xØ12,7x20 mm (K60), 1 stuk	Slijpsteen fijn - 1 stuk - Afmetingen slijpsteen: Ø150xØ12,7x20 mm (K60) - Geschikt voor TC-WD 150/200, TH-US 240, TC-US 350	7,40	8,95	Nieuw		
4466150		TH-US 240, Band- en Schijfschuurmachi- ne	Werkbank Slijp- en Bandschuurmachine TH-US 240 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 240 W - Onbelast toerental: 2.950 t/min - Afmetingen slijpsteen: Ø150x12,7x20 mm (K60) - Afmetingen schuurband: 50x686 mm - Bandsnelheid: 900 m/min - Geleverd inclusief 1x schuurband & 1x fijne slijpsteen (K60)	57,81	69,95	OP=OP	1	


ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
49910805		Schuurbandense t, 50x686 mm (2x K60, 2x K80, 1x K120), 5-delig	Schuurbandenset - 5-delig - Afmetingen schuurband: 50x686 mm (2x K60, 2x K80, 1x K120) - Geschikt voor TH-US 240, TC-US 350	7,40	8,95	Nieuw		
4419255		TC-US 400, Werkbank-, Schijf- en Bandschuurmac hine	Band- en Schijfschuurmachine TC-US 400 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 375 W - Onbelast toerental 1.450 t/min - Afmetingen Schuurschijf: Ø150 mm (K80) - Afmetingen Schuurband: 915x100 mm (K80) - Tafel kantelbaar 0° tot 45° - Dwarsaanslag: -60° tot +60° - Klittenbandbevestiging - 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing - Robuust ontwerp - Geleverd inclusief 1x schuurschijf (K80) & 1x schuurband (K80)	90,87	109,95	OP=OP	1	
49914605		Schuurbandense t, 914x100 mm (1x K60, 1x K80, 1x K120), 3-delig	Schuurbandenset - 3-delig - Afmetingen schuurband: 914x100 mm (1x K60, 1x K80, 1x K120) - Geschikt voor TC-US 400, TE-US 500	8,22	9,95	Nieuw		
49492074		Schuurpapierse t, Ø150 mm (K80), 3-delig	Schuurpapierset - 3-delig - Diameter schuurpapier: Ø150 mm (K80) - Geschikt voor TC-US 400, TE-US 500	5,74	6,95	Nieuw		
2347120		TE-VC 18 Li Solo, Accu Kruimeldief, Power X-Change	Accu Kruimeldief TE-VC 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Inhoud reservoir: 540 ml - Zuigkracht: 42 mbar - Softgrip - Geleverd inclusief 4 adapters/mondstukken - Filter is schoon te spoelen met water - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	41,28	49,95		4	
2352040		TE-SW 18/610 Li Solo, Accu Veegmachine, Power X-Change	Accu Veegmachine TE-SW 18/610 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Inhoud vuilreservoir: 20 L - Werkbreedte: 61 cm - Veegcapaciteit: 1800 m²/u - Aan/Uit schakelaar op de handgreep - Zwenkwielen - Inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom voor ruimtebesparend opbergen - Comfortabel transport dankzij grote wielen - Iedere ruimte bereikbaar dankzij zijborstels - Afneembare lip voor het vegen van oneffenheden zoals bijv. kasseien - Voor de beste prestaties is een accu met 4,0Ah of hoger aanbevolen - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	165,25	199,95	Nieuw	1	
2347160		TE-VC 18/10 Li Solo, Accu Nat- /Droogzuiger, Power X-Change	Accu Nat-/Droogzuiger TE-VC 18/10 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Max. Zuigkracht: 90 mbar - Inhoud reservoir: 10 L - Lengte zuigslang: 2 m (flexibele slang) - Diameter slang: Ø36 mm - Geluidsniveau: 72 dB - Met blaasfunctie - Ergonomisch vormgegeven handgreep voor eenvoudig transport - Praktische accessoire houder bovenop de machine - Snelsluitingen om de ketel snel te kunnen legen - Geleverd inclusief 2in1 Spleetmondstuk, Borstelmondstuk, 2in1 Universeel mondstuk, Schuimfilter, Filter voor droogzuigen en stofzuigerzak - Geleverd zonder Power X-Change accu & Lader	57,81	69,95		1	
2351260		Stofzuigerzakken 10 L, 5 stuks	Stofzuigerzakken - 5 stuks - 10 L - Geschikt voor TE-VC 18/10 Li Solo	9,88	11,95	Nieuw	10	
2351135		Schuimstoffilters et, 10 L, 5-delig	Schuimstoffilterset - 10 L - 5 stuks - Geschikt voor natzuigen - Geschikt voor TE-VC 18/10 Li Solo	8,22	9,95	Nieuw	10	
2347130		TC-VC 18/20 Li Solo, Accu Nat- /Droogzuiger, Power X-Change	Accu Nat-/Droogzuiger TC-VC 18/20 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Inhoud RVS reservoir: 20 L - Met blaasfunctie - Max. Zuigkracht: 80 mbar - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - Lengte Zuigslang: 1.5 m - RVS ketel - 4 zwenkwieltjes - Draaghandvat boven op machine - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	66,07	79,95	OP=OP	1	
2347131		TC-VC 18/20 Li S Kit, Accu Nat- /Droogzuiger, 1 accu, Power X- Change	Accu Nat-/Droogzuiger TC-VC 18/20 Li S Kit - Power X-Change productlijn - 18 V/3.0 Ah/Li-Ion - Inhoud RVS reservoir: 20 L - Max. Zuigkracht: 80 mbar - Met blaasfunctie - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - Lengte Zuigslang: 1.5 m - RVS ketel - 4 zwenkwieltjes - Draaghandvat boven op machine - Laadtijd Accu: 60 min - Geleverd inclusief 1x Power X-Change 3,0Ah accu en 1x 3A snellader	132,19	159,95	OP=OP	1	
2347140		TE-VC 36/30 Li S Solo, Accu Nat- /Droogzuiger, Power X-Change	Accu Nat-/Droogzuiger TE-VC 36/30 Li S Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18V) - 2 snelheden (ECO/Boost) voor optimaal accugebruik - Inhoud RVS reservoir: 30 L - Max. Zuigkracht ECO/Boost: 100/150 mbar - Met blaasfunctie - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - Lengte Zuigslang: 2.5 m - RVS ketel - 2 grote- en 2 zwenkwielen - Draaghandvat boven op machine - Geluidsniveau: 90 dB (A) - Geleverd inclusief Telescopische RVS zuigbuis, Stofzuigerslang, Combi-mondstuk, Schuimfilter, Ploofilter, Stofzuigerzak, Spleetmondstuk, Kussenborstel en luchtstroomadapter - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	165,25	199,95		1	
2342370		TC-VC 1812 S, Nat-/Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TC-VC 1812 S - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1250 W - Max. zuigkracht: 180 mbar - Inhoud RVS reservoir: 12 L - Lengte Zuigslang: 1,5 m - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - Met Blaasfunctie - Praktische kabelhouder voor netjes opbergen - Lengte netsnoer: 2,5 M	41,28	49,95		1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
2340290		TC-VC 1815, Nat- /Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TC-VC 1815 - Voeding: 230 V/50-60 Hz - Vermogen: 1250 W - Max. zuigkracht: 180 mbar - Inhoud Kunststof reservoir: 15 L - Lengte zuigslang: 1,5 m - Luchtverplaatsing 65 l/s - Met Blaasfunctie - Diameter Slang en Zuigbuis: Ø36 mm - Met zwenkwieltes en draaghandvat - Lengte netsnoer: 2,5 m	49,55	59,95	OP=OP	1	
2342425		TC-VC 1820 SA, Nat-/Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TC-VC 1820 SA - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 1250 W - Max. Zuigkracht: 180 mbar - Inhoud RVS reservoir: 20 L - Lengte zuigslang: 1,5 m - Lengte stroomkabel: 2,5 m - Met blaasfunctie - Diameter slang: Ø36 mm - 4 zwenkwieken voor uitstekende mobiliteit - Draaghandvat boven op machine - Met geïntegreerd 230 V stopcontact max. 2200 W - Geluidsniveau: 80 dB	66,07	79,95		1	
2342167		TC-VC 1820 S, Nat-/Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TC-VC 1820 S - Voeding: 230 V/50-60 Hz - Vermogen: 1250 W - Max. Zuigkracht: 180 mbar - Inhoud RVS reservoir: 20 L - Lengte zuigslang: 1,5 m - Luchtverplaatsing: 68 l/s - Met blaasfunctie - Diameter slang en Zuigbuis: Ø36 mm - RVS reservoir - Inclusief zwenkwieltes en draaghandvat	49,55	59,95		1	
2342175		TC-VC 1820 S Kit, Nat- /Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TC-VC 1820 S Kit - Voeding: 230 V/50-60 Hz - Vermogen: 1250 W - Max. Zuigkracht: 180 mbar - Inhoud RVS reservoir: 20 L - Lengte zuigslang: 1,5 m - Luchtverplaatsing 68 l/s - Met blaasfunctie - Diameter slang en Zuigbuis: Ø36 mm - Incl. zwenkwieltes en draaghandvat - Lengte Zuigslang Asfilter: 1 m - Diameter Zuigslang Asfilter: Ø35 mm - Inhoud Tank Asfilter: 12 L - Zuigslang Asfilter verstevigd met metaal - Aluminium zuigbuis Asfilter - Draaghandgreep	57,81	69,95	OP=OP	1	
2342430		TC-VC 1825, Nat- /Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TC-VC 1825 - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 1250 W - Max. zuigkracht: 180 mbar - Inhoud Kunststof reservoir: 25 L - Lengte zuigslang: 2,5 m - Met Blaasfunctie - Diameter Slang en Zuigbuis: Ø36 mm - 4 zwenkwieken voor uitstekende mobiliteit - Draaghandvat bovenop de machine - Lengte netsnoer: 2,5 m	57,81	69,95		1	
2342190		TC-VC 1930 SA, Nat-/Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TC-VC 1930 SA - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 1500 W - Max. Zuigkracht: 190 mbar - Inhoud RVS reservoir: 30 L - Lengte Zuigslang: 2,5 m - Diameter slang en zuigbuis Ø36 mm - Met geïntegreerd 230 V stopcontact max. 2000 W - Met blaasfunctie - Afwaterplug - Accessoirehouder - Snoerhaak - 2 zwenkwieken voor en 2 grote wielen achter - Handgreep boven op de machine	90,87	109,95		1	
2342354		TE-VC 1925 SA, Nat-/Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TE-VC 1925 SA - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 800 W (ECO-Power) - Max. Zuigkracht: 190 mbar - Inhoud RVS reservoir: 25 L - Lengte zuigslang: 3 m - Luchtverplaatsing: 70 l/s - Met blaasfunctie - Diameter slang: Ø36 mm - RVS zuigbuis - 2 zwenkwieken voor en 2 grote wielen achter - Draaghandvat boven op machine - Met geïntegreerd 230 V stopcontact max. 2600 W - Eco-Power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)	123,93	149,95		1	
2342363		TE-VC 2230 SA, Nat- / Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TE-VC 2230 SA - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1150 W (ECO-Power) - Max. Zuigkracht: 220 mbar - Inhoud RVS reservoir: 30 L - Lengte zuigslang: 3 m - Luchtverplaatsing 75 l/s - Met blaasfunctie - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - RVS zuigbuis - 2 zwenkwieltes voor en 2 grote wielen achter - Draaghandvat boven op machine - Met geïntegreerd 230 V stopcontact max. 2250 W - Eco-Power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)	148,72	179,95		1	
2342441		TE-VC 2230 SAC, Nat- /Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TE-VC 2230 SAC - Voeding: 220-240 V / 50-60 Hz - Vermogen: 2200 W - Max. Zuigkracht: 220 mbar - Inhoud RVS reservoir: 30 L - Lengte zuigslang: 3 m - Diameter slang: Ø36 mm - Met geïntegreerd 230 V stopcontact max. 2200 W - ECO-Power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik) - Innovatief filterreinigingssysteem voor fijnstof (gips/boorstof) - Met blaasfunctie - 2 zwenkwieken en 2 grote wielen voor betere mobiliteit - Kabelhouder op de machine - Praktische accessoirehouder - Wateraflaatplug - Luchtregelaar op het handvat - Geleverd inclusief mondstuk voor tapijt en gladde vloeren, Plooi-filter, Schuimfilter, Stofzuigerzak, Kussenmondstuk en Voegenmondstuk	165,25	199,95		1	
2342380		TE-VC 2340 SA, Nat-/Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TE-VC 2340 SA - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W (ECO-Power) - Max. Zuigkracht: 230 mbar - Inhoud RVS reservoir: 40 L - Lengte zuigslang: 3 m - Met blaasfunctie - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - RVS zuigbuis - 2 zwenkwieltes voor en 2 grote wielen achter - Draaghandvat boven op machine - Met geïntegreerd 230 V stopcontact max. 2250 W - Eco-Power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)	165,25	199,95		1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
2342451		TE-VC 2340 SAC, Nat- /Droogzuiger	Nat-/Droogzuiger TE-VC 2340 SAC - Voeding: 220-240 V / 50-60 Hz - Vermogen: 1200 W - Max. Zuigkracht: 230 mbar - Inhoud RVS reservoir: 40 L - Lengte zuigslang: 3 m - Lengte stroomkabel: 5 m - Diameter slang: Ø36 mm - Met geïntegreerd 230 V stopcontact max. 2200 W - ECO-Power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik) - Innovatief filterreinigingssysteem voor fijnstof (gips/boorstof) - Met blaasfunctie - 2 zwenkwielen en 2 grote wielen voor betere mobiliteit - Kabelhouder op de machine - Praktische accessoirehouder - Wateraflaatplug - Luchtregelaar op het handvat - Geleverd inclusief mondstuk voor tapijt en gladde vloeren, Booradapter, HEPA-filter, Schuimfilter, Stofzuigerzak, Kussenmondstuk en Voegenmondstuk	181,78	219,95		1	
2351159		Stofzuigerzakken , 12 L, 5 stuks	Stofzuigerzakken 12 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuiger TC-VC 1812 S	9,88	11,95		10	
2351165		Stofzuigerzakken , 15 L, 5 stuks	Stofzuigerzakken - 5 stuks - 15 L - Geschikt voor TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S	9,88	11,95	Nieuw	10	
2351152		Stofzuigerzakken , 20 L, 5 stuks	Stofzuigerzakken 20 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers met een ketelinhoud van 15 of 20 L	11,53	13,95		10	
2351150		Stofzuigerzakken , 25 L, 5 stuks	Stofzuigerzakken 25 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers met een ketelinhoud van 25 L	12,36	14,95		10	
2351170		Stofzuigerzakken , 30 L, 5 stuks	Stofzuigerzakken 30 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers met een ketelinhoud van 30 L	14,01	16,95		10	
2351180		Stofzuigerzakken , 40 L, 5 stuks	Stofzuigerzakken 40 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers met een ketelinhoud van 40 L	18,97	22,95		10	
2351185		Synthetische Stofzuigerzakken , 15 L, 5 stuks	Synthetische Stofzuigerzakken 15 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S	12,36	14,95		10	
2351190		Synthetische Stofzuigerzakken , 25 L, 5 stuks	Synthetische Stofzuigerzakken 25 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers met ketelinhoud 15/20/25 L (Niet: TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S, TC-VC 18/10 Li)	14,83	17,95		10	
2351195		Synthetische Stofzuigerzakken , 40 L, 5 stuks	Synthetische Stofzuigerzakken 40 L - 5 stuks - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers met ketelinhoud 30/40 L	20,62	24,95		10	
2351110		Plooifilter, 1 stuk	Plooifilter - 1 stuk - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers TC-VC 1820 SA, TE-VC 1820, TC-VC 1820 S, TC-VC 1820 S Kit	12,36	14,95		8	
2351113		Plooifilter met deksel, 1 stuk	Plooifilter met deksel - 1 stuk - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers (Niet: TE-VC 2340 SAC, TE-VC 2230 SAC, TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S, TC-VC 18/10 Li)	14,01	16,95		8	
2351132		Schuimstoffilters et, 5-delig	Schuimstoffilterset - 5 stuks - Geschikt voor natzuigen - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers (Niet: TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S, TC-VC 18/10 Li)	8,22	9,95	Nieuw	10	
2351140		Stoffen filter, 1 stuk	Stoffen filter - 1 stuk - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers	7,43	8,99		10	
2351250		HEPA Fijnstof Filtersysteem, 1 stuk	HEPA Fijnstof filtersysteem - 1 stuk - Geschikt voor TE-VC 2230 SAC en TE-VC 2340 SAC	20,62	24,95		4	
2362000		Slang/Verlengstu k voor Nat- /Droogzuiger, 3 m / Ø36 mm	Slang/Verlengstuk voor Nat-/Droogzuiger - Diameter: Ø 36 mm - Lengte: 3 m - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers (Niet: TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S, TC-VC 18/10 Li)	20,62	24,95		5	
2362010		Accessoireset Ø64 mm, 5-delig	Accessoireset Ø64 mm - 5-delig - Bestaat uit: 1x Slang (200 mm) - 1x Ø64 mm adapter - 1x Zuigbuis - 1x Vloerborstel (met nat en droogzuigadapter) - 1x Kussenzuigmond - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers (Niet: TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S, TC-VC 18/10 Li)	28,88	34,95	OP=OP	5	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
2351245		Autoreinigingsset, 6-delig	Autoreinigingsset - 6-delig - Bestaat uit: 1x Slang (300 mm), 1x Kussenborstel hard, 1x Kussenborstel zacht, 1x Autozuigmond, 1x Plintenzuigmond extra lang, 1x adapter - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers (Niet: TC-VC 1815 S, TC-VC 1812 S, TC-VC 1810 Li)	41,28	49,95		4	
2351230		Tapijtborstel Rond, 1 stuk	Tapijtborstel Rond - 1 stuk - Diameter borstel: Ø70 mm - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers	6,60	7,99		40	
2351210		Vloermondstuk Universeel Klein, 1 stuk	Vloermondstuk Universeel Klein - 1 stuk - Breedte mondstuk: 130 mm - Geschikt voor Nat-/ Droogzuigers met een aansluiting van Ø36 mm	8,26	9,99		40	
2351235		Mondstukkenset, 3-delig	Mondstukkenset - 3-delig - Bestaat uit: 1x Plintenzuigmond, 1x Zuigborstel hard, 1x Zuigborstel zacht - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers	12,36	14,95		40	
2351215		Vloermondstuk Universeel, 1 stuk	Vloermondstuk Universeel - 1 stuk - Breedte mondstuk: 300 mm - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers	16,49	19,95		15	
2351220		Kussenborstel Hard, 1 stuk	Kussenborstel Hard - 1 stuk - Lengte borstel: 120 mm - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers	16,49	19,95		50	
2351225		Kussenborstel Zacht, 1 stuk	Kussenborstel Zacht - 1 stuk - Lengte borstel: 120 mm - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers	16,49	19,95		50	
2351255		Mondstukkenset voor Nat-/Droogzuiger, 3-delig	Mondstukkenset - 3-delig - 1x Universeel mondstuk klein, 1x Kussenborstel zacht, 1x Plumo monstuk - Geschikt voor Einhell Nat-/Droogzuigers	24,75	29,95	OP=OP	20	
2351612		Asfilter fijn, 18 L	Asfilter fijn - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - Lengte zuigslang: 1 m - Inhoud reservoir: 18 L - Draaghandvat - Uitwasbare filter	33,02	39,95		1	
2351660		TC-AV 1618 D, Aszuiger	Aszuiger TC-AV 1618 D - Voeding: 220-240 V / 50-60 Hz - Vermogen: 1200 W - Inhoud reservoir: 18 L - Max. zuigkracht: 160 mbar - Diameter Zuigslang: Ø36 mm - Lengte Zuigslang: 1 m - Metalen zuigslang - Draaghandvat - Inclusief blaasfunctie - Praktische opslag van de stroomkabel - Extra voorfilter zorgt voor betere filtering - Geleverd inclusief Ploofilter en voorfilter	49,55	59,95	Nieuw	1	
2351665		TC-AV 1620 DW, Aszuiger	Aszuiger TC-AV 1620 DW - Voeding: 220-240 V / 50-60 Hz - Vermogen: 1250 W - Inhoud reservoir: 20 L - Max. zuigkracht: 165 mbar - Diameter Zuigslang: Ø 36 mm - Lengte Zuigslang: 1,2 m - Metalen zuigslang - 4 zwenkwielen - Draaghandvat - Inclusief blaasfunctie - Praktische opslag van de stroomkabel - Extra voorfilter zorgt voor betere filtering - Geleverd inclusief Ploofilter en voorfilter	57,81	69,95	Nieuw	1	
2351310		Ploofilter, 1 stuk	Ploofilter - 1 stuk - Diameter: Ø85 mm - Hoogte filter: 100 mm - Geschikt voor alle Einhell Aszuigers	14,01	16,95	Nieuw	36	
2351315		Voorfilter, 1 stuk	Voorfilter - 1 stuk - Geschikt voor Einhell Aszuigers	9,88	11,95	Nieuw	10	
4020460		PRESSITO Solo, Hybride Compressor, Power X-Change	Hybride Compressor PRESSITO Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Hybride: te gebruiken op netstroom en op accu - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 90 W - Zuigcapaciteit hogedrukpomp: 21 l/min - Max. werkdruk hogedrukpomp: 11 bar - Max. zuigcapaciteit lage drukkomp: 380 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 16/10/8 l/min - Lengte stroomkabel: 185 cm - Comfortable draaghandgreep - Geleverd inclusief 3-delig opblaasadapterset - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	74,34	89,95		4	
4020450		TE-AC 36/6/8 Li OF Solo, Accu Compressor, Power X-Change	Accu Compressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set Solo - Power X-Change productlijn - 36 V/Li-Ion (2x 18V) - Vermogen: 600 W - Toerental: 3.200 l/min - Inhoud tank: 6 L - Max. werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 130 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 90/55/38 l/min - Aantal cilinders: 1 - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Olivrij - Trilling dempende voetjes - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank - Geleverd inclusief luchtslang (2,5m), uitblaaspistool, bandenspanningsmeter en 8-delige adapterset - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	156,98	189,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4010486		TC-AC 180/8 OF, Compressor	Compressor TC-AC 180/8 OF - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 1100 W - Toerental pomp: 3.750 t/min - Toerental motor: 15.000 t/min - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 180 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 95/36/20 l/min - Aantal cilinders: 1 - Olivrij - Ergonomisch/Compact ontwerp - Geleverd inclusief blaaspistool, bandenspanningsmeter en 8-delige adapterset	66,07	79,95	Nieuw	2	 
4020495		TC-AC 190/6 OF, Compressor	Compressor TC-AC 190/6 OF - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1100 W - Toerental: 3.550 t/min - Aanzuigcapaciteit: 185 l/min - Inhoud Tank: 6 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aantal cilinders: 1 - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 139/77/60 l/min - Manometer en snelkoppeling - Voetjes met zuignap - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Drukregelaar - Aflaatplug voor condenswater - Olivrij - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	99,13	119,95		1	 
4020650		TC-AC 190/6/8 OF Kit, Compressor	Compressor TC-AC 190/6/8 OF Kit - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Motortoerental: 18.000 t/min - Pomsnelheid: 3.800 r/min - Inhoud Tank: 6 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 190 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 130/77/55 l/min - Aantal cilinders: 1 - Olivrij, onderhoudsvrije motor voor weinig onderhoud - Opbergvak voor accessoires geïntegreerd in de behuizing - Veiligheidsventiel - Wateraflaatplug - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank - Praktische kabeloproller op de achterkant van de compressor - Geleverd inclusief 1x blaaspistool, 1x bandenspanningsmeter, 1x spiraalslang (5 m) en 8-delige adapterset	115,66	139,95	Nieuw	1	 
4007325		TC-AC 190/24/8, Compressor	Compressor TC-AC 190/24/8 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Toerental: 2850 r/min - Inhoud Tank: 24 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 165 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 110/75/55 l/min - Manometer - Aantal cilinders: 1 - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Oliviesmeerd - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	99,13	119,95		1	 
4007332		TC-AC 190/50/8, Compressor	Compressor TC-AC 190/50/8 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Motortoerental: 2.850 t/min - Pomsnelheid: 2.850 r/min - Inhoud Tank: 50 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aantal Cilinders: 1 - Aanzuigcapaciteit: 165 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 110/75/55 l/min - Manometer + snelkoppeling voor geregelde werkdruk - Manometer voor ongeregelde druk in de tank - Drukregelaar - Oliviesmeerd (draagt bij aan lange levensduur) - Kijkglas voor nazien oliepeil - Trillingsdempende standvoet - Terugslagklep - Veiligheidsventiel - Wateraflaatplug - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	132,19	159,95	Nieuw	1	 
4020590		TC-AC 200/24/8 OF, Compressor	Compressor TC-AC 200/24/8 OF - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 1200 W - Toerental: 3.450 t/min - Inhoud Tank: 24 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 180 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 110/70/45 l/min - Aantal cilinders: 1 - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Olivrij - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	107,40	129,95	Nieuw	1	 
4010394		TC-AC 200/30/8 OF, Compressor	Compressor TC-AC 200/30/8 OF - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1100 W - Toerental: 3550 r/min - Inhoud Tank: 30 L - Aantal Cilinders: 1 - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 200 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 165/83/60 l/min - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Drukregelaar - Olivrij - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	123,93	149,95		1	 
4010393		TC-AC 240/50/10 OF, Compressor	Compressor TC-AC 240/50/10 OF - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Toerental: 4000 r/min - Aanzuigcapaciteit: 240 l/min - Inhoud tank: 50 L - Aantal cilinders: 1 - Max. Werkdruk: 10 bar - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 173 l/min, 107 l/min, 76 l/min - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Drukregelaar - Olivrij - 10 jaar garantie op doorroesten van de tank	165,25	199,95		1	 
4010460		TE-AC 230/24/8, Compressor	Compressor TE-AC 230/24/8 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Toerental: 2850 r/min - Inhoud Tank: 24 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aantal cilinders: 1 - Aanzuigcapaciteit: 230 l/min - luchtopbrengst 0,4,7 bar: 132 l/min, 102 l/min, 83 l/min - 2 manometers - Drukregelaar - Oliviesmeerd - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	123,93	149,95		1	 
4010450		TE-AC 270/50/10, Compressor	Compressor TE-AC 270/24/10 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1800 W - Toerental: 2850 r/min - Inhoud Tank: 24 L - Aantal cilinders: 1 - Max. Werkdruk: 10 bar - Aanzuigcapaciteit: 270 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 140 l/min, 127 l/min, 100 l/min - 2 manometers - Drukregelaar - Wateraflaatplug - Oliviesmeerd - 10 jaar garantie op doorroesten van de tank	140,45	169,95		1	 
4010440		TE-AC 270/50/10, Compressor	Compressor TE-AC 270/50/10 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1800 W - Toerental: 2850 r/min - Inhoud Tank: 50 L - Max. werkdruk: 10 bar - Aantal cilinders: 1 - Aanzuigcapaciteit: 270 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 140 l/min, 127 l/min, 100 l/min - 2 manometers - Drukregelaar - Wateraflaatplug - Oliviesmeerd - 10 jaar garantie op doorroesten van de tank	165,25	199,95		1	 

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4020600		TE-AC 6, Silent Compressor	Silent Compressor TE-AC 6 - Stille compressor 57 dB (stiller dan standaard compressoren maar vergelijkbare prestaties) - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 550W - Toerental: 1.450 t/min - Inhoud Tank: 6 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 110 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 75/50/37 l/min - Aantal cilinders: 2 - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Olivrij - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	156,98	189,95	Nieuw	1	 
4020610		TE-AC 24, Silent Compressor	Silent Compressor TE-AC 24 - Stille compressor 57 dB (stiller dan standaard compressoren maar vergelijkbare prestaties) - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 750 W - Toerental: 1.450 t/min - Inhoud Tank: 24 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 135 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 100/65/40 l/min - Aantal cilinders: 2 - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Olivrij - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	223,10	269,95	Nieuw	1	 
4020620		TE-AC 50, Silent Compressor	Silent Compressor TE-AC 50 - Stille compressor 54 dB (stiller dan standaard compressoren maar vergelijkbare prestaties) - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Toerental: 1.450 t/min - Inhoud Tank: 50 L - Max. Werkdruk: 8 bar - Aanzuigcapaciteit: 270 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 190/120/90 l/min - Aantal cilinders: 4 - Veiligheidsventiel - Trillingsdempende standvoeten - Olivrij - Manometer + snelkoppeling voor geregelde werkdruk - Manometer + snelkoppeling voor ongeregelde druk in de tank - Product gewicht: 41,5 kg - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	330,54	399,95	Nieuw	1	 
4010472		TE-AC 400/50/10 V, Compressor	Compressor TE-AC 400/50/10 V - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2200 W - Motortoerental: 2850 t/min - Pomsnelheid: 2850 r/min - Inhoud Tank: 50 L - Max. Werkdruk: 10 bar - Aantal Cilinders: 2 - Aanzuigcapaciteit: 400 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 270/210/155 l/min - Hoge luchtopbrengst dankzij dubbele compressorunit - Manometer + snelkoppeling voor geregelde werkdruk - Manometer + snelkoppeling voor ongeregelde druk in de tank - Drukregelaar - Oliegesmeerd (draagt bij aan lange levensduur) - Kijkglas voor nazien oliepeil - Terugslagklep - Veiligheidsventiel - Wateraflaatplug - Vibratieabsorberende standvoeten - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	247,89	299,95	Nieuw	1	 
4010495		TC-AC 420/50/10 V, Compressor	Compressor TC-AC 420/50/10 V - Voeding: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 2200 W - Toerental: 2.850 t/min - Inhoud Tank: 50 L - Max. Werkdruk: 10 bar - Aanzuigcapaciteit: 420 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 245 l/min, 200 l/min, 150 l/min - Aantal cilinders: 2 - Terugslagventiel - Veiligheidsventiel - Oliegesmeerd - Kijkglas voor oliepeil - Trillingsdempende voeten - Hoge luchttoevoersnelheid dankzij dubbele compressorunit - Grote Wielen - 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank	247,89	299,95	Nieuw	1	 
4010800		TE-AC 430/90/10, Compressor	Compressor TE-AC 430/90/10 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 3000 W - Motortoerental: 2.850 t/min - Pomsnelheid: 1.020 r/min - Inhoud Tank: 90 L - Max. Werkdruk: 10 bar - Aantal Cilinders: 2 - Aanzuigcapaciteit: 430 l/min - Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 230/210/200 l/min - Riemaandrijving zorgt voor stille werking - Hoge luchtopbrengst dankzij dubbele compressorunit - Manometer + snelkoppeling voor geregelde werkdruk - Manometer + snelkoppeling voor ongeregelde druk in de tank - Drukregelaar - Oliegesmeerd (draagt bij aan lange levensduur) - Kijkglas voor nazien oliepeil - Terugslagklep - Veiligheidsventiel - Wateraflaatplug - 2 grote wielen en 2 zwelkwielen met blokkeerrem - 10 jaar garantie tegen	495,83	599,95	Nieuw	1	 
4139665		Slangpilaar, 1/4", Ø6 mm buitendraad, 1 stuk	Slangpilaar - 1 stuk - 1/4", Ø6 mm Buitendraad	2,88	3,49		100	
4139666		Slangpilaar, 3/8", Ø6 mm buitendraad, 1 stuk	Slangpilaar - 1 stuk - 3/8", Ø6 mm Buitendraad	2,88	3,49		100	
4139600		Reduceernippel, 3/8" Buitendraad/1/4" Binnendraad, 1 stuk	Reduceernippel - 1 stuk - 3/8" Buitendraad / 1/4" Binnendraad	3,30	3,99		100	
4139605		Reduceernippel, 1/2" buitendraad/3/8" binnendraad, 1 stuk	Reduceernippel - 1 stuk - 1/2" Buitendraad/3/8" Binnendraad	3,30	3,99		100	
4139610		Verbindingsnipp el, 3/8" Buitendraad/3/8" Buitendraad, 1 stuk	Verbindingsnippel - 1 stuk - 3/8" Buitendraad / 3/8" Buitendraad	3,30	3,99		100	
4139620		Verbindingsnipp el, 1/4" Buitendraad/1/4" Buitendraad, 1 stuk	Verbindingsnippel - 1 stuk - 1/4" Buitendraad / 1/4" Buitendraad	3,30	3,99		100	
4139630		Reduceernippel, 3/8" buitendraad/1/4" buitendraad, 1 stuk	Reduceernippel - 1 stuk - 3/8" Buitendraad / 1/4" Buitendraad	3,30	3,99		100	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4139640		Instee knippel, 1/4" binnendraad, 1 stuk	Instee knippel - 1 stuk - 1/4" Binnendraad	2,88	3,49		100	
4139645		Instee knippel, 3/8" binnendraad, 1 stuk	Instee knippel - 1 stuk - 3/8" Binnendraad	2,88	3,49		100	
4139650		Instee knippel, 3/8" buitendraad, 1 stuk	Instee knippel - 1 stuk - 3/8" Buitendraad	2,88	3,49		100	
4139655		Instee knippel, 1/4" buitendraad, 1 stuk	Instee knippel - 1 stuk - 1/4" Buitendraad	2,88	3,49		100	
4139670		Slangklemmen et, 8-12 mm, 5- delig	Slangklemmen set - 5-delig - Geschikt voor externe diameters van 8-12 mm	5,78	6,99		100	
4139680		Luchtdrukverdel er met 2 snellkoppelingen, 3/8" binnendraad, 1 stuk	Luchtdrukverdeler met 2 snellkoppelingen - 1 stuk - 3/8" Binnendraad	16,49	19,95		50	
4139695		Luchtdrukadapte rset, 8-delig	Luchtdrukadapterset 8-delig - Geschikt voor compressoren	8,26	9,99		150	
4132741		Perslucht blaasset, 3-delig	Perslucht Blaasset 3-delig - Bestaat uit: Blaaspistool, Spiraalslang 4 m en bandenvulpomp met manometer - Geschikt voor Compressoren	16,49	19,95		20	 INFLATOR
4132720		Perslucht blaasset, 5-delig	Perslucht Blaasset - 5-delig - Bestaat uit: Blaaspistool, Spiraalslang 4 m, Verfspuit met bovenbeker, Sproeipistool en Bandenvulpomp met manometer - Geschikt voor Compressoren	33,02	39,95		10	 MED 5+5+
4132759		Pneumatisch blaaspistool	Pneumatisch blaaspistool - 7-delig - Werkdruk: 2-8 bar	8,22	9,95	Nieuw	50	 INFLATOR
4133100		Blaaspistool kort	Blaaspistool kort - Werkdruk 3-8 bar - Geschikt voor Compressoren	5,74	6,95		40	 INFLATOR
4133102		Blaaspistool lang	Blaaspistool lang - Werkdruk 3-8 bar - Geschikt voor Compressoren	7,40	8,95		40	 INFLATOR
4137000		Bandenspanning smeter / Bandenvulpomp	Bandenspanningsmeter / Bandenvulpomp - Werkdruk 0-8 bar - Inclusief aflaatventiel - Geschikt voor Compressoren	16,49	19,95		20	 INFLATOR
4133420		DSP 226, Pneumatisch Zandstraalpisto ol , 1 stuk	Pneumatisch Zandstraalpistoool DSP 226 - Max. werkdruk: 6 bar - Luchtverbruik: 167 l/min - Max. zandkorrelgrootte: Ø0,5 mm - Lengte rubberen slang: 3 m - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Geleverd inclusief zuigslang, zuigbuis en vervangende sproeikoppen	20,62	24,95	Nieuw	10	 HIGH 5+5+
4133000		Verfspuitpisto ol met vloeibeker	Verfspuitpistoool met Vloeibeker - Werkdruk: 3-4 bar - Inhoud reservoir: 0,6 L - Draaibaar mondstuk - Regelaar puntstraal/brede straal - Luchtdebietregelaar	20,62	24,95		20	 MED 3+5+

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4132900		Verfspuitpistool met zuigbeker	Verfspuitpistool met Zuigbeker - Werkdruk: 3-4 bar - Max. Inhoud reservoir: 1 L - Draaibaar mondstuk - Regelaar puntstraal/brede straal - Luchtdebietregelaar	28,88	34,95		10	 MED 
4133200		Sproeipistool met zuigbeker, 1 stuk	Sproeipistool met Zuigbeker - Werkdruk 3-6 bar - Inhoud reservoir: 0,9 L - Verstelbare sproeihoek en afstelbaar mondstuk (verhouding lucht t.o.v. te spuiten materiaal)	16,49	19,95		20	 MED 
4133300		Zandstraalpistool, 1 stuk	Zandstraalpistool met Zuigbeker - Werkdruk: 3-8 bar - Luchtcapaciteit: 120-310 l/min - Inhoud reservoir: 1 L - Max. zandkorreling: 0,8 mm	20,62	24,95		20	 HIGH 
4139410		Spiraalslang 4 m, Ø6 mm	Spiraalslang - Lengte Spiraalslang: 4 m - Diameter Spiraalslang: Ø6 mm - Max. werkdruk: 8 bar - Inclusief snelkoppeling en steeknippel ¼" (6,35 mm)	10,70	12,95		100	
4139420		Spiraalslang 8 m, Ø6 mm	Spiraalslang - Lengte Spiraalslang: 8 m - Diameter spiraalslang: Ø6 mm - Max. werkdruk: 8 bar - Met snelkoppeling en steeknippel ¼" (6,35 mm)	16,49	19,95		50	
4138100		Hogedrukslang 10 m, Ø6 mm	Hogedrukslang - Lengte Hogedrukslang: 10 m - Diameter Hogedrukslang: Ø6 mm - Max. werkdruk: 15 bar - Met snelkoppeling en steeknippel ¼" (6,35 mm)	14,01	16,95		20	
4138200		Hogedrukslang 15 m, Ø6 mm	Hogedrukslang - Lengte Hogedrukslang: 15 m - Diameter Hogedrukslang: Ø6 mm - Max. werkdruk: 15 bar - Met snelkoppeling en steeknippel ¼" (6,35 mm)	15,66	18,95		10	
4138210		Hogedrukslang, 15 m / Ø9 mm, 1 stuk	Hogedrukslang - Lengte Hogedrukslang: 15 m - Diameter Hogedrukslang: Ø9 mm - Max. werkdruk: 10 bar - Met snelkoppeling en steeknippel ¼" (6,35 mm)	24,75	29,95		10	
4138000		Automatische Luchtlanghaspel 19 m + 1 m	Automatische luchtlanghaspel - Lengte slang: 9 meter + 1 meter aanvoerslang - Met snelkoppeling en insteeknippel - Max. werkdruk: 12 bar - Slang blokkeert automatisch na uittrekken en rolt automatisch op na korte ruk aan slang - Met muurbevestiging - Trommel 180° zwenkbaar	74,34	89,95		4	
4134100		Filter+drukregelaar, 3/8" buitendraad, 1 stuk	Filter + Drukregelaar - 1 stuk - 3/8" Buitendraad	45,41	54,95		20	
4134200		Filter+drukregelaar, 1/4" buitendraad, 1 stuk	Filter + Drukregelaar - 1 stuk - 1/4" Buitendraad	37,15	44,95		20	
4135000		Filter + Olienevelaar + Drukregelaar, 3/8" buitendraad, 1 stuk	Filter + Olienevelaar + Drukregelaar - 1 stuk - 3/8" Buitendraad	82,60	99,95		20	
4135001		Combinatie filter/oliespuit, 1/4" buitendraad, 1 stuk	Combinatie Filter/Oliespuit - 1 stuk - 1/4" Buitendraad	74,34	89,95		20	
4139205		Snelkoppeling, 3/8" binnendraad, 1 stuk	Snelkoppeling - 1 stuk - 3/8" Binnendraad	5,78	6,99		100	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4139206		Snelkoppeling, 1/4" binnendraad, 1 stuk	Snelkoppeling - 1 stuk - 1/4" Binnendraad	5,78	6,99		100	
4139207		Snelkoppeling, 1/4" buitendraad, 1 stuk	Snelkoppeling - 1 stuk - 1/4" Buitendraad	5,78	6,99		100	
4139208		Snelkoppeling, 3/8" buitendraad, 1 stuk	Snelkoppeling - 1 stuk - 3/8" Buitendraad	5,78	6,99		100	
4139209		Snelkoppeling, 1/2" buitendraad, 1 stuk	Snelkoppeling - 1 stuk - 1/2" buitendraad	5,78	6,99		100	
4139301		Snelkoppeling, Ø6 mm, 1 stuk	Snelkoppeling - 1 stuk - Ø6 mm	5,78	6,99		50	
4139302		Snelkoppeling, Ø9 mm, 1 stuk	Snelkoppeling - 1 stuk - Ø9 mm	5,78	6,99		50	
4139310		Slangverbinding, Ø6 mm, 1 stuk	Slangverbinding - 1 stuk - Ø6 mm	5,78	6,99		100	
4139320		Slangverbinding sset, Ø9 mm, 3- delig	Slangverbindingssset - 3-delig - Ø9 mm	5,78	6,99		100	
4139330		Banden pompijpel Ø6 mm (Michelin aansluiting), 1 stuk	Banden pompijpel Ø 6 mm (Michelin aansluiting)	5,78	6,99		100	
4139500		Slangverbinding sset, Ø6 mm, 4- delig	Slangverbindingssset - 4-delig - Ø6 mm	10,70	12,95		50	
4138960		TC-PW 610, Pneumatische Slagmoersleutel	Pneumatische Slagmoersleutelset TC-PW 610 - Max. koppel: 610 Nm - Max. werkdruk: 6,3 bar - Onbelast toerental: 7.000 t/min - Luchtverbruik: 142 l/min - Antislip rubberen handgreep voor veilig gebruik - Tegen de klok in: 1 koppelstand - Met de klok mee: 3 koppelstanden - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Geleverd inclusief 1x flesje voor machineolie (zonder inhoud), 1x nippel, 1x verlengstuk 125 mm en 10x doppen maat 8/10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm - Geleverd inclusief transport-/opbergkoffer	82,60	99,95		4	 HIGH 
4139180		TC-PR 68, Pneumatische Ratelsleutelset	Pneumatische Ratelsleutelset TC-PR 68 - Max. werkdruk: 6,3 bar - Max. losdraaimoment: 68 Nm - Onbelast toerental: 160 t/min - Luchtverbruik: 114 l/min - R/L - Antislip rubberen handgreep voor veilig gebruik - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Geleverd inclusief 7-delige doppen: 9/10/11/13/14/17/19 mm, 1x verlengstuk, 1x universele verbinding, 1x Flesje voor machineolie (zonder inhoud), 1x nippel - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	49,55	59,95		10	 MED 
4139040		TC-PC 45, Pneumatische Hakbeitelset	Pneumatische Hakbeitelset TC-PC 45 - Max. werkdruk: 6,3 bar - Luchtverbruik: 113 l/min - Slagfrequentie: 4500 s/min - Slaghoogte: 43 mm - Slagkracht: 1,2 J - Antislip rubberen handgreep voor veilig gebruik - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Hexagon aansluiting - Geleverd inclusief 4-delige 120 mm beitelse, 1x flesje voor machineolie (zonder inhoud), 1x nippel en 1x spanveer - Geleverd inclusief transport- en opbergkoffer	33,02	39,95		8	 HIGH 
4139045		TC-PC 45 Kit, Pneumatische Hakbeitelset	Pneumatische Hakbeitelset TC-PC 45 Kit - Max. werkdruk: 6,3 bar - Luchtverbruik: 113 l/min - Slagfrequentie: 4500 s/min - Slaghoogte: 43 mm - Slagkracht: 1,2 J - Antislip rubberen handgreep voor veilig gebruik - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Hexagon aansluiting - Geleverd inclusief 1x Naaldbikhamer, 4-delige 120 mm beitelse, 1x flesje voor machineolie (zonder inhoud), 1x nippel en 1x spanveer - Geleverd inclusief transport- en opbergkoffer	49,55	59,95		4	 HIGH 

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4138950		TC-PW 340, Pneumatische Slagmoersleutel set	Pneumatische Slagmoersleutelset TC-PW 340 - Max. Koppel: 340 Nm - Max. werkdruk: 6,3 bar - Onbelast toerental: 7.500 t/min - Luchtverbruik: 142 l/min - Antislip rubberen handgreep voor veilig gebruik - Tegen de klok in: 1 koppelstand - Met de klok mee: 3 koppelstanden - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Geleverd inclusief 1x flesje voor machineolie (zonder inhoud), 1x nippel en 8x doppen maat 8/10/11/13/17/19/21/22 mm - Geleverd inclusief transport- opbergkoffer	57,81	69,95		4	 MED 5 5
4137790		TC-PN 50, Pneumatische Tackerset	Pneumatische Tackerset TC-PN 50 - Max. werkdruk: 8,3 bar - Min. Lengte nieten: 13 mm - Max. lengte nieten: 40 mm - Breedte nieten: 5,7 mm - Min. Lengte spijkers: 10 mm - Max. lengte spijkers: 50 mm - Dikte spijker: 1 mm - Max. laadvermogen magazijn: 100 stuks - 2in1 combinatie tacker (spijkers & nieten) - Antislip rubberen handgreep voor veilig gebruik - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Veiligheidsneus verhindert onbedoeld starten van de tacker - Geleverd inclusief 500x nietjes 16/25/40 mm, 1000x spijkers 25/40 mm, 1x flesje voor machineolie (zonder inhoud), 1x nippel en 2x inbussleutel - Geleverd inclusief transport- en opbergkoffer	41,28	49,95		5	 LOW 5
4137871		Spijkers, 25 mm, 3000 stuks	Spijkers 25 mm - 3000 stuks - Geschikt voor TC-PN 50	8,26	9,99		20	
4137872		Spijkers, 40 mm, 3000 stuks	Spijkers 40 mm - 3000 stuks - Geschikt voor TC-PN 50	14,01	16,95		20	
4137873		Spijkers, 50 mm, 3000 stuks	Spijkers 50 mm - 3000 stuks - Geschikt voor TC-PN 50	14,01	16,95		20	
4137850		Nieten, 5,7x13 mm, 3000 stuks	Nieten 5,7x13 mm - 3000 stuks - Geschikt voor TC-PN 50	9,05	10,95		20	
4137855		Nieten, 5,7x16 mm, 3000 stuks	Nieten 5,7x16 mm - 3000 stuks - Geschikt voor TC-PN 50	9,05	10,95		20	
4137860		Nieten, 5,7x25 mm, 3000 stuks	Nieten 5,7x25 mm - 3000 stuks - Geschikt voor TC-PN 50	14,01	16,95		20	
4137861		Nieten, 5,7x40 mm, 3000 stuks	Nieten 5,7x40 mm - 3000 stuks - Geschikt voor TC-PN 50	15,66	18,95		10	
4133330		TC-PE 150, Pneumatische Excentrische Schuurmachine	Pneumatische Excentrische Schuurmachine TC-PE 150 - Max. werkdruk: 6,3 bar - Luchtverbruik: 100 l/min - Oscillatie snelheid: 10.500 t/min - Excentriciteit: 5 mm - Diameter schuurschijf: 150 mm - Geschikt voor b.v. slijp-/schuurwerk op hout, ijzer en kunststof - Traploos instelbare hendel voor het instellen van de snelheid - Trillingabsorberende handgreep voor comfortabel gebruik - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Inclusief adapter voor het aansluiten van een stofzuiger/afzuigstelsysteem - Geleverd inclusief 6x schuurvel (2x K80/2x K100/2x K120), 1x nippel, 1x sleutel	41,28	49,95		10	 HIGH 5 5
4138540		TC-PP 220, Pneumatische Staafslijperset	Pneumatische Staafslijperset TC-PP 220 - Max. Bedrijfsdruk: 6,3 bar - Stationair toerental: 22.000 t/min - Luchtverbruik: 128 l/min - Geschikt voor slijpen, polijsten, graveren en ontbramen - Antislip rubberen handgreep voor veilig gebruik - Aanbevolen slangdiameter: 9 mm of meer - Geleverd inclusief 10 slijpstenen, 1 olieflles (zonder inhoud), 1 nippel, 2 sleutels - Geleverd in transport- en opbergkoffer	33,02	39,95		10	 HIGH 5 5
4140740		TC-HP 90, Hogedrukreiniger	Hogedrukreiniger TC-HP 90 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1200 W - Max. druk: 90 bar - Wateropbrengst: 372 l/uur - Lengte hogedrukslang: 3 m - Max. druk watertoevoer: 7 bar - Max. watertemperatuur: 40°C - Geïntegreerde transporthandgreep - Klein en compact ontwerp voor ruimtebesparend opbergen - Uitermate geschikt voor mobiel gebruik dankzij het lage gewicht - Wateraansluiting met geïntegreerd filter - Veelzijdige opbergmogelijkheden voor accessoires - Geleverd inclusief hogedrukslang 3 m, pistool, lans, punt- en breedstraalsproeier	57,81	69,95	Nieuw	1	
4140750		TC-HP 130, Hogedrukreiniger	Hogedrukreiniger TC-HP 130 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1500 W - Max. druk: 130 bar - Wateropbrengst: 390 l/uur - Lengte hogedrukslang: 5 m - Max. druk watertoevoer: 7 bar - Max. watertemperatuur: 40°C - Inhoud reinigingsmiddelentank: 0,35 L - Geïntegreerde transporthandgreep - Klein en compact ontwerp voor ruimtebesparend opbergen - Automatisch in- en uitschakelen - Wateraansluiting met geïntegreerd filter - Geleverd inclusief hogedrukslang 5 m, pistool, lans, roterende sproeier, punt- en breedstraalsproeier, borstel, schuimsproeier	90,87	109,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4140760		TE-HP 140, Hogedrukreiniger	Hogedrukreiniger TE-HP 140 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1900 W - Max. druk: 140 bar - Wateropbrengst: 420 l/uur - Lengte hogedrukslang: 5 m - Max. druk watertoevoer: 7 bar - Max. watertemperatuur: 40°C - Inhoud reinigingsmiddelentank: 0,3 L - Geïntegreerde transporthandgreep - Automatisch in- en uitschakelen - Haspel op de machine voor handig opbergen van de drukslang - Wateraansluiting met geïntegreerd filter - Geleverd inclusief hogedrukslang 5 m, pistool, lans, roterende sproeier, punt- en breedstraalsproeier, borstel, schuimsproeier en terrasreiniger	181,78	219,95	Nieuw	1	
4140770		TE-HP 170, Hogedrukreiniger	Hogedrukreiniger TE-HP 170 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2300 W - Max. druk: 170 bar - Wateropbrengst: 440 l/uur - Lengte hogedrukslang: 10 m - Max. druk watertoevoer: 7 bar - Max. watertemperatuur: 40°C - Inhoud reinigingsmiddelentank: 0,3 L - Geïntegreerde transporthandgreep - Automatisch in- en uitschakelen - Haspel op de machine voor handig opbergen van de drukslang - Wateraansluiting met geïntegreerd filter - Geleverd inclusief hogedrukslang 10 m, pistool, lans, roterende sproeier, punt- en breedstraal sproeier, borstel, schuimsproeier en terrasreiniger met reservoir	223,10	269,95	Nieuw	1	
4144015		Oppervlaktereini- ger, 1 stuk	Oppervlaktereiniger - 1 stuk - Diameter borstel: Ø30 cm - Geïntegreerde tank voor reinigingsmiddelen - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	33,02	39,95	Nieuw	6	
4144016		Wasborstel, 1 stuk	Wasborstel - 1 stuk - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	12,36	14,95	Nieuw	30	
4144017		Roterende wasborstel, 1 stuk	Roterende wasborstel - 1 stuk - Diameter borstel: Ø15 cm - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	24,75	29,95	Nieuw	10	
4144018		Zachte wasborstel, 1 stuk	Zachte wasborstel - 1 stuk - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	18,97	22,95	Nieuw	10	
4144019		Hogedrukslang, 6 m, 1 stuk	Hogedrukslang - 1 stuk - Lengte: 6 m - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	23,10	27,95	Nieuw	10	
4144020		Haaks sproeistuk, 1 stuk	Haaks sproeistuk - 1 stuk - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	12,36	14,95	Nieuw	20	
4144021		Schuimsproeier, 1 stuk	Schuimsproeier - 1 stuk - Inhoud reservoir: 400 ml - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	12,36	14,95	Nieuw	30	
4144022		Vuilfrees, 1 stuk	Vuilfrees - 1 stuk - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	8,22	9,95	Nieuw	40	
4144023		Riool Reinigingslang, 15 m, 1 stuk	Riool Reinigingslang - 1 stuk - Lengte: 15 m - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	24,75	29,95	Nieuw	5	
4144024		Metalen verlengslans, 2 m, 5-delig	Metalen verlengslans - 5-delig - Lengte: 2 m - Geschikt voor TC-HP 130, TE-HP 140, TE-HP 170	41,28	49,95	Nieuw	6	
2250110		TC-CH 1000, Katrol	Katrol TC-CH 1000 - Draagkracht: 1000 kg - Hijshoogte: ± 2,5 meter	66,07	79,95		1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
2255130		TC-EH 250, Kabeltakel	Kabeltakel TC-EH 250 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 500 W - Draagkracht enkele/dubbele haak: 125 / 250 kg - Hijshoogte enkele/dubbele haak: 11,5 / 5,7 m - Kabellengte: 12 m - Kabeldiameter: 3,0 mm - Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min - Bedieningsschakelaar met noodstop - Bevestiging met 2 beugels - Keerrol met lasthaak - Motor met thermostaatschakelaar - Automatische lastveiligheidsrem - Lasthaak met veiligheidsbeugel - Automatisch eindstopmechanisme - Lengte kabel van de bedieningsconsole: 160 cm	82,60	99,95		2	
2255140		TC-EH 500, Kabeltakel	Kabeltakel TC-EH 500 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1000 W - Draagkracht enkele/dubbele haak: 250 / 500 kg - Hijshoogte enkele/dubbele haak: 11,5 / 5,7 m - Kabellengte: 12 m - Kabeldiameter: 4.2 mm - Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min - Bedieningsschakelaar met noodstop - Bevestiging met 2 beugels - Keerrol met lasthaak - Motor met thermostaatschakelaar - Automatische lastveiligheidsrem - Lasthaak met veiligheidsbeugel - Automatisch eindstopmechanisme - Lengte kabel van de bedieningsconsole: 180 cm	115,66	139,95		2	
2255150		TC-EH 600, Kabeltakel	Kabeltakel TC-EH 600 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1050 W - Draagkracht enkele/dubbele haak: 300 / 600 kg - Hijshoogte enkele/dubbele haak: 18 / 9 m - Kabellengte: 18 m - Kabeldiameter: 6 mm - Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min - Bedieningsschakelaar met noodstop - Bevestiging met 2 beugels - Keerrol met lasthaak - Motor met thermostaatschakelaar - Automatische lastveiligheidsrem - Lasthaak met veiligheidsbeugel - Automatisch eindstopmechanisme	132,19	159,95		2	
2255160		TC-EH 1000, Kabeltakel	Kabeltakel TC-EH 1000 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - Draagkracht enkele/dubbele haak: 500 / 999 kg - Hijshoogte enkele/dubbele haak: 18 / 9 m - Kabellengte: 18 m - Kabeldiameter: 6 mm - Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min - Bedieningsschakelaar met noodstop - Bevestiging met 2 beugels - Keerrol met lasthaak - Motor met thermostaatschakelaar - Automatische lastveiligheidsrem - Lasthaak met veiligheidsbeugel - Automatisch eindstopmechanisme - Lengte kabel van de bedieningsconsole: 160 cm	239,63	289,95		1	
2255398		SA 1100, Zwenkarm	Zwenkarm SA 1100 - Variabel bereik: 750 - 1100 mm - Draagkracht bij 750 / 1100 mm: 600 /300 kg - Draaibereik tot 180 ° - Diameter buiskraag: 48 mm - Geschikt voor Einhell kabeltakels TC-EH 250, TC-EH 500 en TC-EH 600	41,28	49,95		4	
2260160		TC-WI 500, Handler	Handler TC-WI 500 - Max. trekkracht: 500 kg - Lengte staalkabel: 10 m - Diameter van de niet draaiende staalkabel: 4,2 mm - Inclusief automatische rem - Inclusief veiligheidshaak met veiligheidsklep - Veiligheidsklep voorkomt ongewenst loshaken van de lading - Eindstop om de kabel en lading veilig te stoppen - Eenvoudig te bevestigen dankzij montageplaat met gaten	24,75	29,95	Nieuw	12	
2260170		TC-WI 800, Handler	Handler TC-WI 800 - Max. trekkracht: 800 kg - Lengte staalkabel: 20 m - Diameter van de niet draaiende staalkabel: 4,8 mm - Inclusief automatische rem - Inclusief veiligheidshaak met veiligheidsklep - Veiligheidsklep voorkomt ongewenst loshaken van de lading - Eindstop om de kabel en lading veilig te stoppen - Eenvoudig te bevestigen dankzij montageplaat met gaten	41,28	49,95	Nieuw	6	
2260140		TC-LW 1000, Handler	Handler TC-LW 1000 - Max. bruikbare afstand: 1,2 m - Diameter staalkabel: 4,8 mm - Lengte staalkabel 2,2 m - Inclusief automatische rem - Max. laadvermogen met geleiderol: 1000 kg - Inclusief een katrol met lasthaak en veiligheidsbeugel - Veiligheidsbalk voorkomt ongewenst loshaken van de lading - Veiligheidsclip voorkomt volledig afrollen van het touw - Incl. trekveer voor het eenvoudig ontgrendelen van de pal - Geschikt voor het trekken en spannen van lasten - Niet geschikt voor het heffen en laten zakken van lasten	24,75	29,95	Nieuw	6	
2260150		TC-LW 2000, Handler	Handler TC-LW 2000 - Max. bruikbare afstand: 1,6 m - Diameter staalkabel: 6 mm - Lengte staalkabel 3,3 m - Inclusief automatische rem - Max. laadvermogen met geleiderol: 2000 kg - Inclusief een katrol met lasthaak en veiligheidsbeugel - Veiligheidsbalk voorkomt ongewenst loshaken van de lading - Veiligheidsclip voorkomt volledig afrollen van het touw - Incl. trekveer voor het eenvoudig ontgrendelen van de pal - Geschikt voor het trekken en spannen van lasten - Niet geschikt voor het heffen en laten zakken van lasten	41,28	49,95	Nieuw	4	
4301180		TC-TC 618, Tegelsnijmachin e	Tegelsnijmachine TC-TC 618 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Onbelast toerental: 3.000 t/min - Afmetingen diamantslijpschijf: Ø180xØ25,4 mm - Tafelgrootte: 330x360 mm - Werktafel kantelbaar tot 45° - - Snijhoogte 90°/45°: 35/22 mm - Geleverd inclusief 1x voorgemonteerde diamantslijpschijf, Waterreservoir, Verstekaanslag en Parallelgeleider	57,81	69,95		1	
4301185		TC-TC 800, Tegelsnijmachin e	Tegelsnijmachine TC-TC 800 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 800 W - Onbelast toerental: 2950 t/min - Afmetingen diamantslijpschijf: Ø180 x Ø25,4 mm - Tafelgrootte: 395x385 mm - Werktafel kantelbaar tot 45° - - Snijhoogte 90°/45°: 34/14 mm - Geïntegreerd waterreservoir voor koeling lijpschijf - Anti-slip voetjes - Parallel aanslag - Draaghandvat - Inclusief 1x lijpschijf	66,07	79,95		1	
49795850		Diamantsnijschijf , Ø180xØ25,4 mm, 1 stuk	Diamantsnijschijf - 1 stuk - Afmetingen diamantschijf: Ø180xØ25,4 mm - Geschikt voor TC-TC 618, TC-TC 800	14,83	17,95	Nieuw		
49797650		Turbo Diamantsnijschijf , Ø180xØ25,4 mm, 1 stuk	Turbo Diamantsnijschijf - 1 stuk - Afmetingen diamantschijf: Ø180xØ25,4 mm - Geschikt voor TC-TC 618, TC-TC 800	16,49	19,95	Nieuw		

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4301295		TE-TC 620 U, Radiaaltegelsnij machine	Radiaaltegelsnijmachine TE-TC 620 U - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Onbelast toerental: 2950 t/min - Afmetingen diamantsnijschijf: Ø200x25,4 mm - Snijlengte: 620 mm - Snijdiepte: 90°/45°: 30/25 mm - Afmetingen tafel: 610x325 mm - Werkhoogte: 700 mm - Motorkop kantelbaar: 0° - 45° - Kogelgelagerde motorkop - Inclusief koelingspomp - Gemakkelijk verplaatsbaar door inklapbaar onderstel met 2 wielen en stevige handgreep	272,69	329,95		1	
4301220		TE-TC 920 UL, Radiaaltegelsnij machine	Radiaaltegelsnijmachine TE-TC 920 UL - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 900 W - Onbelast toerental: 2950 t/min - Afmetingen diamantsnijschijf: Ø200x25,4 mm - Snijlengte: 920 mm - Snijdiepte: 90°/45°: 36/29 mm - Afmetingen tafel: 890x475 mm - Motorkop kantelbaar: 0° - 45° - Kogelgelagerde motorkop - Inclusief koelingspomp en (afneembare) laser - Gemakkelijk verplaatsbaar door 2 wielen en stevige handgreep	355,33	429,95		1	
4301175		Turbo Diamantsnijschijf Ø200xØ25,4x2,2 mm, 1 stuk	Turbo Diamantsnijschijf - 1 stuk - Afmetingen Diamantsnijschijf: Ø200xØ25,4x2,2 mm - Geschikt voor TE-TC 620 U, TE-TC 920 UL	20,62	24,95	OP=OP	25	
49797750		Turbo Diamantsnijschijf , Ø200xØ25,4 mm, 1 stuk	Turbo Diamantsnijschijf - 1 stuk - Afmetingen diamantschijf: Ø200xØ25,4 mm - Geschikt voor TE-TC 620 U, TE-TC 920 UL	18,97	22,95	Nieuw		
4301432		TE-SC 920 L, Radiaalsteensnij machine	Radiaalsteensnijmachine TE-SC 920 L - Voeding: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 2200 W - Onbelast toerental: 3.000 t/min - Afmetingen Diamantsnijschijf: Ø300x25,4 mm - Tafelafmetingen: 920x550 mm - Snijlengte 920 mm - Max. snijdiepte 90°/45°: 70/55 mm - Inclusief onderstel, (afneembare) laser, waterreservoir met koelwaterpomp	644,59	779,95		1	
49797950		Turbo Diamantsnijschijf , Ø300xØ25,4 mm, 1 stuk	Turbo Diamantsnijschijf - 1 stuk - Afmetingen diamantschijf: Ø300xØ25,4 mm - Geschikt voor RT-SC 920 L	41,28	49,95	Nieuw		
49797851		Turbo Diamantsnijschijf , Ø250xØ25,4 mm , 1 stuk	Turbo Diamantsnijschijf - 1 stuk - Afmetingen diamantschijf: Ø250xØ25,4 mm	33,02	39,95	Nieuw		
4152535		TC-PG 10/E5, Benzine Generator	Benzine Generator TC-PG 10/E5 - Soort generator: Synchron - Type motor: 2-takt/luchtgekoeld - Onbelast Toerental: 3.000 t/min - Aantal cilinders: 1 - Cilinderinhoud: 63,5 ccm - 1x 230 V stopcontact - Max. vermogen bij 230 V: 800 W - Continu vermogen bij 230 V: 680 W - Nominale stroom bij 230 V: 2,96 A - Frequentie: 50 Hz - Inhoud benzinetank: 4 L - Soort brandstof: Mengsmering 1:40 (Normale loodvrije benzine & tweetaktolie) - Brandstofverbruik bij 2/3 belasting: ca. 0,6 l/u - Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 6,6 uur - Overbelastingsschakelaar - AVR voor stabiel uitgangsvermogen - Trekstarter voor eenvoudig starten - Emissiearme motor dankzij naleving emissie 5-voorschriften - Beschermingsklasse: IP 23M - Geluidsniveau: 90 dB - Product gewicht: 16,5 kg	140,45	169,95	Nieuw	1	
4152541		TC-PG 25/E5, Benzine Generator	Benzine Generator TC-PG 25/E5 - Soort generator: Synchron - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Onbelast Toerental: 3.000 t/min - Aantal cilinders: 1 - Cilinderinhoud: 212 ccm - 2x 230 V stopcontact - Max. vermogen bij 230 V: 2400 W - Continue vermogen bij 230 V: 2100 W - Nominale stroom bij 230 V: 9,1 A - Frequentie: 50 Hz - Inhoud benzinetank: 15 L - Soort brandstof: normale loodvrije benzine (E10) - Motorolie: 0,6 L - Brandstofverbruik bij 2/3 belasting: ca. 1,2 l/u - Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 12,5 uur - Max. temperatuur: 40°C - Overbelastingsschakelaar en laag oliepeil beveiliging - AVR voor stabiel uitgangsvermogen - Trekstarter voor eenvoudig starten - Emissiearme motor dankzij naleving emissie 5-voorschriften - Beschermingsklasse: IP 23M - Geluidsniveau: 96 dB - Product gewicht: 38,4 kg	223,10	269,95	OP=OP	1	
4152551		TC-PG 35/E5, Benzine Generator	Benzine Generator TC-PG 35/E5 - Soort generator: Synchron - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Onbelast Toerental: 3.000 t/min - Aantal cilinders: 1 - Cilinderinhoud: 208 ccm - 2x 230 V stopcontact - Max. vermogen bij 230 V: 3100 W - Continu vermogen bij 230 V: 2600 W - Nominale stroom bij 230 V: 11,3 A - Frequentie: 50 Hz - Inhoud benzinetank: 15 L - Soort brandstof: normale loodvrije benzine (E10) - Motorolie: 0,6 L - Brandstofverbruik bij 2/3 belasting: ca. 1,4 l/u - Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 10,7 uur - Overbelastingsschakelaar en een laag oliepeil beveiliging - AVR voor stabiel uitgangsvermogen - Trekstarter voor eenvoudig starten - Emissiearme motor dankzij naleving emissie 5-voorschriften - Beschermingsklasse: IP 23M - Geluidsniveau: 96 dB - Product gewicht: 42,1 kg - Twee grote wielen en een inklapbare handgreep voor eenvoudig transport	289,21	349,95	Nieuw	1	
4152562		TC-PG 55/E5, Benzine Generator	Benzine Generator TC-PG 55/E5 - Soort generator: Synchron - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Onbelast Toerental: 3.000 t/min - Aantal cilinders: 1 - Cilinderinhoud: 389 ccm - 2x 230 V stopcontact - 1x 400 V stopcontact - Max. vermogen bij 230 V: 3300 W - Continu vermogen bij 230 V: 3000 W - Max. vermogen bij 400 V: 5500 W - Continu vermogen bij 400 V: 3600 W - Nominale stroom bij 230 V: 13 A - Nominale stroom bij 400 V: 5,2 A - Frequentie: 50 Hz - Inhoud benzinetank: 25 L - Soort brandstof: normale loodvrije benzine (E10) - Motorolie: 1,1 L - Brandstofverbruik bij 2/3 belasting: ca. 2,2 l/u - Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 11,7 uur - Max. temperatuur: 40°C - Overbelastingsschakelaar en een laag oliepeil beveiliging - AVR voor stabiel uitgangsvermogen - Gebruiksvriendelijke elektrische start (startaccu meegeleverd) - Emissiearme motor dankzij naleving emissie 5-voorschriften - Beschermingsklasse: IP 23M - Geluidsniveau: 96 dB - Product gewicht: 80,4 kg - Twee grote wielen en een inklapbare handgreep voor eenvoudig transport	661,12	799,95	Nieuw	1	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4152580		TC-IG 1100, Benzine Generator	Benzine Generator TC-IG 1100 - Soort generator: Synchron met inverter - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Onbelast Toerental: 3.600 t/min - Aantal cilinders: 1 - Cilinderinhoud: 79 ccm - 1x 230 V stopcontact - Max. vermogen bij 230 V: 1100 W - Continuvermogen bij 230 V: 1000 W - Nominale stroom bij 230 V: 4,35 A - Frequentie: 50 Hz - Inhoud benzinetank: 6,5 L - Soort brandstof: normale loodvrije benzine (E10) - Motorolie: 0,35 L - Brandstofverbruik bij 2/3 belasting: ca. 1,2 l/u - Gebruiksdur bij 2/3 belasting: ca. 5,4 uur - Max. temperatuur: 40°C - Invertertechnologie voor het leveren van vermogen zonder piekspanning - Overbelastingsschakelaar en laag oliepeil beveiliging - Trekstarter voor eenvoudig starten - Emissiearme motor dankzij naleving emissie 5-voorschriften - Beschermingsklasse: IP 23M - Geluidsniveau: 95 dB - Product gewicht: 21 kg	214,83	259,95	Nieuw	1	
4152590		TC-IG 2000, Benzine Generator	Benzine Generator TC-IG 2000 - Soort generator: Synchron met inverter - Type motor: 4-takt/luchtgekoeld - Onbelast Toerental: 4.500 t/min - Aantal cilinders: 1 - Cilinderinhoud: 105,6 ccm - 2x 230 V stopcontact - Max. vermogen bij 230 V: 2000 W - Continuvermogen bij 230 V: 1800 W - Nominale stroom bij 230 V: 7,8 A - Frequentie: 50 Hz - 2x USB-Poort - Nominale stroom bij 5 V: 2,1 A - Inhoud benzinetank: 4 L - Soort brandstof: normale loodvrije benzine (E10) - Motorolie: 0,6 L - Brandstofverbruik bij 2/3 belasting: ca. 0,75 l/u - Gebruiksdur bij 2/3 belasting: ca. 5,3 uur - Max. temperatuur: 40°C - Invertertechnologie voor het leveren van vermogen zonder piekspanning - Overbelastingsschakelaar en laag oliepeil beveiliging - Trekstarter voor eenvoudig starten - Emissiearme motor dankzij naleving emissie 5-voorschriften - Afgedekte behuizing voor stille werking - Beschermingsklasse: IP 23M - Geluidsniveau: 95 dB - Product gewicht: 21,5 kg	520,62	629,95	Nieuw	1	
3407000		Benzine- en Oliepomp	Benzine- en Oliepomp - Lengte slang: 1,3 m - Inhoud reservoir: 1,6 L	14,83	17,95		12	
4514110		TE-CL 18 Li Solo, Accu Lamp, Power X- Change	Accu Lamp TE-CL 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - 3 LED-lampen - Zeer helder licht - Lichtstroom: 270 lm - Hellingshoek: 0-135° - 2 standen voor verstrooiingshoek: klein vlak en hoge lichtsterkte of groot vlak en lage lichtsterkte - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	20,62	24,95		60	
4514130		TE-CL 18 Li H Solo, Accu Lamp, Power X- Change	Accu Lamp TE-CL 18 Li H Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Hoge kwaliteit LED van CREE Ltd - Lichtsterkte: 280 lm - Draaibare lampkop - Praktische metalen ophanghaak - Ergonomische handgreep met softgrip - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	24,75	29,95		8	
4514114		TE-CL 18/2000 Li AC Solo, Accu Lamp, Power X- Change	Accu Lamp TE-CL 18/2000 Li AC Solo - Power X-Change productlijn - Hybride functie (te gebruiken met PXC accu of Netstroom) - 18 V/Li-Ion - 100-240 V - Aantal LED-Lampen: 20 - Lichtstroom: 2000 lm - Kleurtemperatuur: 5700 K - Lichtsterkte aanpassing: 3 standen - Hoge flexibiliteit dankzij 360° draaibare lampkop - Universeel inzetbaar dankzij diverse bevestigingsopties - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	57,81	69,95		8	
4514115		TC-CL 18/1800 Li Solo, Accu Lamp, Power X- Change	Accu Lamp TC-CL 18/1800 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Aantal COB LED-Lampen: 1 - Lichtstroom: 1800 lm - Kleurtemperatuur: 5000 K - Dimmer voor het aanpassen van de helderheid - Hoge flexibiliteit dankzij 360° draaibare lampkop - Universeel inzetbaar dankzij diverse bevestigingsopties - Praktische draaggreep - Inklapbare steunvoet voor ruimtebesparend opbergen - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	33,02	39,95	Nieuw	6	
4514145		TE-CL 18/2500 Li AC Solo, Accu Lamp, Power X- Change	Accu Lamp TE-CL 18/2500 Li AC Solo - Power X-Change productlijn - Hybride functie (te gebruiken met PXC accu of 12 V sigarettenaansteker) - 18 V/Li-Ion - 12 V - Aantal LED-Lampen: 7 - Lichtstroom: 2500 lm - Kleurtemperatuur: 6500 K - Lichtsterkte aanpassing: 2 standen - Max. lichtstroom: 640 m - Softgrip - Universeel inzetbaar dankzij diverse bevestigingsopties, waaronder bevestiging op een statief dankzij 1/4" schroefdraad - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	66,07	79,95	Nieuw	10	
3408015		TE-CR 18 Li Solo, Accu Radio, Power X- Change	Accu Radio TE-CR 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Opslagruimte voor 10 radiozenders - Inclusief aansluitkabel voor mobiele telefoon, MP3-speler enz - Hoge kwaliteit LCD-scherm met weergave van tijd - Geïntegreerde antenne - AUX in aansluiting - Frequentie FM 87,5 - 108 MHz - Frequentie AM 522 - 1620 kHz - Aantal voorkeurszenders (AM/FM) 10/10 - Diameter luidspreker: 90 mm - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	41,28	49,95	OP=OP	4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4514150		TC-SR 18 Li BT Solo, Accu Speaker, Power X-Change	Accu Speaker TC-SR 18 Li BT Solo - Power X-Change - Uitgangsvoltage USB-poort: 5 V - Uitgangsstroom USB-poort: 2 A - Uitgangsvermogen speakers: 2x 3 W - Max. geluidsterkte: 85 dB - Frequentie: 120 Hz - 20 kHz - Bluetooth versie: 5.0 - AUX-aansluiting voor het aansluiten van mp3-speler, mobiele telefoon etc. - USB-aansluiting voor het opladen van een mobiele telefoon, tablet of mp3-speler - Intuïtief bedieningspaneel zorgt voor makkelijk gebruik van de speaker - Geleverd exclusief Power X-Change accu & lader	24,75	29,95	Nieuw	12	
4514120		TE-CP 18 Li Solo, Accu USB-Power Bank, Power X-Change	Accu Power Bank TE-CP 18 Li USB Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - 2 USB-poorten voor het gelijktijdig laden van twee apparaten - Externe stroombron voor het laden van bijv. Mobiele telefoon, Tablet of MP3-speler - USB-poort 1: 1A - USB-poort 2: 2,1 A - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	12,36	14,95		60	
2270095		TC-LL 1, Laserwaterpas	Laserwaterpas TC-LL 1 - Werkbereik laserlijn: 5 m - Werkbereik laserpunt: 20 m - Laserdiode laserlijn: 650 nm - Laserklasse: 2 - Nauwkeurigheid: ± 0,5 mm/m - Statiefschroefdraad: 1/4" - Softgrip - Gewicht: 0,1 kg - Batterij: 2x 1,5 V AA (Niet meegeleverd) - Geleverd inclusief bevestigingsbeugel / wandhouder - Te gebruiken met Einhell Driepoot statief	20,62	24,95		10	
2270075		TC-LD 25, Afstandsmeter	Afstandmeter TC-LD 25 - Voor het meten van lengtes, oppervlakken en volumes - Meetbereik: 0.05 - 25 m - Laserdiode: 635 nm - Laserklasse: 2 - Nauwkeurigheid: ± 3 mm/m - Meten vanaf voor- en achterkant mogelijk - Batterij: 2x 1,5 V AAA (niet meegeleverd) - Uitschakelautomaat: 3 min - Min/max functie voor continue metingen - Softgrip - Geleverd inclusief opbergtas	33,02	39,95		10	
2270080		TC-LD 50, Afstandsmeter	Afstandmeter TC-LD 50 - Voor het meten van lengtes, oppervlakken en volumes - Meetbereik: 0.05 - 50 m - Laserdiode: 635 nm - Laserklasse: 2 - Nauwkeurigheid: ± 2 mm/m - Meten vanaf voorkant, achterkant en aanslagplaat - Batterij: 2x 1,5 V AAA (niet meegeleverd) - Uitschakelautomaat: 3 min - Optellen en aftrekken van lengten, oppervlakken en volumes - Min/max functie voor continue metingen - Pitch functie voor het meten van vaste afstanden - Pythagoras functie: Indirecte lengte- en hoogtemeting met maar een meting - Laatste 20 metingen worden automatisch opgeslagen - Softgrip - Geleverd inclusief opbergtas	57,81	69,95		10	
2270085		TE-LD 60, Afstandsmeter	Afstandmeter TE-LD 60 - Voor het meten van lengtes, oppervlakken en volumes - Meetbereik: 0.05 - 60 m - Laserdiode: 635 nm - Laserklasse: 2 - Nauwkeurigheid: ± 2 mm/m - Meten vanaf voorkant, achterkant en aanslagplaat - Batterij: 3x 1,5 V AAA (niet meegeleverd) - Documentatie van metingen dankzij de Measure Assistant app - Uitschakelautomaat: 3 min - Optellen en aftrekken van lengten, oppervlakken en volumes - Min/max functie voor continue metingen - Pitch functie voor het meten van vaste afstanden - Pythagoras functie: Indirecte lengte- en hoogtemeting met maar een meting - Veiligheidsfunctie: laserstraal enkel bij herhaaldelijk inschakelen - Laatste 50 metingen worden automatisch opgeslagen - Ook te gebruiken als digitale waterpas - Softgrip - Geleverd inclusief opbergtas	82,60	99,95		10	
2270090		TC-MD 50, Leidingzoeker	Leidingzoeker TC-MD 50 - Voor het detecteren van (non) ferrometalen, houten onderconstructies en spanningvoerende leidingen - Akoestisch waarschuwingssignaal - Max. detectiediepte hout/non ferrometaal: 19 mm - Max. detectiediepte ferrometalen: 50 mm - Max. detectiediepte koper: 38 mm - Max. detectiediepte spanningvoerende leidingen: 50 mm - Softgrip - Uitschakelautomaat: 1 min - Batterij: 1x 9 V 6F22 (niet meegeleverd) - Ter bescherming van de muur zit er aan de achterzijde van de leidingzoeker stootbescherming	24,75	29,95		10	
2270105		TC-LL 2, Kruislijnlaser	Kruislijnlaser TC-LL 2 - Projectie van laserkruis en horizontale of verticale laserlijn - Diameter Werkbereik: 8 m - Laserklasse: 2 - Laserdiode horizontaal: 635 nm - Laserdiode verticaal: 635 nm - Zelfnivelleertijd: 5 s - Nivelleerbereik: 4° - Nauwkeurigheid: ± 0,5 mm/m - Statiefschroefdraad: 1/4 inch - Bruikbaar als digitale waterpas - Softgrip - Gewicht: 0,23 kg - Batterij: 2x 1,5 V AA (Niet meegeleverd) - Geleverd inclusief opbergtas en bevestigingsbeugel - Te gebruiken met Einhell driepoot statief	41,28	49,95		8	
2270110		TE-LL 360, 360° graden lijnlaser	360° Lijnlaser TE-LL 360 - Projectie van laserkruis, horizontale 360° lijn, horizontale- of verticale laserlijn - Diameter Werkbereik: 20 m - Laserklasse: 2 - Laserdiode horizontaal: 650 nm - Laserdiode verticaal: 635 nm - Zelfnivelleertijd: 5 s - Nivelleerbereik: 4° - Nauwkeurigheid: ± 0,4 mm/m - Statiefschroefdraad: 1/4" - Bruikbaar als digitale waterpas - Softgrip - Gewicht: 0,27 kg - Batterij: 4x 1,5 V AA (Niet meegeleverd) - Geleverd inclusief opbergtas en bevestigingsbeugel - Te gebruiken met Einhell Driepoot statief	99,13	119,95		8	
2270115		Driepoot statief	Driepoot statief - Minimale hoogte: 37 cm - Maximale hoogte: 110 cm - Toestelhouder met Schroefdraad 1/4" - Inclusief opbergtas - Geschikt voor Einhell TC-LL1, TC-LL 2 en TE-LL 360	24,75	29,95		10	
4260005		TC-SY 400 P, Verfpuitsysteem	Verfpuitsysteem TC-SY 400 P - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 400 W - Sputcapaciteit: 500 ml/min - Inhoud reservoir: 800 ml - Softgrip - Geschikt voor het spuiten van lakken en beits - Afneembare spuitkop - Regelbare verfstroom - Geleverd inclusief 2x sproeier voor verschillende viscositeit van lak en glazuur, 1x reinigingsborstel, 1x reinigingsnaald, 1x container voor het onderzoeken van de viscositeit, 1x deksel voor de verfcontainer en 1x verfcontainer 800 ml met schaalverdeling	41,28	49,95		4	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4260010		TC-SY 500 P, Verfspuitsysteem	Verfspuitsysteem TC-SY 500 P - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 500 W - Smitcapaciteit: 550 ml/min - Inhoud reservoir: 1000 ml - Softgrip - Geschikt voor het spuiten van lakken en beits - Afneembare spuitkop - Regelbare verfstroom - Geleverd inclusief 2x sproeier voor verschillende viscositeit van lak en beits, 1x reinigingsborstel, 1x reinigingsnaald, 1x container voor het onderzoeken van de viscositeit, 1x deksel voor de verfcontainer en 1x verfcontainer 1000 ml met schaalverdeling	49,55	59,95		4	
4260015		TC-SY 600 S, Verfspuitsysteem	Verfspuitsysteem TC-SY 600 S - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 600 W - Smitcapaciteit: 1000 ml/min - Inhoud reservoir: 800 ml - Lengte luchtslang: 1,8 m - Softgrip - Geschikt voor het spuiten van lakken, beits en interieur muurverf - Afneembare spuitkop - Regelbare verfstroom - Geleverd inclusief 2x sproeier voor verschillende viscositeit van lak, glazuur en verf, 1x reinigingsborstel, 1x reinigingsnaald, 1x container voor het onderzoeken van de viscositeit, 1x deksel voor de verfcontainer en 1x verfcontainer 800 ml met schaalverdeling	57,81	69,95		4	
4260020		TC-SY 700 S, Verfspuitsysteem	Verfspuitsysteem TC-SY 700 S - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 700 W - Smitcapaciteit: 1000 ml / min - Inhoud reservoir: 1000 ml - Lengte luchtslang: 3,5 m - Softgrip - Geschikt voor het spuiten van lakken, beits en interieur muurverf - Afneembare spuitkop - Regelbare verfstroom - Geleverd inclusief 2x sproeier voor verschillende viscositeit van lak, glazuur en verf, 1x reinigingsborstel, 1x reinigingsnaald, 1x container voor het onderzoeken van de viscositeit, 1x deksel voor de verfcontainer en 1x verfcontainer 1000 ml met schaalverdeling	82,60	99,95		2	
4260003		Accessoireset 800 ml voor verfspuit, 10- delig	Verfspuit Accessoireset 800 ml - 10-delig - Geschikt voor TC-SY 400 P, TC-SY 500 P, TC-SY 600 S en TC-SY 700 S	12,36	14,95		10	
4260001		Verfbeker 800 ml voor verfspuit	Verfbeker 800 ml - 1 stuk - Geschikt voor TC-SY 400 P, TC-SY 500 P, TC-SY 600 S en TC-SY 700 S	4,92	5,95		10	
4260002		Verfbeker 1000 ml voor verfspuit	Verfbeker 1000 ml - 1 stuk - Geschikt voor TC-SY 400 P, TC-SY 500 P, TC-SY 600 S en TC-SY 700 S	6,57	7,95		10	
4520500		TE-HA 18 Li Solo, Accu Heteluchtpistool/ Verfabrander, Power X-Change	Accu Heteluchtpistool/Verfabrander TE-HA 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Temperatuur (I/II): 350/550 °C - Luchtdoorvoer (I/II): 200/200 l/min - LED-Display voor weergave van de geselecteerde temperatuurstelling - Oververhittingsbeveiliging - Mechanische opzetstuk uitwerper voor het eenvoudig wisselen van opzetstuk - Ergonomische handgreep - Softgrip - Uitklapbare metalen haak voor flexibel werken en opbergen - Geleverd inclusief 3x verschillende mondstukken - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	57,81	69,95	Nieuw	8	
4520179		TH-HA 2000/1, Heteluchtpistool/ Verfabrander	Heteluchtpistool/Verfabrander TH-HA 2000/1 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Max. Vermogen: 2000 W - Temperatuur (I/II): 350/550 °C - Luchtdoorvoer (I/II): 300/500 l/min - Softpainted - Veilig en solide neer te zetten - Geleverd inclusief 4x verschillende mondstukken en verkrabber - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	24,75	29,95		10	
4520195		TE-HA 2000 E, Heteluchtpistool/ Verfabrander	Heteluchtpistool/Verfabrander TE-HA 2000 E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 2000 W - 9 verschillende standen - Temperatuur (I/II/III): 50/50-550/50-550 °C - Luchtdoorvoer (I/II/III): 250/250/500 l/min - Koelfunctie om snel te wisselen van opzetstuk - Veilig en solide neer te zetten - Geleverd inclusief 4 verschillende mondstukken - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	41,28	49,95		5	
4258760		TE-MX 18 Li Solo, Accu Verf- /Mortelmenger, Power X-Change	Accu Verf- / en Mortelmenger TE-MX 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Toerental: 0-620 t/min - 1 versnelling - Elektronische toerenregelaar - M14 opname - Softstart - Ergonomisch gevormde handgreep - Duurzame en robuuste aluminium behuizing - Geleverd inclusief mengstaaf Ø100 mm - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	90,87	109,95		2	
4258545		TC-MX 1200 E, Verf- /Mortelmenger	Verf- en Mortelmenger TC-MX 1200 E - Voeding: 220-240 V/50-60 Hz - Vermogen: 1200 W - 1 versnelling - Toerental: 0-680 r/min - Elektronische toerenregelaar - M14 opname - Softstart - Inclusief mengstaaf Ø100 mm	57,81	69,95	Nieuw	2	
4258550		TC-MX 1400-2 E, Verf- /Mortelmenger	Verf- en Mortelmenger TC-MX 1400-2 E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1400 W - 2 versnellingen - Onbelast toerental versnelling I/II: 0-480 t/min, 0-780 t/min - Elektronische toerenregelaar - Duurzame, Robuuste behuizing - Inclusief mengstaaf M14, Ø 133 mm	74,34	89,95		2	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4258555		TE-MX 1600-2 CE, Verf- /Mortelmenger	Verf- en Mortelmenger TE-MX 1600-2 CE - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - 2 versnellingen - Onbelast toerental versnelling I/II: 0-460 t/min, 0-750 t/min - Elektronische toerenregelaar - Duurzame, Robuuste behuizing - Rubberen kabel: 3 m - Inclusief mengstaaf M14, Ø 133 mm	99,13	119,95		2	
49497695		Roerspanenset, M14, 2-delig	Mengstavenset - 2-delig - M14 - Geschikt voor TE-MX 18 Li Solo, TC-MX 1400-2 E, TE-MX 1600-2 CE	28,88	34,95	Nieuw		
4258561		TE-MX 1600-2 CE, Twin Verf- /Mortelmenger	Verf-/Mortelmenger TE-MX 1600-2 CE Twin - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 1600 W - 2 versnellingen - Toerental I/II: 180-460/300-750 t/min - Elektronische toerenregelaar - Ergonomische handgrepen voor aangenaam werken - Softstart - HEX-aansluiting - Inclusief 2 mengstaven Ø120 mm	115,66	139,95	Nieuw	2	
49497795		Mengstavenset, Ø120 mm, 2- delig	Mengstavenset - 2-delig - Diameter mengstaven: Ø120 mm - Geschikt voor TE-MX 1600-2 CE Twin	24,75	29,95	Nieuw		
4522170		TC-GG 30, Lijmpistool	Lijmpistool TC-GG 30 - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Vermogen: 30 W - Vermogen warmtbron: 200 W - Opwarmtijd: ca. 5 min - Gebruikstempatuur: ca. 195 °C - Diameter lijmpatronen: Ø 11 mm - Geleverd inclusief 3 lijmpatronen Ø 11 x 100 mm	10,70	12,95		10	
4522200		TE-CG 18 Li Solo, Accu Lijmpistool, Power X-Change	Accu Lijmpistool TE-CG 18 Li Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Opwarmtijd: 120 sec - Max. lijmt temperatuur: 170 °C - Diameter lijmpatronen: 11 mm - Praktische LED-indicator voor de warmtestand - Veilige en comfortabele bediening dankzij softgrip - Automatisch uitschakelen na 5 min. standby (tegen oververhitting) - LED-verlichting - Geleverd inclusief 5x lijmpatroon (200 mm), 1x vlak lijmondstuk (voor krappe ruimtes) - Geleverd zonder Power X-Change accu & lader	28,88	34,95	Nieuw	5	
49538955		Lijmpatronenset, Ø7 mm / 150 mm, 24-delig	Lijmpatronenset - 24-delig - Diameter lijmpatronen: Ø7 mm - Lengte lijmpatronen: 150 mm	4,92	5,95	Nieuw		
49539355		Lijmpatronenset, Ø11 mm / 150 mm, 24-delig	Lijmpatronenset - 24-delig - Diameter lijmpatronen: Ø11 mm - Lengte lijmpatronen: 150 mm - Geschikt voor TC-GG 30, TE-CG 18 Li Solo	8,22	9,95	Nieuw		
4257890		TC-EN 20, Nietmachine	Nietmachine TC-EN 20 E - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Schietfrequentie: 20 s/min - Afmetingen nietjes: Lengte 6-14 mm, Breedte 11,4 mm, Dikte 0,74-0,75 mm - Afmetingen spijkers: Lengte 14 mm, Dikte 1,16-1,26 mm - Softpainted - Geleverd inclusief 1000 spijkers en 500 nietjes	24,75	29,95		10	
4257880		TC-CT 3,6 Li, Accu Nietmachine	Accu Nietmachine TC-CT 3,6 Li - Accu: 3,6 V/1.3 Ah/Li-Ion - Oplaadtijd 3-5 uur - Ergonomische handgreep - Schietfrequentie: 30/min - Nietten " type 53" - Afmetingen Nietten: Lengte 6-14 mm, Breedte 11,4 mm, Dikte 0,75 mm - Geleverd in metalen opbergdoos - Geleverd inclusief acculader en 1000 nietjes	33,02	39,95		6	
49353508		Nieten "Type 53", 1000 stuks	Nieten "Type 53" - 1000 stuks - Afmetingen nietjes: 11,4x8 mm - Dikte: 0,75 mm - Geschikt voor TC-CT 3,6 Li en TC-EN 20 E	3,26	3,95	Nieuw		
49355614		Spijkers "Type 47", 1000 stuks	Spijkers "Type 47" - 1000 stuks - Lengte: 14 mm - Dikte: 1,8-1,27 mm - Geschikt voor TC-EN 20 E	4,92	5,95	Nieuw		
2022530		TC-PT 2500, Pompwagen	Pallettruck TC-PT 2500 - Laadvermogen: 2.500 kg - Min. Vork hoogte: 80 mm - Max. Vork hoogte: 190 mm - Achterste Wielen: Ø 180 mm - Voorste Wielen: Ø 80 mm - Vorklengte: 1.150 mm - Vorkbreedte: 540 mm	289,21	349,95		6	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
4510151		TC-TW 150, Gereedschapswagen	Gereedschapswagen TC-TW 150 - Max. draagvermogen: 150 kg - 7 gelagerde laden: 1 x hoogte 205 mm, 2 x hoogte 100 mm, 4 x hoogte 50 mm - 4 wielen waarvan 2 zwenkbaar en met rem - Behuizing van plaatstaal - Stabiele constructie: voor-, achter- en zijpanelen 1,0 mm dik - Antislip bovenblad en inzetstukken in alle laden - Afsluitbaar - Vergrendelingssysteem voorkomt kantelen: 1 lade tegelijk open	247,89	299,95	Nieuw	1	
4510040		TE-CW 18 Li Solo, Accu Slagmoersleutel, Power X-Change	Accu Slagmoersleutel TE-CW 18 Li BL Solo - Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Koolborstelloze motor (meer vermogen en langere levensduur) - Onbelast toerental: 0 - 2900 t/min - Max. Koppel: 215 Nm - Klein en licht voor een comfortabele bediening - LED-verlichting - Softgrip - 1/2" dopaansluiting - Geleverd inclusief bitadapter - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	82,60	99,95		4	
4259950		CC-IW 950, Slagmoersleutel	Slagmoersleutel CC-IW 950 - Voeding: 230-240 V/50 Hz - Vermogen: 950 W - Onbelast toerental: 2300 t/min - Max. koppel: 450 Nm - Speciale Rocker schakelaar om snel van draairichting te veranderen - 1/2" inch aansluiting - Softgrip - Lengte netsnoer: 2 M - Inclusief 4 dopseleutel bits (17, 19, 21 en 22 mm) - Geleverd in kunststof Transport- en Opbergkoffer	66,07	79,95		2	
2048312		CC-HS 12/1, Auto Slagmoersleutel	Auto Slagmoersleutel CC-HS 12/1 - Voeding: 12 V - Max. koppel: 350 Nm - Dopaansluiting: 1/2" - Aan te sluiten op 12 V sigarettenaansteker van de auto - LED-licht voor verlichting van het werkgebied - Geïntegreerde waterpas voor de optimale positie bij het schroeven - R/L draaiend voor snel wisselen - Inclusief dopseleutels 17/19 of 21/23 mm - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	41,28	49,95	Nieuw	6	
2093301		CE-CB 18/254 Li Solo, Accu Polijsmachine, Power X-Change	Accu Polijsmachine CE-CB 18/254 Li Solo - Onderdeel van de Power X-Change productlijn - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 2500 t/min - Schijfdiameter: 254 mm - Softgrip - Geleverd inclusief 2 polijsdoeken (1x textiel en 1x synthetisch) - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	41,28	49,95		4	
2093320		CE-CP 18/180 Li E BL Solo, Accu Polijsmachine, Power X-Change	Accu Polijs-/Schuurmachine CE-CP 18/180 Li E BL Solo - Power X-Change productlijn - Koolborstelloos (meer vermogen/langere gebruiksduur) - 18 V/Li-Ion - Onbelast toerental: 500-3.000 t/min - Schijfdiameter: 180 mm - Softgrip - Elektronische snelheidsregeling met LCD-display - Spilvergrendeling voor eenvoudige bevestiging van de polijschijf - Extra handgreep voor optimale geleiding - Voor een optimale prestatie is een 2,6 Power X-Change accu of hoger aanbevolen - Geleverd inclusief 2 polijsdoeken (1x textiel en 1x synthetisch), 6x schuurvellen (2x K60/2x K80/2x K120) - Geleverd zonder Power X-Change accu en lader	99,13	119,95	Nieuw	4	
2093173		CC-PO 90, Polijsmachine	Polijsmachine CC-PO 90 - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 90 W - Onbelast toerental: 3700 t/min - Schijfdiameter: Ø240 mm - Inclusief 2 polijsdoeken (1x textiel en 1x synthetisch)	33,02	39,95		4	
2093095		Poets- en Polijsvlacht, Ø254 mm, 2- delig	Poets- en Polijsvlacht - 2 stuks - Ø254 mm - 1x schuimstofopzetstuk en 1x synthetisch polijsopzetstuk - Geschikt voor CE-CB 18/254 Li, CC-PO 90	8,22	9,95		50	
2093264		CC-PO 1100/1E, Polijs- /Schuurmachine	Polijs- en Schuurmachine CC-PO 1100/1 E - Voeding: 230 V/50 Hz - Vermogen: 1100 W - Onbelast toerental: 1.000-3.500 t/min - Toerentalregelaar met LCD display - Schuuroppervlak / Schuurschijf Ø180 mm - Klittenbandbevestiging schuur- en polijschijven - Geleverd inclusief 3 polijschijven (1x schuimstofopzetstuk en 2x synthetisch polijsopzetstuk) en 6 schuurschijven (2x K60, 2x K80 en 2x K120) - Geleverd in Transport- en Opbergkoffer	66,07	79,95		5	
2093233		Polijsstomslagen/ Schuurschijvens et, Ø180 mm, 9- delig	Polijsstomslagen/Schuurschijvenset - 9-delig - Afmetingen: Ø180 mm - Set bestaat uit: 1x schuimopzetstuk, 2x lamsvelschijf, 6x schuurschijven (2x K60 / 2x K80 / 2x K120) - Geschikt voor CC-PO 1100/1E, CC-PO 1100/2E	16,49	19,95		20	
1002205		CE-BC 1 M, Acculader	Acculader CE-BC 1 M - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Laadvoltage: 6/12 V - Max. laadstroom: 1 A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 32 Ah - Veiligheidsklasse: IP 65 - Drukknop voor het selecteren van 6 of 12 V - Microprocessor gestuurde acculader met druppellaadfunctie (accu kan continue aangesloten blijven. Ideaal voor accu's met een lange inactiviteit zoals bijvoorbeeld: campers, motoren, grasmaaiers en boten) - Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-zuur accu's - Accuspanning en laadproces indicatie door middel van LED display - Automatische bescherming tegen overladen, kortsluiting en verwisselde polen - Volledig geïsoleerde accuklemmen en geïntegreerde wandhouder	16,49	19,95	Nieuw	14	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
1002215		CE-BC 2 M, Acculader	Acculader CE-BC 2 M - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Laadvoltage: 12 V - Max. laadstroom: 2 A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 60 Ah - Veiligheidsklasse: IP 65 - Microprocessor gestuurde acculader met druppellaadfunctie (accu kan continue aangesloten blijven. Ideaal voor accu's met een lange inactiviteit zoals bijvoorbeeld; campers, motoren, grasmaaiers en boten) - Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-zuur accu's - Accuspanning en laadproces indicatie door middel van LED display - Automatische bescherming tegen overladen, kortsluiting en verwisselde polen - Volledig geïsoleerde accuklemmen en geïntegreerde wandhouder - Winter opladen modus voor buitentemperaturen lager dan 5°C	22,27	26,95	Nieuw	12	
1002225		CE-BC 4 M, Acculader	Acculader CE-BC 4 M - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Laadvoltage: 12 V - Max. laadstroom: 4 A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 120 Ah - Veiligheidsklasse: IP 65 - Microprocessor gestuurde acculader met druppellaadfunctie (accu kan continue aangesloten blijven. Ideaal voor accu's met een lange inactiviteit zoals bijvoorbeeld; campers, motoren, grasmaaiers en boten) - Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-zuur accu's - Accuspanning en laadproces indicatie door middel van LED display - Automatische bescherming tegen overladen, kortsluiting en verwisselde polen - Volledig geïsoleerde accuklemmen en geïntegreerde wandhouder - Winter opladen modus voor buitentemperaturen lager dan 5°C - Herstel modus: om de laadcapaciteit van ontladen loodzuuraccu's te herstellen (de spanning wordt kort verhoogd tot 15,3 V) - Voedingsmodus: Om de instellingen bij het verwijderen of vervangen van accu's te behouden	28,88	34,95	Nieuw	12	
1002235		CE-BC 6 M, Acculader	Acculader CE-BC 6 M - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Laadvoltage: 12 V - Max. laadstroom: 6 A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 150 Ah - Veiligheidsklasse: IP 65 - Microprocessor gestuurde acculader met druppellaadfunctie (accu kan continue aangesloten blijven. Ideaal voor accu's met een lange inactiviteit zoals bijvoorbeeld; campers, motoren, grasmaaiers en boten) - Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-zuur accu's - Accuspanning en laadproces indicatie door middel van LCD display - Automatische bescherming tegen overladen, kortsluiting en verwisselde polen - Volledig geïsoleerde accuklemmen en geïntegreerde wandhouder - Winter opladen modus voor buitentemperaturen lager dan 5°C - Herstel modus: om de laadcapaciteit van ontladen loodzuuraccu's te herstellen (de spanning wordt kort verhoogd tot 15,3 V) - Voedingsmodus: Om de instellingen bij het vervangen van accu's te behouden	37,15	44,95	Nieuw	10	
1002245		CE-BC 10 M, Acculader	Acculader CE-BC 10 M - Voeding: 220-240 V/50 Hz - Laadvoltage: 12 V - Max. laadstroom: 10 A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 200 Ah - Veiligheidsklasse: IP 65 - Microprocessor gestuurde acculader met druppellaadfunctie (accu kan continue aangesloten blijven. Ideaal voor accu's met een lange inactiviteit zoals bijvoorbeeld; campers, motoren, grasmaaiers en boten) - Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-zuur accu's - Accuspanning en laadproces indicatie door middel van LCD display - Automatische bescherming tegen overladen, kortsluiting en verwisselde polen - Volledig geïsoleerde accuklemmen en geïntegreerde wandhouder - Winter opladen modus voor buitentemperaturen lager dan 5°C - Herstel modus: om de laadcapaciteit van ontladen loodzuuraccu's te herstellen (de spanning wordt kort verhoogd tot 15,3 V) - Voedingsmodus: Om de instellingen bij het vervangen van accu's te behouden	53,68	64,95	Nieuw	10	
1002265		CE-BC 15 M, Acculader/Starter	Acculader/Starter CE-BC 15 M - Voeding: 230 V/50 Hz - Laadvoltage: 12 V - Max. laadstroom 12 V: 15 A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 300 Ah - Jump start: 100 A (5 sec) - Veiligheidsklasse: IP20 - Te gebruiken bij temperaturen tussen: -20°C - 40°C - Microprocessor gestuurde acculader met meertraps laadcyclus (accu kan continue aangesloten blijven dankzij druppellaadfunctie. Ideaal voor accu's met een lange inactiviteit zoals bijvoorbeeld; campers, motoren, grasmaaiers en boten) - Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en onderhoudsarme lood-zuur accu's - 2in1: Acculader en Starthulp - Laadspanning en laadstatus indicatie door middel van LED-display - Winter opladen modus voor buitentemperaturen lager dan 5°C - Automatische bescherming tegen overladen, kortsluiting en verwisselde polen - Volledig geïsoleerde accuklemmen - Ergonomische handgreep voor transport	82,60	99,95	Nieuw	2	
1078121		CC-BC 30, Acculader/Starter	Acculader/Starter CC-BC 30 - Voeding: 230 V/50 Hz - Laadvoltage: 6/12/24 V - Laadstroom: max. 30A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 400 Ah - Starthulp 100 A / 5 sec. - Veiligheidsklasse: 1 - Metalen behuizing met draaghandvat - Schakelaar voor voltageselectie (6/12/24 V) - Schakelaar voor laad stroom (0,7 - 30A) - Automatische bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en verwisselde polen - Ingebouwde volt en ampère meter - Volledig geïsoleerde accuklemmen - Starthulp functie met afstandbediening (3 meter kabel)	115,66	139,95	OP=OP	2	
1002275		CE-BC 30 M, Acculader/Starter	Acculader/Starter CE-BC 30 M - Voeding: 230 V/50 Hz - Laadvoltage: 12/24 V - Max. laadstroom 12 V/ 24 V: 15A / 30A - Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 600 Ah - Starthulp 100 A (5 sec) - Veiligheidsklasse: IP 20 - Te gebruiken bij temperaturen tussen: -20°C - 40°C - Microprocessor gestuurde acculader met meertraps laadcyclus (accu kan continue aangesloten blijven dankzij druppellaadfunctie. Ideaal voor accu's met een lange inactiviteit zoals bijvoorbeeld; campers, motoren, grasmaaiers en boten) - Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en onderhoudsarme lood-zuur accu's - 2in1: Acculader en Starthulp - Laadspanning en laadstatus indicatie door middel van LED-display - Winter opladen modus voor buitentemperaturen lager dan 5°C - Automatische bescherming tegen overladen, kortsluiting en verwisselde polen - Volledig geïsoleerde accuklemmen - Ergonomische handgreep voor transport	132,19	159,95	Nieuw	1	
1091511		CE-JS 8, Powerbank/Energiestation/Starthulp	Energiestation / Powerbank / Starthulp CE-JS 8 - Lithium-Polymeer batterij: 3x 2500 mAh (27,75 Wh) - Start voltage: 12 V - Piek stroom: 400 A - Starthulp: 200 A - 5 sec (voor benzinemotoren tot 3000 ccm) - 1x USB-poort: 5 V 2 A voor telefoons, tablets, camera's - 1x USB-poort: 5 V 3 A voor telefoons, tablets, camera's - Laadtijd: 1,8 uur - LED laadstatus indicator - LED lamp (vast, stroboscoop en SOS noodsignaal) - Geleverd inclusief: USB-adapter kabel (Micro/Mini USB), USB-laadkabel, Jump startkabel met geïsoleerde klemmen en bescherming tegen overbelasting - Geleverd in een praktische beschermende opberg etui.	74,34	89,95		10	

ARTIKEL NUMMER	EAN Code	TYPE	BESCHRIJVING	Advies verkoop prijs Excl.BTW	Advies verkoop prijs Incl.BTW	Opmerking	V.E.	Afbeelding
1091521		CE-JS 12, Powerbank/Ener- giestation/Starth- ulp	Energijestation / Powerbank / Starthulp CE-JS 12 - Lader (Input): 100-240 V/50-60 Hz - Lader (Output): 15 V / 1000 mA - Lithium-polymeer batterij: 3x 3700 mAh (41.1 Wh) - Start voltage: 12 V - Piek stroom: 400 A - Starthulp: 200 A - 5 sec (voor benzinemotoren tot 4000 ccm en dieselmotoren tot 2000 ccm) - 1x USB-poort: 5 V / 2 A voor telefoons, tablets, camera's - 1x USB-poort: 5 V / 3 A voor telefoons, tablets, camera's - Laadtijd: 4 uur - LED laadstatus indicator - LED lamp (vast, stroboscoop en SOS noodsignaal) - 12V / 10A output voor auto compressor etc. - 19V / 3,5A output voor notebooks, laptops etc. (voor modellen van Asus, NEC, Delta, CPQ, Samsung, Acer, IBM, HP, HPEC, HPBM, Toshiba, Dell, Fujitsu, Sony, Lenovo) - Geleverd inclusief: USB-adapter kabel (Micro/Mini USB), 230 V laad adapter, Jump startkabel met geïsoleerde klemmen en bescherming tegen overbelasting, Adapter kabel met 9 verschillende notebook adapters - Geleverd in een praktische beschermende opberg etui.	90,87	109,95		10	
1091531		CE-JS 18, Powerbank/Ener- giestation/Starth- ulp	Energijestation / Powerbank / Starthulp CE-JS 18 - Lader (Input): 100-240 V/50-60 Hz - Lader (Output): 15 V / 1000 mA - Lithium-polymeer batterij: 3x 6000 mAh (66,6 Wh) - Start voltage: 12 V - Piek stroom: 600 A - Starthulp: 300 A - 5 sec (voor benzinemotoren tot 8000 ccm en dieselmotoren tot 5000 ccm) - 1x USB-poort: 5 V / 2 A voor telefoons, tablets, camera's - 1x USB-poort: 5 V / 3 A voor telefoons, tablets, camera's - Laadtijd: 6 uur - LED laadstatus indicator - LED lamp (vast, stroboscoop en SOS noodsignaal) - 12V/10A output voor auto compressor etc. - 19V/3,5A output voor notebooks, laptops etc. (voor modellen van Asus, NEC, Delta, CPQ, Samsung, Acer, IBM, HP, HPEC, HPBM, Toshiba, Dell, Fujitsu, Sony, Lenovo) - Geleverd inclusief: USB - adapter kabel (Micro/Mini USB), 230 V laad adapter, Jump startkabel met geïsoleerde klemmen en bescherming tegen overbelasting, Adapter kabel met 9 verschillende notebook adapters - Geleverd in een praktische beschermende opberg etui.	123,93	149,95		10	
2072112		CC-AC 12V, Auto Compressor	Auto Compressor CC-AC 12V - Voeding op 12 V - Max. 18 bar - Extra lange aansluitkabel 2,9 m - Incl. 3 adapters voor fiets, bal etc.	12,36	14,95		20	
2030335		BT-BO 16/1 A, Startkabels	Startkabels BT-BO 16/1 A - Voor benzinemotor - Max. cilinderinhoud: 2500 cm3 - Lengte kabel: 3 m - Doorsnede: 19.4mm2 - Intensiteit: 220 A - Geleverd in handige draagtas	12,36	14,95		6	
2030345		BT-BO 25/1 A, Startkabels	Startkabels BT-BO 25/1 A - Voor bezinemotor - Max. cilinderinhoud: 5500 cm3 - Voor dieselmotor - Max. cilinderinhoud: 3000 cm3 - Lengte kabel: 3,5 m - Doorsnede: 31.4mm2 - Intensiteit: 350 A - Geleverd in handige draagtas	16,49	19,95		6	
4530037		Einhell Tas	Einhell Tas 45/22 - Robuust - Universeel te gebruiken - Softgrip - Max. laadgewicht: 15 kg - Afmetingen binnenzijde BxHxL: 390x190x200 mm - Afmetingen buitenzijde BxHxL: 450x350x220 mm	16,49	19,95		10	
4530045		E-Box S35, Maat S	E-Box S35 - Transport-/Opbergkoffer - Maat S - Max. laadgewicht: 12 kg - Ergonomische vormgegeven handgreep - Spatwaterproof - Afmetingen binnenzijde BxHxL: 310x89,5x250 mm - Afmetingen buitenzijde BxHxL: 350x110x330 mm	20,62	24,95		10	
4530049		E-Box M55, Maat M	E-Box M55 - Transport-/Opbergkoffer - Maat M - Max. laadgewicht: 30 kg - Ergonomische vormgegeven handgreep - Spatwaterproof - Afmetingen binnenzijde BxHxL: 510x124x327 mm - Afmetingen buitenzijde BxHxL: 550x150x400 mm	33,02	39,95		6	
4530054		E-Box L70, Maat L	Einhell E-BOX L70 - Transport-/Opbergkoffer - Maat L - Max. laadgewicht: 50 kg - Ergonomische vormgegeven handgreep - Spatwaterproof - Afmetingen binnenzijde BxHxL: 670/300/110 mm - Afmetingen buitenzijde BxHxL: 700x350x250 mm	49,55	59,95		3	
4540011		Systeemkoffer E- Case S-F	Systeemkoffer E-Case S-F foam-binnenzijde - Max. Laadvermogen: 25 kg - Buitenlengte: 444 mm - Buitenbreedte: 329,8 mm - Buitenhoogte: 131 mm - Gewicht koffer leeg: 1690 g - Voor opslag en transport van gereedschap en accessoires - vergrendelingssysteem voor stapelen van koffers - Spatwaterdicht - Opvouwbare, ergonomische handgrepen - Diefstalbeveiliging	24,75	29,95	Nieuw	4	
4540012		Kunststof vakverdelers voor Systeemkoffer	Kunststof vakverdelers voor Einhell Systeemkoffers met artikelnummer 4540010 en 4540011	8,22	9,95	Nieuw	24	





Prijslijst is geldig vanaf 1-5-2021. Deze prijslijst vervalt met het verschijnen van een volgende prijslijst. Prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage, stibat, recupell en excl. recht van retour. Er wordt gefactureerd en geleverd door Einhell SAS te Frankrijk. Op al onze verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn berekend op basis van de actuele €/USD, RMB/USD koers en actuele transporttarieven. In het geval van relevante schommelingen, behouden wij ons het recht voor de prijzen aan te passen.



