

Warmte Generator HGG 300 Niro

Art.-Nr.: 23.309.12

Bar code: 4006825512786

Verkoop eenheid: 1 st.

Door het hoge efficiënte ontwerp van deze generator kan deze gebruikt worden als kleine en handige generator met een hoge uitstoot. De aansluiting kan op een normale 5 resp. 11 kg propaan/ butaan gas fles. De geïntegreerde Piezo ontsteking net alsmede de thermische overbelastingsbeveiliging jegens oververhitting sluit het gas af wat mede zorgt voor een veilig gebruik. De gasslang en drukregelaar zullen meegeleverd worden

Opgelet!

De HGG 300 Niro mag alleen voor privégebruik zonder slangbreukbeveiliging worden gebruikt; voor commercieel gebruik alleen met slangbreukbeveiliging volgens DIN 30693.

Kenmerken:

- AAN/UIT-knop voor ventilatiemotor (1)
- Gas ventiel knop
- Thermo element (2)
- Handgreep (3)
- Behuizing gemaakt van roestvrij staal (4)
- Piezo aansteekknop
- Oververhittingsbeveiliging
- Piezo elektrische vlam beveiliging
- Veiligheidsmagneetklep
- Netspanningskabel

Technische gegevens:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Vermogen: | 230 V ~ 50 Hz, 38 W |
| - Nominale warmte lading: | 30 kW |
| - Nominale lucht volume: | 500 m ³ /h |
| - Nominaal gasverbruik: | 2150 g/h vloeibaar gas P |
| - Werkdruk: | 1.5 bar |
| - Type gas: | propaan acc. DIN 51622 |
| - Gewicht: | 6.2 kg |
| - Verpakkings afmetingen: | 460 x 235 x 325 mm |

