



TE-SM 2534 Dual

Trek-, afkort- en verstekzaag

Art.-nr.: 4300870

Ident-nr.: 11013

Die TE-SM 2534 Dual trek-, afkort- en verstekzaag is een uiterst krachtig apparaat voor de bewerking van hout, beklede panelen en kunststof. Zijn traploos naar links en rechts kantelbare zaagkop biedt hoge flexibiliteit bij het maken van versteksnedes aan beide kanten in maar één werkstap. Een geïntegreerde laser met netvoeding markeert de snijlijn en maakt het zo mogelijk om het werkstuk snel, exact aan te leggen.

Uitrusting

- Geïntegreerde trekfunctie voor brede werkstukken
- Draaitafel met precieze hoekinstelling voor schuine sneden
- Naar links en rechts kantelbare zaagkop voor versteksnedes
- Inclusief laser (met netvoeding) om de snede precies te geleiden
- Inclusief LED licht voor de optimale verlichting van het snijbereik
- X-Tend houders met ergonomische bediening met één hand
- Geïntegreerde eindaanslag voor eenvoudige seriesneden
- Werkstukaanslag met naar links en rechts verschuifbare rails
- Hoogwaardig hardmetalen precisiezaagblad
- Spaninrichting voor de veilige fixering van het werkstuk
- Praktische kabelhouder om de kabel eenvoudig te bewaren
- Softstart biedt een comfortabele, behoedzame start
- Inclusief spaanopvangzak voor een schone werkplek
- De transportbeveiliging zorgt voor veilige mobiliteit

Technische gegevens

• Netaansluiting	230-240 V 50 Hz
• Vermogen	1800 W
• Nullasttoerental	5100 min ⁻¹
• Zaagblad	Ø315 x Ø30 mm
• Aantal zaagtanden	48 STK
• Zwenkbereik (zaagkop)	-45° - +45°
• Zwenkbereik (zaagtafel)	-47° - +47°
• Zaagbreedte 90° x 90°	310 x 90 mm
• Zaagbreedte 90° x 45°	205 x 90 mm
• Zaagbreedte 45° x 90°	310 x 47 mm
• Zaagbreedte 45° x 45°	180 x 47 mm
• Diameter afzuigaansluiting	36 mm
• Max. zaaghoogte bij 90°	340 mm
• Max. zaaghoogte bij 45°	240 mm

Logistieke gegevens

• Gewicht van het product:	15,8 kg
• Bruto gewicht afzonderlijke verpakking	18,3 kg
• Maten afzonderlijke verpakking	905 x 605 x 360 mm
• Stuks per exportkarton	1 STK
• Bruto gewicht exportkarton	18.5 kg
• Maten exportkarton	360 x 905 x 605 mm
• Containerhoeveelheden (20"/40"/40"HC)	108 234 273

Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet in de standaard omvang van de levering is inbegrepen. Afbeeldingen gelijkvormig, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden. Het GS teken heeft alleen betrekking op het product, uitgezonderd toebehoren.

